

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- WC
- KERAMICKÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, PODOMÍTKOVÝ SPLACHOVACÍ SYSTÉM S DVOJÍM MNOŽSTVÍM SPLÁCHNUTÍ, PŘÍVOD SV15, ODPAD 110
- U1
- KERAMICKÉ UMYVADLO NÁSTĚNNÉ ŠÍŘKY 600 mm, BATERIE BEZTLAKOVÁ SMĚŠOVACÍ UMYVADLOVÁ JEDNOPÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ (např. BE:1840.AA), PŘÍVOD SV15 TV15, ODPAD DN40/50
- U2
- KERAMICKÉ UMYVADLO NÁSTĚNNÉ ŠÍŘKY 600 mm, BATERIE SMĚŠOVACÍ UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ SENZOROVÁ, PŘÍVOD SV15 TV15, ODPAD DN40/50, 2xRV
- PM
- PISOÁROVÁ MÍSA KERAMICKÁ S RADAROVÝM SPLACHOVÁNÍM, VNITŘNÍ PŘÍVOD VODY, PŘÍVOD SV15, ODPAD DN50
- VL1
- VÝLEVKA KERAMICKÁ VOLNĚ STOJÍCÍ S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, PLASTOVÁ NÁDRŽKA S DVOJÍM SPLÁCHNUTÍM 3/6 I, BATERIE BEZTLAKOVÁ NÁSTĚNNÁ POCHROMOVANÁ JEDNOPÁKOVÁ (např. BE:1845.AA1), PŘÍVOD SV15 TV15, ODPAD DN110
- VL2
- VÝLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, ZÁVĚSNÝ SYSTÉM PRO VÝLEVKU, BATERIE NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ POCHROMOVANÁ JEDNOPÁKOVÁ, PŘÍVOD SV15 TV15, ODPAD DN110
- WC–i
- KERAMICKÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, PODOMÍTKOVÝ SPLACHOVACÍ SYSTÉM, PŘÍVOD SV15, ODPAD 110
- U–i
- KERAMICKÉ UMYVADLO NÁSTĚNNÉ ŠÍŘKY 640 mm PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, SIFON PROSTOROVĚ ÚSPORNÝ POCHROMOVANÝ, BATERIE SMĚŠOVACÍ UMYVADLOVÁ JEDNOPÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ S PRODLOUŽENOU PÁKOU, PŘÍVOD SV15 TV15, ODPAD DN40/50, 2xRV
- E01
- ELEKTRICKÝ BEZTLAKOVÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY, PŘÍKON 4,5 kW, ZAVĚŠEN NAD VÝLEVKOU (např. HA–DR 145)
- E02
- ELEKTRICKÝ BEZTLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY O OBJEMU 5 I, PŘÍKON 2,0 kW, INSTALACE POD UMYVADLEM, (např. BTO 5 IN)
- E03
- ELEKTRICKÝ TLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY O OBJEMU 160 I, PŘÍKON 2,2 kW, (např. OKCE 160) + POJISTNÝ VENTIL 0,6 MPa

Název stavby		REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ Tereziánská zbrojnice Olomouc	
Investor		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KRÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC IČ 61989592		Generální projektant ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Zakázkové číslo: 9–021/120	

- LEGENDA MATERIÁLŮ:
- STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, PP–HT, KAMENINA
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VEDENÁ V PODLAŽE
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POTRUBÍ PLASTOVÉ HRDLOVÉ PP–HT
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY, PPR PN20 + T.I 8 mm
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY, PPR PN20 + T.I 8 mm

- LEGENDA ARMATUR:
- ARV

ROHOVÝ VENTIL
- PV

POJISTNÝ VENTIL 0,6 MPa, ÚKAP NAPOJNE VOLNÝM VÝTOKEM DO KALICHU HL21
- POZN.: POZICE STÁVAJÍCÍCH ROZVODU SV A KANALIZACE JE ORIENTAČNÍ!
BYLO VYCHÁZENO Z DODANÝCH PODKLADŮ.
PŘESNOU POZICI NUTNO ZJISTIT V PRŮBĚHU PRACÍ.

