

PSV - VÝPIS DVEŘÍ														
Ozn.	Podlaží	Šířka	Výška	Popis	Zárubeň - materiál	TL stěny (včetně omítky)	Zárubeň - povrchová úprava	Křídlo - materiál	Zasklení	Křídlo - povrchová úprava	Kování, zámek, ostatní	Kování - povrchová úprava	Těsnost dveří	Orientace dveří
1	1NP	800	1970	Recyklace původních dveří z dámských WC	Dřevěná, obložková	100	Původní	Původní	Ne	Původní	Původní	Původní	Pod dveřmi zajistit min. 5mm štěrbinu pro přívod vzduchu	L
2	1NP	700	1970	Dveře mezi WC muži předsíní 1.01 a záchodovou kabinou 1.02	Ocelová z pozinkovaného plechu , pro dveře s polodrážkou, vč. obvodového těsnění. Provedení pro dodatečnou montáž do hotového stavebního otvoru.	145	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Odlehčená DTD deska	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, WC zámek s možností odblokování zvenčí, trojdílné čepové závěsy, dvevní zarážka.	Dle požadavků investora	Pod dveřmi zajistit min. 5mm štěrbinu pro přívod vzduchu	L
3	1NP	700	1900	Dveře v sanitární příčce mezi WC ženy předsíní 1.03 a záchodovou kabinou	-	20	-	Oboustranně zalisovaný laminát HPL na jádře z DTD, příčky, čelní stěny i dveře, hrana ABS 2 mm	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, WC zámek s možností odblokování zvenčí, dvevní zarážka. Dvevní panty pro dveře v sanitárních příčkách.	Dle požadavků investora		P
4	1NP	700	1900	Dveře v sanitární příčce mezi WC ženy předsíní 1.03 a záchodovou kabinou	-	20	-	Oboustranně zalisovaný laminát HPL na jádře z DTD, příčky, čelní stěny i dveře, hrana ABS 2 mm	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, WC zámek s možností odblokování zvenčí, dvevní zarážka. Dvevní panty pro dveře v sanitárních příčkách.	Dle požadavků investora		L
5	2NP	700	1970	Dveře v příčce mezi chodbou 2.01 a úklidovou místností 2.02	Ocelová z pozinkovaného plechu , pro dveře s polodrážkou, vč. obvodového těsnění. Provedení pro dodatečnou montáž do hotového stavebního otvoru.	100	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Odlehčená DTD deska	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, , trojdílné čepové závěsy, dvevní zarážka. Zámek s cylindrickou vložkou.	Dle požadavků investora	Pod dveřmi zajistit min. 5mm štěrbinu pro přívod vzduchu	P
6	2NP	700	1970	Dveře v přizdívce mezi chodbou 2.01 a WC ženy předsíní 2.03	Ocelová z pozinkovaného plechu , pro dveře s polodrážkou, vč. obvodového těsnění. Provedení pro dodatečnou montáž do hotového stavebního otvoru.	100	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Odlehčená DTD deska	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, WC zámek s možností odblokování zvenčí, trojdílné čepové závěsy, dvevní zarážka.	Dle požadavků investora	Pod dveřmi zajistit min. 5mm štěrbinu pro přívod vzduchu	L
7	2NP	700	1970	Dveře v přizdívce mezi chodbou 2.01 a WC muži předsíní 2.05	Ocelová z pozinkovaného plechu , pro dveře s polodrážkou, vč. obvodového těsnění. Provedení pro dodatečnou montáž do hotového stavebního otvoru.	100	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Odlehčená DTD deska	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, , trojdílné čepové závěsy, dvevní zarážka.	Dle požadavků investora	Pod dveřmi zajistit min. 5mm štěrbinu pro přívod vzduchu	P
8	2NP	900	1970	Dveře v příčce mezi chodbou 2.01 a WC invalida 2.07	Ocelová z pozinkovaného plechu , pro dveře s polodrážkou, vč. obvodového těsnění. Provedení pro dodatečnou montáž do hotového stavebního otvoru.	145	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Odlehčená DTD deska	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, , trojdílné čepové závěsy, dvevní zarážka. Zámek s cylindrickou vložkou.	Dle požadavků investora	Pod dveřmi zajistit min. 5mm štěrbinu pro přívod vzduchu	L
9	2NP	700	1900	Dveře v sanitární příčce mezi WC ženy - předsíní 2.03 a WC ženy 2.04	-	20	-	Oboustranně zalisovaný laminát HPL na jádře z DTD, příčky, čelní stěny i dveře, hrana ABS 2 mm	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, dvevní zarážka. Dvevní panty pro dveře v sanitárních příčkách.	Dle požadavků investora		P
10	2NP	700	1900	Dveře v sanitární příčce ve WC ženy 2.04	-	20	-	Oboustranně zalisovaný laminát HPL na jádře z DTD, příčky, čelní stěny i dveře, hrana ABS 2 mm	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, WC zámek s možností odblokování zvenčí, dvevní zarážka. Dvevní panty pro dveře v sanitárních příčkách.	Dle požadavků investora		P
11	2NP	700	1900	Dveře v sanitární příčce ve WC ženy 2.04	-	20	-	Oboustranně zalisovaný laminát HPL na jádře z DTD, příčky, čelní stěny i dveře, hrana ABS 2 mm	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, WC zámek s možností odblokování zvenčí, dvevní zarážka. Dvevní panty pro dveře v sanitárních příčkách.	Dle požadavků investora		P
12	2NP	700	1900	Dveře v sanitární příčce ve WC ženy 2.04	-	20	-	Oboustranně zalisovaný laminát HPL na jádře z DTD, příčky, čelní stěny i dveře, hrana ABS 2 mm	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, WC zámek s možností odblokování zvenčí, dvevní zarážka. Dvevní panty pro dveře v sanitárních příčkách.	Dle požadavků investora		P
13	2NP	700	1900	Dveře v sanitární příčce WC ženy 2.04	-	20	-	Oboustranně zalisovaný laminát HPL na jádře z DTD, příčky, čelní stěny i dveře, hrana ABS 2 mm	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, WC zámek s možností odblokování zvenčí, dvevní zarážka. Dvevní panty pro dveře v sanitárních příčkách.	Dle požadavků investora		P
14	2NP	700	1900	Dveře v sanitární příčce mezi WC muži předsíní 2.05 a WC muži 2.06	-	20	-	Oboustranně zalisovaný laminát HPL na jádře z DTD, příčky, čelní stěny i dveře, hrana ABS 2 mm	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, dvevní zarážka. Dvevní panty pro dveře v sanitárních příčkách.	Dle požadavků investora		L
15	2NP	700	1900	Dveře v sanitární příčce ve WC muži 2.06	-	20	-	Oboustranně zalisovaný laminát HPL na jádře z DTD, příčky, čelní stěny i dveře, hrana ABS 2 mm	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, WC zámek s možností odblokování zvenčí, dvevní zarážka. Dvevní panty pro dveře v sanitárních příčkách.	Dle požadavků investora		L
16	2NP	700	1900	Dveře v sanitární příčce ve WC muži 2.06	-	20	-	Oboustranně zalisovaný laminát HPL na jádře z DTD, příčky, čelní stěny i dveře, hrana ABS 2 mm	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, WC zámek s možností odblokování zvenčí, dvevní zarážka. Dvevní panty pro dveře v sanitárních příčkách.	Dle požadavků investora		L
17	2NP	700	1970	Dveře v příčce mezi chodbou 2.08 a úklidovou místností 2.09	Ocelová z pozinkovaného plechu , pro dveře s polodrážkou, vč. obvodového těsnění. Provedení pro dodatečnou montáž do hotového stavebního otvoru.	100	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Odlehčená DTD deska	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, , trojdílné čepové závěsy, dvevní zarážka. Zámek s cylindrickou vložkou.	Dle požadavků investora	Pod dveřmi zajistit min. 5mm štěrbinu pro přívod vzduchu	P
18	2NP	700	1970	Dveře v přizdívce mezi chodbou 2.08 a WC ženy předsíní 2.11	Ocelová z pozinkovaného plechu , pro dveře s polodrážkou, vč. obvodového těsnění. Provedení pro dodatečnou montáž do hotového stavebního otvoru.	100	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Odlehčená DTD deska	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, , trojdílné čepové závěsy, dvevní zarážka.	Dle požadavků investora	Pod dveřmi zajistit min. 5mm štěrbinu pro přívod vzduchu	L
19	2NP	700	1970	Dveře v přizdívce mezi chodbou 2.08 a WC muži předsíní 2.12	Ocelová z pozinkovaného plechu , pro dveře s polodrážkou, vč. obvodového těsnění. Provedení pro dodatečnou montáž do hotového stavebního otvoru.	100	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Odlehčená DTD deska	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, , trojdílné čepové závěsy, dvevní zarážka.	Dle požadavků investora	Pod dveřmi zajistit min. 5mm štěrbinu pro přívod vzduchu	P
20	2NP	900	1970	Dveře v příčce mezi chodbou 2.08 a WC invalida 2.14	Ocelová z pozinkovaného plechu , pro dveře s polodrážkou, vč. obvodového těsnění. Provedení pro dodatečnou montáž do hotového stavebního otvoru.	145	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Odlehčená DTD deska	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, , trojdílné čepové závěsy, dvevní zarážka. Zámek s cylindrickou vložkou.	Dle požadavků investora	Pod dveřmi zajistit min. 5mm štěrbinu pro přívod vzduchu	P
21	2NP	700	1900	Dveře v sanitární příčce mezi WC ženy - předsíní 2.10 a WC ženy 2.11	-	20	-	Oboustranně zalisovaný laminát HPL na jádře z DTD, příčky, čelní stěny i dveře, hrana ABS 2 mm	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, dvevní zarážka. Dvevní panty pro dveře v sanitárních příčkách.	Dle požadavků investora		P
22	2NP	700	1900	Dveře v sanitární příčce ve WC ženy 2.11	-	20	-	Oboustranně zalisovaný laminát HPL na jádře z DTD, příčky, čelní stěny i dveře, hrana ABS 2 mm	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, WC zámek s možností odblokování zvenčí, dvevní zarážka. Dvevní panty pro dveře v sanitárních příčkách.	Dle požadavků investora		P
23	2NP	700	1900	Dveře v sanitární příčce ve WC ženy 2.11	-	20	-	Oboustranně zalisovaný laminát HPL na jádře z DTD, příčky, čelní stěny i dveře, hrana ABS 2 mm	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, WC zámek s možností odblokování zvenčí, dvevní zarážka. Dvevní panty pro dveře v sanitárních příčkách.	Dle požadavků investora		P
24	2NP	700	1900	Dveře v sanitární příčce ve WC ženy 2.11	-	20	-	Oboustranně zalisovaný laminát HPL na jádře z DTD, příčky, čelní stěny i dveře, hrana ABS 2 mm	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, WC zámek s možností odblokování zvenčí, dvevní zarážka. Dvevní panty pro dveře v sanitárních příčkách.	Dle požadavků investora		P
25	2NP	700	1900	Dveře v sanitární příčce ve WC ženy 2.11	-	20	-	Oboustranně zalisovaný laminát HPL na jádře z DTD, příčky, čelní stěny i dveře, hrana ABS 2 mm	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, WC zámek s možností odblokování zvenčí, dvevní zarážka. Dvevní panty pro dveře v sanitárních příčkách.	Dle požadavků investora		P
26	2NP	700	1900	Dveře v sanitární příčce mezi WC muži předsíní 2.12 a WC muži 2.13	-	20	-	Oboustranně zalisovaný laminát HPL na jádře z DTD, příčky, čelní stěny i dveře, hrana ABS 2 mm	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, dvevní zarážka. Dvevní panty pro dveře v sanitárních příčkách.	Dle požadavků investora		L
27	2NP	700	1900	Dveře v sanitární příčce ve WC muži 2.13	-	20	-	Oboustranně zalisovaný laminát HPL na jádře z DTD, příčky, čelní stěny i dveře, hrana ABS 2 mm	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, WC zámek s možností odblokování zvenčí, dvevní zarážka. Dvevní panty pro dveře v sanitárních příčkách.	Dle požadavků investora		L
28	2NP	700	1900	Dveře v sanitární příčce ve WC muži 2.13	-	20	-	Oboustranně zalisovaný laminát HPL na jádře z DTD, příčky, čelní stěny i dveře, hrana ABS 2 mm	Ne	Nástřik, odstín dle požadavku investora	Kování rozetové typ klika - klika, WC zámek s možností odblokování zvenčí, dvevní zarážka. Dvevní panty pro dveře v sanitárních příčkách.	Dle požadavků investora		L

Název stavby				REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ Tereziánská zbrojnice Olomouc				
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY								
Investor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC IČ 61989592				Generální projektant ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.		 ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Zakázkové číslo 9-021/120		
Architekt projektu ING. VOJTĚCH HRACHOVINA			Manažer projektu  ING. FRANTIŠEK BABICA		Hlavní inženýr projektu ING. VOJTĚCH HRACHOVINA			
Zpracovatel předmětné části dokumentace					 ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Tylova 4, 772 00 Olomouc tel.: 585206060 fax: 585227166 IČO: 25849280 DIČ: CZ25849280 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com			
Zodpovědný projektant ING. FRANTIŠEK BABICA		Vypracoval ING. VOJTĚCH HRACHOVINA						
Objekt/Soubor SO.01 - Tereziánská zbrojnice								
Část dokumentace ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ								
Název přílohy PSV - VÝPIS DVEŘÍ					Číslo přílohy 08			
Stupeň DPS					Objekt SO.01		Část AST	
					Číslo příloha 08		Příloha PSV-D	
							Revize 01	
							08	
							Číslo paré	