PŮDORYS 2.NP
MĚŘÍTKO 1:50



Legenda místností:

Podlaží: **2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ /2.NP/**

Místnost			Podlaha			Úprava povrchu - Strop			Úprava povrchu - Stěna		
Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha [m²]	Popis	Ozn. skladby	kóta od ±0.000	Popis	Ozn. úpravy	Světlá výška	Popis	Ozn. úpravy	Výška úpravy
2.01	SCHODIŠTĚ (CHÚC) / VEŘEJNOST	42,2	EPOXIDOVÁ STĚRKA EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P08 P03	+3.840 -	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	3,435	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	-
2.01b	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	5,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	+3.840	SDK PODHLED	Up06	2,700	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1,200
2.02	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,8	-	-	-	-	-	-	AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR	Up02	-
2.03a	WC PŘEDSÍŇ / PERSONÁL - MUŽI	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	+3.840	SDK PODHLED	Up06	2,700	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1,200
2.03b	WC KABINA / PERSONÁL - MUŽI	1,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	+3.840	SDK PODHLED	Up06	2,700	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1,200
2.03c	PISOÁR / PERSONÁL - MUŽI	1,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	+3.840	SDK PODHLED	Up06	2,700	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1,200
2.04	DEPOZITÁŘ 8 / STACIONÁRNÍ REGÁLOVÝ SYSTÉM	171,2	EPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v=100mm	P10	+3.840	HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR	Up08	3,450	HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR	Up08	-
2.05	DEPOZITÁŘ 7 / STACIONÁRNÍ REGÁLOVÝ SYSTÉM	171,2	EPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v=100mm	P10	+3.840	HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR	Up08	3,450	HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR	Up08	-
2.06	DEPOZITÁŘ 6 / STACIONÁRNÍ REGÁLOVÝ SYSTÉM	171,2	EPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v=100mm	P10	+3.840	HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR	Up08	3,450	HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR	Up08	-
2.07	DEPOZITÁŘ 5 / STACIONÁRNÍ REGÁLOVÝ SYSTÉM	171,2	EPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v=100mm	P10	+3.840	HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR	Up08	3,450	HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR	Up08	-
2.08a	WC PŘEDSÍŇ / PERSONÁL - ŽENY	3,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	+3.840	SDK PODHLED	Up06	2,700	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1,200
2.08b	WC KABINA / PERSONÁL - ŽENY	1,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	+3.840	SDK PODHLED	Up06	2,700	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1,200
2.09	NIKA PRO TISKÁRNY, KOPÍRKU, APOD.	4,3	EPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v=100mm	P08	+3.840	SDK PODHLED	Up06	3,000	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	-
2.10	POŘÁDACÍ MÍSTNOST	31,2	POLYURETANOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v=100mm	P09	+3.840	MK PODHLED + SDK LEM	Up07	3,000	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1,200
2.11	KANCELÁŘ / ARCHIVÁŘI	31,0	POLYURETANOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v=100mm	P09	+3.840	MK PODHLED + SDK LEM	Up07	3,000	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1,200
2.12	KANCELÁŘ / ARCHIVÁŘI	30,9	POLYURETANOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v=100mm	P09	+3.840	MK PODHLED + SDK LEM	Up07	3,000	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1,200
2.13	POŘÁDACÍ MÍSTNOST	31,2	POLYURETANOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v=100mm	P09	+3.840	MK PODHLED + SDK LEM	Up07	3,000	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1,200
2.14	NIKA PRO ČAJOVOU KUCHYŇKU	5,3	EPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v=100mm	P08	+3.840	SDK PODHLED	Up06	3,000	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	-
2.15	CHODBA	71,1	EPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v=100mm	P08	+3.840	SDK PODHLED	Up06	2,800	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	-
2.16	TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP / ROZVADĚČ SLP	6,1	EPOXIDOVÝ NÁTĚR NÁTĚR SOKLU v=100mm	P12	+3.840	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	3,435	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	-
2.17	SCHODIŠTĚ (CHÚC) / PERSONÁL	42,2	EPOXIDOVÁ STĚRKA EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P08 P03	+3.840 -	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	3,435	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	-
2.18	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,8	-	-	-	-	-	-	AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR	Up02	-

Legenda materiálů:

Zděné a monolitické konstrukce

- NOSNÉ VNITŘNÍ A OBVODOVÉ ZDIVO tl. 250mm Z PÁLENÝCH PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TYPU "THERM 25", PEVNOSTI P15, NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU tl. 12mm, PEVNOSTI M10.
- NOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO tl. 250mm Z PÁLENÝCH PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TYPU "THERM 25", PEVNOSTI P15, NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU tl. 12mm, PEVNOSTI M10. **ZDIVO S POŽADOVANOU VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ DLE ČSN 730532.**
- NENOSNÉ VNITŘNÍ A OBVODOVÉ ZDIVO tl. 250mm Z PÁLENÝCH PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TYPU "THERM 25", PEVNOSTI P15, NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU tl. 12mm, PEVNOSTI M10. **VYZDÍT AŽ PO PROVEDENÍ NOSNÉ K-CE.**
- NENOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO tl. 115mm Z PÁLENÝCH PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH PŘÍČKOVEK TYPU "THERM 11,5AKU", PEVNOSTI P10, NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU tl. 12mm, PEVNOSTI M10. **VYZDÍT AŽ PO PROVEDENÍ NOSNÉ K-CE.**
- NENOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO A PŘIZDÍVKY tl. 100 A 150 Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TŘÍDY P2-500, ROZMĚRU 599x100/150x249mm, NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU PRO TENKÉ SPÁRY. **VYZDÍT AŽ PO PROVEDENÍ NOSNÉ K-CE.**
- NENOSNÉ VNITŘNÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY tl.100mm, OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ K-CE Z PROFILŮ CW A UW SDK DESKAMI tl.12,5mm S VÝPLNÍ MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. 50mm, OBJEMOVÉ HMOTNOSTI min. 15kg/m3, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. 47dB, POŽÁRNÍ ODOLNOST min. EI45DP1.
- NENOSNÉ ZDIVO TL. 150mm Z BETONOVÝCH VIBROLISOVANÝCH TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ; ROZMĚRU 500x150x200mm, SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU A VÝZTUŽE - VIZ. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS VÝROBCE.
- STAVEBNÍ KONSTRUKCE PREFABRIKOVANÉ, ŽELEZOBETONOVÉ. SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU A VÝZTUŽE - VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TOHOTO PROJEKTU.
- STAVEBNÍ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ, ŽELEZOBETONOVÉ. SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU A VÝZTUŽE - VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TOHOTO PROJEKTU.
- KONSTRUKČNÍ VRSTVY Z MONOLITICKÉHO PROSTÉHO BETONU, SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU - VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TOHOTO PROJEKTU, POPŘ. DLE SPECIFIKACE VE VÝPISU HSV - SKLADBY KONSTRUKCÍ.

Izolační materiály a systémy

- VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM **(ETICS)** S IZOLACÍ Z EXPANDOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU (EPS F). PODROBNÁ SPECIFIKACE SYSTÉMU VIZ. VÝPIS HSV - SKLADBY KONSTRUKCÍ.
- VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM **(ETICS)** S IZOLACÍ Z DESEK NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU **(PIR)**, POPŘ. DESEK NA BÁZI POLYURETANU **(PUR)**. PODROBNÁ SPECIFIKACE SYSTÉMU VIZ. VÝPIS HSV - SKLADBY KONSTRUKCÍ.
- VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM **(ETICS)** S IZOLACÍ Z EXTRUDOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU (XPS). PODROBNÁ SPECIFIKACE SYSTÉMU VIZ. VÝPIS HSV - SKLADBY KONSTRUKCÍ.
- IZOLAČNÍ DESKY Z EXPANDOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU **(EPS)**. PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ. VÝPIS HSV - SKLADBY KONSTRUKCÍ.
- IZOLAČNÍ DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN **(MW)**. PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ. VÝPIS HSV - SKLADBY KONSTRUKCÍ.
- IZOLAČNÍ DESKY Z EXPANDOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S UZAVŘENOU POVRCHOVOU STRUKTUROU **(EPS P)**, POPŘ. DESKY Z EXTRUDOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU **(XPS)**. PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ. VÝPIS HSV - SKLADBY KONSTRUKCÍ.
- IZOLAČNÍ DESKY NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU **(PIR)**, POPŘ. DESKY NA BÁZI POLYURETANU **(PUR)**. PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ. VÝPIS HSV - SKLADBY KONSTRUKCÍ.

Legenda značení - odkazy na ostatní části dokumentace:

- Op... VÝPIS SKLADEB K-CÍ - OBVODOVÝ PLÁŠŤ (S POŘADOVÝM ČÍSLEM SKLADBY)
- Sp... VÝPIS SKLADEB K-CÍ - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ (S POŘADOVÝM ČÍSLEM SKLADBY)
- Iz... VÝPIS SKLADEB K-CÍ - IZOLACE SPODNÍ STAVBY (S POŘADOVÝM ČÍSLEM SKLADBY)
- P... VÝPIS SKLADEB K-CÍ - PODLAHY (S POŘADOVÝM ČÍSLEM SKLADBY)
- Up... VÝPIS ÚPRAV POVRCHU (S POŘADOVÝM ČÍSLEM ÚPRAVY)
- D VÝPIS PRVKŮ PSV - DVEŘNÍ VÝPLNĚ (S POŘADOVÝM ČÍSLEM PRVKU)
- O VÝPIS PRVKŮ PSV - OKENNÍ VÝPLNĚ (S POŘADOVÝM ČÍSLEM PRVKU)
- T VÝPIS PRVKŮ PSV - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY (S POŘADOVÝM ČÍSLEM PRVKU)
- Z VÝPIS PRVKŮ PSV - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY (S POŘADOVÝM ČÍSLEM PRVKU)
- K VÝPIS PRVKŮ PSV - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY (S POŘADOVÝM ČÍSLEM PRVKU)
- Os VÝPIS PRVKŮ PSV - OSTATNÍ VÝROBKY (S POŘADOVÝM ČÍSLEM PRVKU)
- L VÝPIS PRVKŮ PSV - LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ (S POŘADOVÝM ČÍSLEM PRVKU)
- R... VÝPIS PŘEKLADŮ (S POŘADOVÝM ČÍSLEM PRVKU)
- X... Rozměr — STAVEBNÍ ÚPRAVY - PROSTUPY, NIKY, DRÁŽKY, ... (S POŘADOVÝM ČÍSLEM ÚPRAVY A ROZMĚREM)
- D... Detail — VÝPIS STAVEBNÍCH DETAILŮ (ozn. DD-DODAVATESKÝ DETAIL K ODSOUHLASENÍ)

Legenda značení - stavební úpravy:

- **A** POPLACHOVÉ SYSTÉMY
- **C** SLABOPROUDÉ INSTALACE
- **E** SILNOPROUDÉ INSTALACE
- **F** CHLADÍCÍ TECHNIKA
- **G** ROZVODY PLYNŮ
- **K** KANALIZACE A ODVODNĚNÍ
- **M** MOBILIÁŘ, VESTAVĚNÝ NÁBYTEK
- **S** TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV
- **T** TEPELNÁ ZAŘÍZENÍ, VYTÁPĚNÍ
- **V** VZDUCHOTECHNIKA
- **W** VODOVOD
- **Z** TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ

Legenda značení - požárně bezpečnostní řešení:

- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- EW30DP1 — POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU OTVORU
- H — VNITŘNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO - NÁSTĚNNÝ HYDRANT
- TYP — PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ S POŽADOVANOU HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ
- SHZ — STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ
- PK — PANIKOVÁ KLIKA / KOVÁNÍ
- KZ — DVEŘE S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ
- ÚNIK — VYÚSTĚNÍ ÚNIKOVÉ CESTY - ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- CHÚC TYP — CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA - S UVEDENÍM TYPU CHÚC

Poznámka všeobecně:

- **VŠECHNY STAVEBNÍ KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.** OTVORY PRO VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÉ STĚNĚ JSOU ZAKÓTOVÁNY JAKO HRUBÉ STAVEBNÍ OTVORY S UVAŽOVANOU ŠÍŘKOU PŘIPOJOVACÍ SPÁRY 15mm. VÝŠKA PARAPETU JE ZAKÓTOVÁNA JAKO HRUBÝ STAVEBNÍ OTVOR (Tzn. ČISTÁ VÝŠKA PARAPETU S PARAPETNÍ DESKOU JE cca O 35mm VYŠŠÍ).
- TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDE U NAPOJENÍ RÁMU VÝPLNĚ OTVORŮ A OSTĚNÍ PŘETAŽENA O 40mm ZA LÍC OSTĚNÍ NA RÁM VÝPLNĚ.
- NÁSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ SCHODIŠŤOVÁ RAMENA BUDOU ULOŽENA NA PRYŽOVÝCH PODLOŽKÁCH tl. 10mm NA PODESTY. PO OBVODU JSOU SCHODIŠŤOVÁ RAMENA ODDILATOVÁNA MEZEROU OD SVISLÝCH KONSTRUKCÍ, PODLAHY NA PODESTÁCH I MEZIPODESTÁCH MAJÍ VE SKLADBĚ KROČEJOVOU IZOLACI - OPATŘENÍ ZAMEZÍ ŠÍŘENÍ HLUKU A VIBRACÍ.
- PŘI ZDĚNÍ JE NUTNÉ ŘÍDIT SE TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY PŘÍSLUŠNÝCH VÝROBCŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ (ZVLÁŠTĚ PROVÁDĚNÍ DRÁŽEK DO ZDIVA).
- SPÁRA MEZI PŘÍČKAMI A NAVAZUJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCÍ BUDE MÍT TL. MINIMÁLNĚ 10mm, BUDE VYPLNĚNA AKUSTICKY POHLTIVÝM MATERIÁLEM, Z VNĚJŠÍ STRANY PAK TRVALE PRUŽNÝM TMELEM.
- INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKY A OBEZDÍVKY BUDOU PROVEDENY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC V TLOUŠŤKÁCH DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE.
- VŠECHNY ROHY STĚN BUDOU OPATŘENY PODOMÍTKOVOU ROHOVOU KOVOVOU LIŠTOU.
- V MÍSTĚ PŘECHODŮ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH BUDE OSAZENA PŘECHODOVÁ LIŠTA DLE ZVOLENÉHO STANDARDU.
- U KERAMICKÝCH DLAŽEB SE V PŘÍPADĚ PŘEKROČENÍ PLOCHY 36m² NEBO JEDNOHO JEJÍHO ROZMĚRU PŘES 6m MUSÍ VLOŽIT DO SKLADBY DILATAČNÍ LIŠTY. U VSTUPU DO VÝTAHU BUDE DO K-CE PODLAHY VLOŽENA DILATAČNÍ LIŠTA - PREFERENCE MATERIÁLU DILATAČNÍCH PROFILŮ Z NEREZ OCELI, ROZNÁŠECÍ VRSTVU PROŘÍZNOUT V CELÉ TLOUŠŤCE - FINÁLNÍ UMÍSTĚNÍ A BAREVNOST PODLÉHÁ NÁVRHU INTERIÉRU, MUSÍ BÝT SCHVÁLENO ARCHITEKTEM.
- PLOVOUCÍ PODLAHA BUDE IZOLOVÁNA OD SVISLÝCH KONSTRUKCÍ NEPŘERUŠENOU MĚKKOU POPŘ. POLOTUHOU VLOŽKOU, OBDOBNĚ BUDOU PROVEDENY I PROSTUPY INSTALACÍ.
- V MÍSTNOSTECH S MOKRÝM PROVOZEM (WC, KOUPELNY) BUDE POD KERAMICKOU DLAŽBU A OBKLAD PROVEDENA STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE - VIZ. VÝPIS HSV- SKLADBY KONSTRUKCÍ.
- VEŠKERÉ POHLEDOVÉ A KONCOVÉ PRVKY MUSÍ BÝT PŘED ZABUDOVÁNÍM VYVZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY ZE STRANY INVESTORA A ARCHITEKTA.
- STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE VÝTAHU.

Stavební úpravy pro rozvody TZB:

- PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH BUDE V SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISEM VYBRANÉHO DODAVATELE ZDÍCÍCH PRVKŮ.
- VE STĚNÁCH S POŽADAVKEM NA VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOST (AKUSTICKY DĚLÍCÍ STĚNY) JE ZAKÁZÁNO DĚLAT JAKÉKOLIV STAVEBNÍ ÚPRAVY (DRÁŽKY, PROSTUPY, VÝKLENKY APOD.). VÝJIMKU TVOŘÍ OSAZENÍ ELEKTROINSTALAČNÍCH MONTÁŽNÍCH KRABIC PRO OSAZENÍ ZÁSUVEK. TYTO MONTÁŽNÍ KRABICE BUDOU DO TĚCHTO AKUSTICKY DĚLÍCÍCH STĚN OSAZOVÁNY TAK, ABY V SOUSEDNÍCH (ODDĚLENÝCH) MÍSTNOSTECH NEBYLY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ OSAZENY NAPROTI SOBĚ - BUDOU VŽDY VZÁJEMNĚ VYOSENY MIN. O TL. AKUSTICKÉ STĚNY!
- DRÁŽKY, VÝKLENKY A PROSTUPY NESMÍ PROCHÁZET PŘEKLADY A ZTUŽUJÍCÍMI VĚNCI, POKUD NENÍ NA VÝKRESE UVEDENO JINAK A TYTO ÚPRAVY NEJSOU STATICKY POSOUZENY.
- PRO VRTÁNÍ A DRÁŽKOVÁNÍ JE DOPORUČENO POUŽÍVAT ELEKTRICKÉ DRÁŽKOVAČKY A KORUNKOVÝCH VRTÁKŮ KULATÝCH OTVORŮ.
- PO PROVEDENÍ ROZVODŮ TZB BUDOU PROSTUPY A DRÁŽKY DOZDĚNY, ZAOMÍTÁNY A ZAČIŠTĚNY, PŘÍPADNĚ OSAZENY UCPÁVKAMI. POKUD JSOU ROZVODY INSTALACÍ TZB VEDENY VOLNĚ V NIKÁCH BUDOU OBALENY AKUSTICKOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY A ZAPLENTOVÁNY MALTOU.
- REVIZNÍ DVÍŘKA V KERAMICKÉM OBKLADU BUDOU UMÍSTĚNA DLE SPÁROŘEZU OBKLADU (PROJEKT INTERIÉRU) A BUDOU PROVEDENA JAKO SKRYTÁ (POD OBKLAD).
- V NOSNÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH:
  - JSOU ZNAČENY STAVEBNÍ ÚPRAVY (PROSTUPY, DRÁŽKY, VÝKLENKY, APOD.), KTERÉ SVÝM JEDNÍM ROZMĚREM PŘESAHUJÍ VELIKOST 100mm (VČETNĚ) U MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ A 250mm (VČETNĚ) U ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ. TYTO BUDOU ZHOTOVENY V RÁMCI BETONÁŽE ČI ZDĚNÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. MENŠÍ ÚPRAVY BUDOU PROVÁDĚNY DODATEČNĚ PO VYZDĚNÍ ČI BETONÁŽI KONSTRUKCE A NEJSOU VE VÝKRESECH ZNAČENY.
  - NAD PROSTUPY VE ZDĚNÝCH STĚNÁCH, ŠIRŠÍMI JAK 250mm, BUDOU ULOŽENY TYPOVÉ NOSNÉ PŘEKLADY ZE SORTIMENTU POŽITÉHO VÝROBCE ZDIVA (POKUD NENÍ NA VÝKRESE UVEDENO JINAK). TYTO PŘEKLADY JSOU VYKÁZÁNY V PŘÍLOZE "VÝPIS PRVKŮ HSV - PŘEKLADY". PROSTUPY V MONOLITICKÝCH STĚNÁCH JSOU ŘEŠENY PŘÍDAVNOU VÝZTUŽÍ - VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.
  - STAVEBNÍ ÚPRAVY JSOU OZNAČENY NA VÝKRESECH STAVEBNÍ ČÁSTI - JEJICH POLOHA JE KÓTOVÁNA NA VÝKRESECH STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ.
  - VE VÝKRESECH TVARU JSOU ROVNĚŽ ZNAČENY VEŠKERÉ PRVKY (CHRÁNIČKY, PRŮCHODKY, PAŽNICE APOD.), KTERÉ JE POŽADOVÁNO ULOŽIT DO BEDNĚNÍ PŘED BETONÁŽÍ KONSTRUKCE.
- V NENOSNÝCH (DĚLÍCÍCH) STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH:
  - JSOU ZNAČENY STAVEBNÍ ÚPRAVY (PROSTUPY, DRÁŽKY, VÝKLENKY, APOD.), KTERÉ SVÝM JEDNÍM ROZMĚREM PŘESAHUJÍ VELIKOST 250mm (VČETNĚ). TYTO BUDOU ZHOTOVENY V RÁMCI ZDĚNÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. MENŠÍ ÚPRAVY BUDOU PROVÁDĚNY DODATEČNĚ PO VYZDĚNÍ KONSTRUKCE A NEJSOU VE VÝKRESECH ZNAČENY.
  - NAD PROSTUPY VE ZDĚNÝCH STĚNÁCH, O ŠÍŘCE 250mm AŽ 700mm (VČETNĚ) BUDOU ULOŽENY PŘEKLADY TVOŘENÉ DVOJICÍ ÚHELNÍKŮ 30x30x3mm - TYTO PŘEKLADY NEJSOU V DOKUMENTACI VYKÁZÁNY. PROVEDENÍ PŘEKLADU VIZ. PŘÍLOHA "VÝPIS HSV - STAVEBNÍ DETAILY". NAD PROSTUPY ŠIRŠÍMI JAK 700mm BUDOU POUŽITY TYPOVÉ PLOCHÉ PŘEKLADY ZE SORTIMENTU VÝROBCE POUŽITÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ (POKUD NENÍ NA VÝKRESE UVEDENO JINAK). TYTO PŘEKLADY JSOU VYKÁZÁNY V PŘÍLOZE "VÝPIS PRVKŮ HSV - PŘEKLADY".
  - STAVEBNÍ ÚPRAVY JSOU OZNAČENY A KÓTOVÁNY NA VÝKRESECH STAVEBNÍ ČÁSTI.

Poznámka k požárně bezpečnostnímu řešení

- OBECNĚ JE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ SAMOSTATNOU PŘÍLOHOU PŘEDKLÁDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JE TŘEBA SE TOUTO ČÁSTÍ ŘÍDIT! VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH JSOU INFORMATIVNĚ ZAZNAČENY PRVKY A POPISY MAJÍCÍ DOPAD DO OSTATNÍCH PROFESNÍCH ČÁSTÍ.
- POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, ROZMÍSTĚNÍ A TYP BEZPEČNOSTNÍCH, PŘÍPADNĚ VÝSTRAŽNÝCH TABULEK, UMÍSTĚNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY.
- **V POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROSTUPY PO PROVEDENÍ MONTÁŽE PROTIPOŽÁRNĚ DOTĚSNĚNY TMELY A MANŽETAMI, S POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ PROSTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE** - DLE PLATNÝCH NOREM ČSN 73 0802, 73 0810. HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ JSOU NAZNAČENY VE STAVEBNÍCH PŮDORYSECH I V PŮDORYSECH POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KONSTRUKCÍ JSOU UVEDENY V POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍ STAVBY.
- POŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ TZB. GENERÁLNÍ DODAVATEL PROVEDE SJEDNOCENÍ VÝROBCE. DOTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ BUDE PROVÁDĚNO ODBORNOU FIRMOU S AKREDITACÍ A POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU DOLOŽENY ATESTEM.
- INSTALAČNÍ JÁDRA PRO TZB TVOŘÍ SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK PO CELÉ VÝŠCE - NEMUSÍ BÝT INSTALOVÁNY POŽÁRNÍ PŘEDĚLY MEZI JEDNOTLIVÝMI PODLAŽÍMI. PO PROVEDENÍ VŠECH ROZVODŮ TZB V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ JE DOPORUČENO, Z DŮVODU SNÍŽENÍ RIZIKA ŠÍŘENÍ HLUKU, ŠACHTY V MÍSTĚ STROPNÍ KONSTRUKCE PŘEBETONOVAT, NEBO ODDĚLIT JINOU VHODNOU UCPÁVKOU NAPŘ. Z MINERÁLNÍ VLNY.

DATUM	VYPRACOVAL	POPIS OBSAHU REVIZE	Č. REVIZE

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
±0,000=262,550m n. m.

Název a stupeň projektu: **Archiv UP v Olomouci**
-
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Datum zpracování projektu: 10/2019 | Kat. území: Neředín | Zakázkové číslo GP: 8-019/116/04

Generální projektant: **ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.**
Tylova 1136/4; 772 00; OLomouc
tel.:585 206 060; fax: 585 227 166
e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
IČ: 258 49 280

Architekt projektu: ING. ARCH. JAROSLAV ŠTĚPÁN
Manažer projektu: ING. FRANTIŠEK BABICA
Hlavní inženýr projektu: ING. PETR ZACHRDLE

Zodpovědný projektant: ING. PETR ZACHRDLE
Vypracoval: ING. PETR ZACHRDLE
Autorizace

Zpracovatel části projektu: **ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.**
Tylova 1136/4; 772 00; OLomouc
tel.:585 206 060; fax: 585 227 166
e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
IČ: 258 49 280
Zakázkové číslo: 8-019/116/04

Formát: 18xA4
Měřítko: 1:50
Datum 1. vydání: 20.12.2019

Objekt/Soubor: **SO01 ARCHIV**
-

Část dokumentace: **Architektonicko stavební řešení**
-

Kód části: **D.1.1.1**
Paré

Název přílohy: PŮDORYS 2.NP
-

Číslo přílohy: **502.**

Stupeň	Objekt	Část	Číslo přílohy	Příloha	Revize
DPS	SO01	AST	502	2NP	00