

## m 1:100

 vlnkovzdorný sádkartonový podhled       sádkartonový podhled + akustická izolace      **PP** požární předěl

legenda místnosti

**legenda podhledů**

01. nad interierovou predstávnosťou bude po celú dĺžku chodbe vytváraný sádk podhled: v mieste dvíh kde vytvári rozhraní medzi miestnosťami bude využito oceľová konštrukcie po dvíh a bude v tomto mieste doplnen vložením akustické vlny v tl. min. 80mm s objemovou hmotnosťou min. 40kg/m3 [akustické rozhraní medzi miestnosťami]; sádk podhled bude po celú dĺžku doplnen svätlým čelom z konštrukcie z od profilu oplátených jednotachou sádk deskou, ktoré tvoria donaz lamelového podhledu; v čele budú vyváhoeny otvory po prístup k vedení inštalácií

 $\pm 0.000 = 215.98 \text{ m n.m. B.p.v}$ 

objednavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

architektonické řešení: Miroslav Pospíšil, autorizovaný architekt ČKA 03582  
e-mail: [stelierr@stelierr.cz](mailto:stelierr@stelierr.cz)  
web: [www.stelierr.cz](http://www.stelierr.cz)

půdorys podhledu 1np, m 1:100

d.1.1.15