



## půdorys bouraných konstrukcí 4.np

m 1:100

### legenda značení

- stávající konstrukce
- bourané konstrukce

### legenda místností

č.m.	název místnosti	plocha (m <sup>2</sup> )	úroveň podlahy	výška	om.	druh podlahy	povrch stěn	povrch stropu - viz výhledový podlaží	poznámky
4.01	chodba	94,82	+11,620	2,80	P4,1	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
4.02a	schodišťový prostor - a	10,90	+11,620	2,80	P4,2	kaukuková podlaha	omítka (R2)	lamelový podhled	
4.02b	schodišťový prostor - b	19,79	+11,620	3,18	P4,2	kaukuková podlaha	omítka (R2)	lamelový podhled	
4.03	WC ženy	6,69	+11,620	2,45	P4,2	PVC - protisklizové	omítka (R2) - barvená	omítka oprávně	
4.04	WC muži	13,98	+11,620	2,80	P4,2	PVC - protisklizové	omítka (R2) - barvená	omítka oprávně	
4.05	chodba	3,69	+11,620	2,80	P4,1	PVC a PUR	omítka (R1)	lamelový podhled	
4.06	kádně	84,38	+11,620	2,80	P4,1	PVC a PUR	omítka (R1)	SEK podhled	
4.07	chodba	64,73	+11,620	2,80	P4,1	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
4.08	schodišťový p.	80,94	+11,620	3,18	P4,2	teraco	omítka (R1, R2, R4, R5)	omítka oprávně	podhled rozt. sp. stěn, podl. beton
4.09	chodba	74,78	+11,620	2,80	P4,2	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
4.10	kádně	84,51	+11,620	2,80	P4,1	PVC a PUR	omítka (R1)	SEK podhled	
4.10a	kádně	10,85	+11,620	2,80	P4,1	PVC a PUR	omítka (R1)	omítka oprávně	pož. nov. sklobo
4.11	WC muži	11,42	+11,620	2,80	P4,2	PVC - protisklizové	omítka (R2) - barvená	SEK podhled	pož. nov. sklobo
4.12	okružní místnost	2,28	+11,620	2,80	P4,2	PVC - protisklizové	omítka (R2) - barvená	SEK podhled	pož. nov. sklobo
4.13	WC ženy	15,69	+11,620	2,80	P4,2	PVC - protisklizové	omítka (R2) - barvená	SEK podhled	pož. nov. sklobo
4.14	WC personál	3,79	+11,620	2,80	P4,2	PVC - protisklizové	omítka (R2) - barvená	SEK podhled	pož. nov. sklobo
4.15	WC invalida	4,16	+11,620	2,80	P4,2	PVC - protisklizové	omítka (R2) - barvená	SEK podhled	pož. nov. sklobo
4.16	chodba	84,53	+11,620	2,80	P4,1	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
4.17a	schodišťový prostor - a	8,98	+11,620	2,80	P4,2	kaukuková podlaha	omítka (R2)	lamelový podhled	
4.17b	schodišťový prostor - b	20,65	+11,620	3,18	P4,2	kaukuková podlaha	omítka (R2) - barvená	omítka oprávně	
4.18	chodba	20,10	+11,620	2,80	P4,1	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
		803,21 m							

### celková plocha bouraných konstrukcí - podlahy

- SBP1 bouraná podlaha - keramická dlažba 388m<sup>2</sup> prahy dveřních otvorů
- SBP3 bouraná podlaha - keramická dlažba 156,5m<sup>2</sup>
- SBP5 bouraná podlaha - koberec 11m<sup>2</sup>
- SBP7 bouraná podlaha mezipodest schodišť - keramická dlažba 24m<sup>2</sup>
- bourané betonový podhled - 11,0m<sup>2</sup>

### skladba bouraných podlah

SBP1	SBP3	SBP5	SBP7
keramická dlažba 20mm malta s ká 50mm celkem cca 50mm	keramická dlažba 20mm malta s ká 50mm celkem cca 50mm	koberec 5mm PVC výhy 3mm přikry 20mm celkem cca 105mm	keramická dlažba 20mm malta s ká 50mm celkem cca 50mm
celkem plocha 354m <sup>2</sup> objem 19,2m <sup>3</sup>	celkem plocha 156,5m <sup>2</sup> objem 28,3m <sup>3</sup>	celkem plocha 11m <sup>2</sup> objem 1,65m <sup>3</sup>	celkem plocha 24m <sup>2</sup> objem 3,6m <sup>3</sup>

### poznámky

01. v prostorách budovy budou demontovány všechny zatvorené předměty
  02. bourání betonový podhled
  03. při bouracích pracích budou demontovány krycí prvky r. a výstupů v chodbách, bude prostráeno jejich užít v rámci stávající, následně bude vyhodnoceno jejich budoucí využití
  04. stávající celková konstrukce zábradlí (bývalé dřevěného malty) u bočních schodišť bude odstraněna
  05. v místech výhledové budovy budou demontovány všechny technické výhledy
  06. stávající konstrukce zábradlí hlavního schodiště bude v místě výhledu do výhledové budovy odstraněna
  07. v místě rekonstruovaných výtahů bude probourána obvodová konstrukce včetně výhledů při oken, bourací práce jsou popsány v projektové části konstruktivního řešení
- Povrchové úpravy stěn - viz. legenda povrchových úprav  
Prostupy stávajícími konstrukcemi viz. přílohy

### I. etapa

±0,000=215,98 m n.m. B.p.v.

Rekonstrukce vnitřních komunikačních prostor Pdf UPOL - Žižkově nám. 5

objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc  
místo stavby: Pdf UPOL - Žižkově nám. 5, 779 00 Olomouc  
stupeň p. d.: dokumentace pro provedení stavby  
datum: únor 2021

generální projektant: atelier-r,s.r.o., v. společenství 80, 779 00 Olomouc  
architektonické řešení: Miroslav Pospíšil, autorizovaný architekt ČKA 03582  
e-mail: atelier-r@atelier-r.cz  
web: www.atelier-r.cz