



půdorys bouraných konstrukcí 3.np

m 1:100

legenda značení

- stávající konstrukce
- bourané konstrukce

legenda místností

č.m.	název místnosti	plocha (m <sup>2</sup> )	ornatý podlahy	věška výška	om.	druh podlahy	povrch stěn	povrch stropu - viz výhledový pohled	poznámky
3.01	chodba	104,07	+7,750	3,00	P1	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
3.02a	schodištní prostor - a	10,90	+7,750	3,00	P1	kašotková podlaha	omítka (R2)	lamelový podhled, SKK rozptýlená	
3.02b	schodištní prostor - b	19,29	+7,750	3,56	P1	kašotková podlaha	omítka (R2)	lamelový podhled, SKK rozptýlená	
3.03	WC ženy	8,69	+7,750	2,00	P1	PVC - protiskluzové	omítka (R2)	lamelový podhled	
3.04	WC muži	13,98	+7,750	3,00	P1	PVC - protiskluzové	omítka (R2)	lamelový podhled	
3.05	chodba	3,69	+7,750	3,00	P1	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
3.06	kabinec	84,38	+7,750	3,00	P1	PVC a PUR	omítka (R2)	SEK podhled	
3.06a	kabinec	10,58	+7,750	3,00	P1	PVC a PUR	omítka (R1)	omítka oprava	požár nová skleněná podlaha
3.07	chodba	64,61	+7,750	3,00	P1	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
3.08	schodištní p.	81,74	+7,750	3,56	P1	teraso	omítka (R2)	lamelový podhled	
3.09	chodba	14,80	+7,750	3,00	P1	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
3.10a	respirum box - a	14,47	+7,750	3,00	P1	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
3.10b	respirum box - b	7,29	+7,750	3,00	P1	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
3.11a	respirum - b	22,98	+7,750	3,00	P1	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
3.11b	respirum - b	12,20	+7,750	3,00	P1	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
3.12	WC muži	11,44	+7,750	3,00	P1	PVC - protiskluzové	omítka (R2)	lamelový podhled	
3.13	uklízecí místnost	2,27	+7,750	2,00	P1	PVC - protiskluzové	omítka (R2)	lamelový podhled	
3.14	WC ženy	15,09	+7,750	3,00	P1	PVC - protiskluzové	omítka (R2)	lamelový podhled	
3.15	WC ženami	3,78	+7,750	3,00	P1	PVC - protiskluzové	omítka (R2)	lamelový podhled	
3.16	WC muži	4,17	+7,750	3,00	P1	PVC - protiskluzové	omítka (R2)	lamelový podhled	
3.17	chodba	76,73	+7,750	3,00	P1	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
3.18a	schodištní prostor - a	10,76	+7,750	3,00	P1	kašotková podlaha	omítka (R2)	lamelový podhled	
3.18b	schodištní prostor - b	18,05	+7,750	3,56	P1	kašotková podlaha	omítka (R2)	lamelový podhled	
3.19	chodba	25,69	+7,750	3,00	P1	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
3.20	kabinec	10,90	+7,750	3,00	P1	PVC a PUR	omítka (R1)	omítka oprava	
3.21a	servisovna	10,87	+7,750	3,00	P1	PVC a PUR	omítka (R1)	omítka oprava	
3.21b	servisovna	3,77	+7,750	3,00	P1	PVC a PUR	omítka (R1)	omítka oprava	
3.22	kabinec	12,80	+7,750	3,00	P1	PVC a PUR	omítka (R1)	omítka oprava	
3.23a	servisovna	10,22	+7,750	3,00	P1	PVC a PUR	omítka (R1)	omítka oprava	
3.23b	servisovna	3,54	+7,750	3,00	P1	PVC a PUR	omítka (R1)	omítka oprava	

celková plocha bouraných konstrukcí - podlahy

- SBP1 bouraná podlaha - keramická dlažba 337m<sup>2</sup>
- SBP2 bouraná podlaha - pvc kladené na keramickou dlažbu 46m<sup>2</sup>
- SBP3 bouraná podlaha - keramická dlažba 169m<sup>2</sup>
- SBP5 bouraná podlaha - koberec 11m<sup>2</sup>
- SBP7 bouraná podlaha mezipodstě schodišť - keramická dlažba 24m<sup>2</sup>
- bourání betonový podhled - 27,5m<sup>2</sup>

skladba bouraných podlah

SBP1	SBP2	SBP3	SBP5
keramická dlažba 80mm dlažba ká 30mm celkem cca 311m <sup>2</sup> celkem objem 15,5m <sup>3</sup>	PVC 2,5mm keramická dlažba 80mm betonová masivní 30mm celkem cca 45m <sup>2</sup> celkem objem 2,3m <sup>3</sup>	keramická dlažba 80mm malovaná ká 30mm dlažba ká 30mm celkem cca 178m <sup>2</sup> celkem objem 33,8m <sup>3</sup>	koberec 5mm PVC 20mm výhled 20mm dlažba ká 30mm celkem cca 157m <sup>2</sup> celkem objem 1,65m <sup>3</sup>

SBP7
keramická dlažba 80mm malovaná ká 30mm betonová masivní 30mm celkem cca 24m <sup>2</sup> celkem objem 3,6m <sup>3</sup>

poznámky

- O1. v prostorách toalet budou demontovány všechny zářivkové předměty
- O2. bourání betonový podhled
- O3. při bourání pravostranných budov, demontovány krycí prvky nk a výtahů v chodbách, bude protěhováno jejich užití v rámci stavby, následně bude vyhodnoceno jejich budoucí využití
- O4. stávající ocelové konstrukce sloupů včetně dřevěného madla u bočních schodišť bude odstraněna
- O5. v místech výhledů bude demontována včetně technické výhledu
- O6. stávající konstrukce obkladů hlavního schodiště bude v místě vstupu do výhledové kabiny odstraněna
- O7. v místech namontovaných erhů bude bourána obvodová stěna s částí vnitřních nosných konstrukcí, bourací práce jsou popsány v projektové části konstruktivního řešení

Porchová úprava stěn - viz. legenda poruchových stěn

Prostupy stávajícími konstrukcemi viz. půdorys

I. etapa

±0,000-215,98 m n.n.m. B.p.v.

Rekonstrukce vnitřních komunikačních prostor Pdf UPOL - Žižkovo nám. 5

objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc  
místo stavby: Pal UPOL - Žižkovo nám. 5, 779 00 Olomouc  
stupeň p.d.: dokumentace pro provedení stavby  
datum: únor 2021

generální projektant: atelier s.r.o., tř. Společnosti 20, 779 00 Olomouc  
architektonické řešení: Miroslav Pospíšil, autorizovaný architekt ČKA 03582  
e-mail: atelier@atelier.cz  
web: www.atelier.cz