



OZN.	TYP	ROZMĚR, SCHEMA	POPIS	Množství	
				1.NP	Střecha
O/1	ATYP	dl. 1600 mm hl. 600 mm 	<p>Dvojumyvadlo v předsíni WC – zabudované v desce z umělého kamene.</p> <p>Dvojumyvadlo z kompozitního materiálu na bázi žuly pojeného syntetickou pryskyřicí s hladkým povrchem bez pórů s gelcoatem o vysokém lesku – oválné rozměru 580x320x110 v desce obdélníkového tvaru – rozměru 1600 x 600 mm.</p> <p>Umyvadlová deska s čelem v. 50 mm, bez bočních a zadního soklíku (plochá deska), včetně osazovacího rámu a kotevních prvků.</p> <p>Materiál – umělý kámen, barva bílá.</p> <p>Baterie a armatury - součástí ZTI.</p> <p><i>Přesné rozměry nutno před výrobou na stavbě zaměřit. Dílenskou dokumentaci konzultovat s architektem projektu. Před objednáním nutno koordinovat s celkovým řešením interiéru a odsouhlasit investorem a projektantem.</i></p>	1 ks	–
O/2	ATYP	dl. 1500 mm hl. 600 mm 	<p>Dvojumyvadlo v předsíni WC – zabudované v desce z umělého kamene.</p> <p>Dvojumyvadlo z kompozitního materiálu na bázi žuly pojeného syntetickou pryskyřicí s hladkým povrchem bez pórů s gelcoatem o vysokém lesku – oválné rozměru 580x320x110 v desce obdélníkového tvaru s 1zkosenou hranou – rozměru 1500 x 600 mm.</p> <p>Umyvadlová deska s čelem v. 50 mm, bez bočních a zadního soklíku (plochá deska), včetně osazovacího rámu a kotevních prvků.</p> <p>Materiál – umělý kámen, barva bílá.</p> <p>Baterie a armatury - součástí ZTI.</p> <p><i>Přesné rozměry nutno před výrobou na stavbě zaměřit. Dílenskou dokumentaci konzultovat s architektem projektu. Před objednáním nutno koordinovat s celkovým řešením interiéru a odsouhlasit investorem a projektantem.</i></p>	1 ks	–

OZN.	TYP	ROZMĚR, SCHEMA	POPIS	Množství	
				1.NP	Střecha
O/3	TYP	100 x 100 mm	<p>Piktogram DISABLED, vč. Brailova písma, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušený.</p> <p>Při osazování a specifikaci pomůcek pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí být dodržena vyhláška 398/2009 Sb.</p>	1 ks	–
O/4	TYP	100 x 100 mm	<p>Piktogram WC MUŽI, ŽENY, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušený</p> <p>Při osazování a specifikaci pomůcek pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí být dodržena vyhláška 398/2009 Sb.</p>	2 ks	–
O/5	TYP		<p>Přenosné hasící přístroje – dle PBŘS, práškový, 1 x (21A/113B).</p> <p>N1.01 – víceúčelový objekt – 3 ks, N1.02 – technická místnost – baterie – 1 ks.</p> <p>Rukojeť hasícího přístroje umítného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasící přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.</p> <p><i>Před objednáním nutno odsouhlasit investorem. Díleenskou dokumentaci konzultovat s projektantem. Veškeré rozměry nutno zaměřit na stavbě v patřičném stupni stavební připravenosti.</i></p>	4 ks	–
O/6	TYP		<p>Podkladní dlaždice pod jednotky TZB – z reliéfní betonové dlažby formát 600 x 400 mm tl. 60 mm, dtto přilehlá chodníková dlažba</p> <p><i>Před objednáním nutno odsouhlasit investorem. Díleenskou dokumentaci konzultovat s projektantem. Veškeré rozměry nutno zaměřit na stavbě v patřičném stupni stavební připravenosti.</i></p>	8 ks	–

OZN.	TYP	ROZMĚR, SCHEMA	POPIS	Množství	
				1.NP	Střecha
O/7	TYP	dl. 4250 mm v. 740 – 940 mm	<p>Vnitřní el. textilní vertikální žaluzie – před okno pod stropem sálu (rozměru : dl. 4250 mm, v. 740 – 940 mm).</p> <p>Konstrukce : volně visící lamely zavěšeny v horní kolejnici. Okenní nadpraží šikmé. Montáž předstěnová. Stahování lamel jednostranné – směrem doprava. Ovládání : elektrické.</p> <p>Barva látky : světle šedá.</p> <p><i>Před objednáním nutno odsouhlasit investorem. Dílenskou dokumentaci konzultovat s projektantem. Veškeré rozměry nutno zaměřit na stavbě v patřičném stupni stavební připravenosti.</i></p>	1	–
O/8	TYP	dl. 4250 mm v. 1090 – 1290 mm	<p>Vnitřní el. textilní vertikální žaluzie – před okno pod stropem sálu (rozměru : dl. 4250 mm, v. 1090 – 1290 mm).</p> <p>Konstrukce : volně visící lamely zavěšeny v horní kolejnici. Okenní nadpraží šikmé. Montáž předstěnová. Stahování lamel jednostranné – směrem doprava. Ovládání : elektrické.</p> <p>Barva látky : světle šedá.</p> <p><i>Před objednáním nutno odsouhlasit investorem. Dílenskou dokumentaci konzultovat s projektantem. Veškeré rozměry nutno zaměřit na stavbě v patřičném stupni stavební připravenosti.</i></p>	1	–
O/9	TYP	dl. 3000 mm v. 2200 mm	<p>Vnitřní el. textilní vertikální žaluzie – před proskl. stěnu ze sálu do zimní zahrady (rozměru : dl. 3000 mm, v. 2200 mm).</p> <p>Konstrukce : volně visící lamely zavěšeny v horní kolejnici. Okenní nadpraží šikmé. Montáž předstěnová. Stahování lamel jednostranné – směrem doleva. Ovládání : elektrické.</p> <p>Barva látky : světle šedá.</p> <p><i>Před objednáním nutno odsouhlasit investorem. Dílenskou dokumentaci konzultovat s projektantem. Veškeré rozměry nutno zaměřit na stavbě v patřičném stupni stavební připravenosti.</i></p>	1	–
O/10	TYP	dl. 2200 mm v. 2200 mm	<p>Vnitřní el. textilní vertikální žaluzie – před proskl. dveře ze sálu do vstupní haly (rozměru : dl. 2000 mm, v. 2200 mm).</p> <p>Konstrukce : volně visící lamely zavěšeny v horní kolejnici. Okenní nadpraží šikmé. Montáž předstěnová. Stahování lamel jednostranné – směrem doleva. Ovládání : elektrické.</p> <p>Barva látky : světle šedá.</p> <p><i>Před objednáním nutno odsouhlasit investorem. Dílenskou dokumentaci konzultovat s projektantem. Veškeré rozměry nutno zaměřit na stavbě v patřičném stupni stavební připravenosti.</i></p>	1	–

OZN.	TYP	ROZMĚR, SCHEMA	POPIS	Množství	
				1.NP	Střecha
O/11	TYP	dl. do 1 m	<p>Podlahová dilatační a přechodová lišta pro přechod odlišných podlahových krytin – dle typu podlahových krytin v místě.</p> <p>Materiál – elox. hliník.</p> <p><i>Přesné rozměry nutno před výrobou na stavbě zaměřit. Dílenskou dokumentaci konzultovat s architektem projektu. Před objednáním nutno koordinovat s celkovým řešením interiéru a odsouhlasit investorem a projektantem.</i></p>	2	–
O/12	TYP	dl. do 2 m	<p>Podlahová dilatační a přechodová lišta pro přechod odlišných podlahových krytin – dle typu podlahových krytin v místě.</p> <p>Materiál – elox. hliník.</p> <p><i>Přesné rozměry nutno před výrobou na stavbě zaměřit. Dílenskou dokumentaci konzultovat s architektem projektu. Před objednáním nutno koordinovat s celkovým řešením interiéru a odsouhlasit investorem a projektantem.</i></p>	1	–