










OZN.	TYP	ROZMĚR, SCHEMA	POPIS	Množství	
				1.NP	Střecha
T/1	TYP	<p>š. 700 mm v. 1970 mm</p> 	<p>Dveře vnitřní, dřevěné, do WC kabin – jednokřídlové, otočně otevíravé, hladké, plné, bezpolodrážkové, bezobložkové, vysoce mechanicky odolné (vysokotlaký laminát tl. 0,8 mm), instalace dveří do skryté podomítkové dveřní zárubně.</p> <p>Průchozí rozměr : 700 / 1970 mm.</p> <p>Rám dveřních křídel : masív dřevěný, výplň plná DTD deska, tl. dveřního křídla max. 40 mm.</p> <p>Povrchová úprava : laminát HPL (včetně hran), dekor dřeva – vzor jasan (bude vybráno před objednáním dle předložených vzorků vybraného dodavatele v koordinaci s interiérovým řešením).</p> <p>Kování : klika x klika, rozetové, kulatá rozeta plochá, vratná pružina, průměr rozety : 52 mm, délka kliky 130 mm, materiál – nerez broušená.</p> <p>Zámek : WC zámek s ukazatelem otevřeno – zavřeno, současně musí být zajištěna možnost otevření kabiny z vnějšku např. nástrčkovým klíčem.</p> <p>Práh : bez prahu a s atypickou úpravou provětrávací spárou – zkrácením dveřního křídla nad podlahou o 10 mm.</p> <p>Přesné rozměry nutno před výrobou na stavbě zaměřit. Před objednáním nutno odsouhlasit investorem. Provedení v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.</p>	<p>L – 2</p> <p>P – 2</p>	<p>–</p> <p>–</p>
T/2	TYP	<p>š. 700 mm v. 1970 mm</p> 	<p>Dveře vnitřní, dřevěné, do úklidové komory – jednokřídlové, otočně otevíravé, hladké, plné, bezpolodrážkové, bezobložkové, instalace dveří do skryté podomítkové dveřní zárubně.</p> <p>Průchozí rozměr : 700 / 1970 mm.</p> <p>Rám dveřních křídel : masív dřevěný, výplň plná DTD deska, tl. dveřního křídla max. 40 mm.</p> <p>Povrchová úprava : laminát HPL (včetně hran), dekor dřeva – vzor jasan (bude vybráno před objednáním dle předložených vzorků vybraného dodavatele v koordinaci s interiérovým řešením).</p> <p>Kování : zevnitř klika x zvenku koule, rozetové, kulatá rozeta plochá, vratná pružina, průměr rozety : 52 mm, délka kliky 130 mm, materiál – nerez broušená</p> <p>Zámek : vložkový klíč.</p> <p>Práh : bez prahu.</p> <p>Větrací dveřní mřížka – dvojitá, osazená do dveřního křídla u spodního okraje, rozměr cca 400 x 100 mm, nerez – broušená.</p> <p>Přesné rozměry nutno před výrobou na stavbě zaměřit. Před objednáním nutno odsouhlasit investorem. Provedení v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.</p>	<p>P – 1</p>	<p>–</p>



OZN.	TYP	ROZMĚR, SCHEMA	POPIS	Množství	
				1.NP	Střecha
T/3	TYP	<p>š. 800 mm v. 1970 mm</p> 	<p>Dveře vnitřní, dřevěné, do předsíní WC – jednokřídlové, otočně otevíravé, hladké, plné, bezpolodrážkové, bezobložkové, vysoce mechanicky odolné (vysokotlaký laminát tl. 0,8 mm), instalace dveří do skryté podomítkové dveřní zárubně. Průchozí rozměr : 800 / 1970 mm.</p> <p>Rám dveřních křídel : masív dřevěný, výplň plná DTD deska, tl. dveřního křídla max. 40 mm.</p> <p>Povrchová úprava : laminát HPL (včetně hran), dekor dřeva – vzor jasan (bude vybráno před objednáním dle předložených vzorků vybraného dodavatele v koordinaci s interiérovým řešením).</p> <p>Kování : klika x klika, rozetové, kulatá rozeta plochá, vratná pružina, průměr rozety : 52 mm, délka kliky 130 mm, materiál – nerez broušená</p> <p>Zámek : vložkový klíč. Dveřní samozavírač – celokovový.</p> <p>Práh : bez prahu.</p> <p>Větrací dveřní mřížka – dvojitá, osazená do dveřního křídla u spodního okraje, rozměr cca 500 x 100 mm, nerez – broušená.</p> <p>Přesné rozměry nutno před výrobou na stavbě zaměřit. Před objednáním nutno odsouhlasit investorem. Provedení v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.</p>	L – 2	–
T/4	TYP	<p>š. 900 mm v. 1970 mm</p> 	<p>Dveře vnitřní, dřevěné, do imobilního WC – jednokřídlové, otočně otevíravé, hladké, plné, bezpolodrážkové, bezobložkové, vysoce mechanicky odolné (vysokotlaký laminát tl. 0,8 mm), instalace dveří do skryté podomítkové dveřní zárubně.</p> <p>Průchozí rozměr : 900 / 1970 mm.</p> <p>Rám dveřních křídel : masív dřevěný, výplň plná DTD deska, tl. dveřního křídla max. 40 mm.</p> <p>Povrchová úprava : laminát HPL (včetně hran), dekor dřeva – vzor jasan (bude vybráno před objednáním dle předlož. vzorků vybraného dodavatele v koordinaci s interiérovým řešením).</p> <p>Kování : klika x klika, rozetové, kulatá rozeta plochá, vratná pružina, průměr rozety : 52 mm, délka kliky 130 mm, materiál – nerez broušená</p> <p>Madlo : horizontální jednostranné osazené ve výšce 800 – 900 mm na opačné straně než jsou závěsy, nerez. trubka 30/1,5 mm, povrch. úprava – mat.</p> <p>Zámek : WC zámek odjistitelný zvenku.</p> <p>Dveřní samozavírač se zpoždovačem. Práh : bez prahu.</p> <p>Větrací dveřní mřížka – dvojitá, osazená do dveřního křídla u spodního okraje, rozměr cca 600 x 100 mm, nerez – broušená.</p> <p>Přesné rozměry nutno před výrobou na stavbě zaměřit. Před objednáním nutno odsouhlasit investorem. Provedení v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.</p>	L – 1	–

OZN.	TYP	ROZMĚR, SCHEMA	POPIS	Množství	
				1.NP	Střecha
T/5	TYP	<p>š. 800 mm v. 1970 mm</p> 	<p>Dveře vnitřní, dřevěné, do rozvodny – jednokřídlové, otočně otevíravé, hladké, plné, s polodrážkou (do ocelové zárubně), protipožární, vysoce mechanicky odolné (vysokotlaký laminát tl. 0,8 mm). Dveře včetně zárubně.</p> <p>Požární odolnost dveří a zárubně : EW 15/DP3-C, včetně atestu a registr. čísel.</p> <p>Průchozí rozměr : 800 / 1970 mm.</p> <p>Rám dveřních křídel : masív dřevěný, výplň plná DTD deska.</p> <p>Povrchová úprava : laminát HPL (včetně hran), dekor dřeva – vzor jasan (bude vybráno před objednáním dle předložených vzorků vybraného dodavatele v koordinaci s interiérovým řešením).</p> <p>Kování : klika x klika, rozetové, kulatá rozeta plochá vratná pružina, průměr rozety : 52 mm, délka kliky 130 mm, materiál – nerez broušená</p> <p>Zámek : vložkový klíč.</p> <p>Dveřní samozavírač – celokovový.</p> <p>Práh : bez prahu.</p> <p>Zárubeň : ocelová jednorámová pro polodrážkové dveře do zdiva z keramických tvárnic tl. 115 mm, s požární odolností dle dveří.</p> <p>Povrchová úprava zárubně – 2 x nátěr základní + 2 x vrchní v barvě šedé – RAL 9007.</p> <p>Přesné rozměry nutno před výrobou na stavbě zaměřit. Před objednáním nutno odsouhlasit investorem. Provedení v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.</p>	P – 1	–

OZN.	TYP	ROZMĚR, SCHEMA	POPIS	Množství	
				1.NP	Střecha
T/6	TYP	<p>š. 700 mm v. 1970 mm</p> 	<p>Dveře vnitřní, dřevěné, do čajové kuchyňky – jednokřídlové, stranově posuvné do stavebního pouzdra, hladké, plné, bezpolodrážkové, bezobložkové.</p> <p>Průchozí rozměr : 700 / 1970 mm.</p> <p>Rám dveřních křídel : masív dřevěný, výplň plná DTD deska, tl. dveřního křídla max. 40 mm.</p> <p>Povrchová úprava : dřevěná dýha, vzor jasan, 4 vrstvy UV laku – mat (bude vybráno před objednáním dle předložených vzorků vybraného dodavatele v koordinaci s interiérovým řešením).</p> <p>Kování : mušle – nerez broušená (bude vybráno před objednáním dle předložených vzorků vybraného dodavatele).</p> <p>Zámek : vložkový klíč.</p> <p>Práh : bez prahu.</p> <p><i>Přesné rozměry nutno před výrobou na stavbě zaměřit. Před objednáním nutno odsouhlasit investorem. Provedení v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.</i></p>	1	–
T/7	TYP	<p>š. 800 mm v. 1970 mm</p> 	<p>Dveře vnitřní, dřevěné, do čajové kuchyňky – jednokřídlové, otočně otevíravé, hladké, plné, bezpolodrážkové, bezobložkové, dýhované, instalace dveří do skryté podomítkové dveřní zárubně.</p> <p>Průchozí rozměr : 800 / 1970 mm.</p> <p>Rám dveřních křídel : masív dřevěný, výplň plná DTD deska, tl. dveřního křídla max. 40 mm.</p> <p>Povrchová úprava : dřevěná dýha, vzor jasan, 4 vrstvy UV laku – mat (bude vybráno před objednáním dle předložených vzorků vybraného dodavatele v koordinaci s interiérovým řešením).</p> <p>Kování : zevnitř klika x zvenku koule, rozetové, kulatá rozeta plochá, vratná pružina, průměr rozety : 52 mm, délka kliky 130 mm, materiál – nerez broušená</p> <p>Zámek : vložkový klíč.</p> <p>Práh : bez prahu.</p> <p><i>Přesné rozměry nutno před výrobou na stavbě zaměřit. Před objednáním nutno odsouhlasit investorem. Provedení v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.</i></p>	L – 1	–

OZN.	TYP	ROZMĚR, SCHEMA	POPIS	Množství	
				1.NP	Střecha
T/8	TYP	<p>š. 900 mm v. 2100 mm</p> 	<p>Dveře vnitřní, dřevěné, do skladu – jednokřídlové, otočně otevíravé, hladké, plné, bezpolodrážkové, bezobložkové, dýhované, instalace dveří do skryté podomítkové dvevní zárubně.</p> <p>Průchozí rozměr : 900 / 2100 mm.</p> <p>Rám dveřních křídel : masív dřevěný, výplň plná DTD deska, tl. dveřního křídla max. 40 mm.</p> <p>Povrchová úprava : dřevěná dýha, vzor jasan, 4 vrstvy UV laku – mat (bude vybráno před objednáním dle předložených vzorků vybraného dodavatele v koordinaci s interiérovým řešením).</p> <p>Kování : zevnitř klika x zvenku koule, rozetové, kulatá rozeta plochá, vratná pružina, průměr rozety : 52 mm, délka kliky 130 mm, materiál – nerez broušená</p> <p>Zámek : vložkový klíč.</p> <p>Práh : bez prahu.</p> <p>Větrací dvevní mřížka – dvojitá, osazená do dveřního křídla u spodního okraje, rozměr cca 600 x 100 mm, nerez – broušená.</p> <p>Přesné rozměry nutno před výrobou na stavbě zaměřit. Před objednáním nutno odsouhlasit investorem. Provedení v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.</p>	L – 1	–
T/9	TYP	<p>š. 900 mm v. 2100 mm</p> 	<p>Dveře vnitřní, dřevěné, do kanceláře – jednokřídlové, otočně otevíravé, hladké, plné, bezpolodrážkové, bezobložkové, dýhované, instalace dveří do skryté podomítkové dvevní zárubně.</p> <p>Průchozí rozměr : 900 / 2100 mm.</p> <p>Rám dveřních křídel : masív dřevěný, výplň plná DTD deska, tl. dveřního křídla max. 40 mm.</p> <p>Povrchová úprava : dřevěná dýha, vzor jasan, 4 vrstvy UV laku – mat (bude vybráno před objednáním dle předložených vzorků vybraného dodavatele v koordinaci s interiérovým řešením).</p> <p>Kování : zevnitř klika x zvenku koule, rozetové, kulatá rozeta plochá, vratná pružina, průměr rozety : 52 mm, délka kliky 130 mm, materiál – nerez broušená</p> <p>Zámek : vložkový klíč.</p> <p>Práh : bez prahu.</p> <p>Přesné rozměry nutno před výrobou na stavbě zaměřit. Před objednáním nutno odsouhlasit investorem. Provedení v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.</p>	P – 1	–

OZN.	TYP	ROZMĚR, SCHEMA	POPIS	Množství	
				1.NP	Střecha
T/10	ATYP	š. 1200 mm, š. 850 mm.	<p>Pochozí chodník na střešní terase – masivní terasové palubky – z tepelně upravovaného dřeva v tl. 26 mm.</p> <p>Povrchová úprava – tlaková impregnace + 2 x nátěr teakovým olejem.</p> <p>Spojovací a kotevní materiál z nerezové oceli</p> <p>Dřevěný nosný rošt z tepelně upr. dřeva – z podkladních hranolů 42/92 á 500 mm. Povrchová úprava – tlaková impregnace + 2 x olejový nátěr. Spojovací a kotevní materiál z nerezové oceli.</p> <p>Kladení rouštu do kačírkového podsypu.</p> <p><i>Přesné rozměry nutno před výrobou na stavbě zaměřit. Dílenskou dokumentaci konzultovat s architektem projektu. Před objednáním nutno koordinovat s celkovým řešením interiéru a odsouhlasit investorem a projektantem.</i></p>	–	19 m2
T/11	TYP	hl. cca 300 mm dl. cca 4250 mm	<p>Vnitřní okenní parapet dřevěný mechanicky odolný z laminované dřevotřísky (LTD) tl. 19 mm s POSTFORMINGOVOU povrchovou úpravou (vysokotlaký laminát HPL o síle 0,8 mm), spodní strana vlhkosti odolná, výška nosu 40 mm, tl. nosu 25 mm, nažehlovací boční hrany.</p> <p>Parapet přilepit k podkladu silikonovým tmelem nebo nízkoroztažnou montážní pěnou. Spáry mezi stěnou a parapetem utěsnit silikonovým tmelem.</p> <p>Povrchová úprava – barva bílá.</p> <p><i>Přesné rozměry nutno před výrobou na stavbě zaměřit. Dílenskou dokumentaci konzultovat s architektem projektu. Před objednáním nutno koordinovat s celkovým řešením interiéru a odsouhlasit investorem a projektantem.</i></p>	2	–
T/12	TYP	hl. cca 300 mm a - dl. cca 2050 mm b - dl. cca 4400 mm	<p>Vnitřní okenní parapet dřevěný mechanicky odolný z laminované dřevotřísky (LTD) tl. 19 mm s POSTFORMINGOVOU povrchovou úpravou (vysokotlaký laminát HPL o síle 0,8 mm), spodní strana vlhkosti odolná, výška nosu 40 mm, tl. nosu 25 mm, nažehlovací boční hrany.</p> <p>Parapet přilepit k podkladu silikonovým tmelem nebo nízkoroztažnou montážní pěnou. Spáry mezi stěnou a parapetem utěsnit silikonovým tmelem.</p> <p>Povrchová úprava – barva bílá.</p> <p><i>Přesné rozměry nutno před výrobou na stavbě zaměřit. Dílenskou dokumentaci konzultovat s architektem projektu. Před objednáním nutno koordinovat s celkovým řešením interiéru a odsouhlasit investorem a projektantem.</i></p>	a – 1 b – 1	–

OZN.	TYP	ROZMĚR, SCHEMA	POPIS	Množství	
				1.NP	Střecha
T/13	ATYP	dl. 2700 mm hl. 600 mm	<p>Kuchyňská linka – dl. 2700 mm – přímá, atyp. tvaru.</p> <p>Spodní a horní skříňky. Spodní skříňka pro vestavnou chladničku. Spodní skříňka pro vestavnou myčku.</p> <p>Tvaroslovné, materiálové a designové provedení dle projektu interiéru.</p> <p>Zádová nábytková deska mezi spodními a horními skříňkami.</p> <p>Zapuštěný jednoduchý nerezový dřez kruhový :</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměr dřezu : průměr 430 mm, - rozměr dřezové nádoby : průměr 380 mm, - hloubka dřezu : 180 mm.  <p>Dřezová baterie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - páková směšovací, - provedení chrom, - výška baterie 325 mm, - otočná o 360°, - keramická kartuš.  <p>Osvětlení pracovní plochy – LED pásy (lišta zafrézovaná do drážky).</p> <p>Dodávka kuchyňské linky včetně zabudovaných el. spotřebičů (energetická třída "A") – myčka a chladnička.</p> <p><i>Přesné rozměry nutno před výrobou na stavbě zaměřit. Dílenskou dokumentaci konzultovat s architektem projektu. Před objednáním nutno koordinovat s celkovým řešením interiéru a odsouhlasit investorem a projektantem.</i></p>	1	–