



AP-01 | Mobilizovaná stěna s pohovkou |
rozměry š/h/v: Sestava 4500/780/2140 mm. Celek s nosným rámem cca 4600/780/~2790 mm.

Mobilizovaná stěna s pohovkou, atypický výrobek. Nosný rám z válcovaných profilů předepsané dimenze, částečně rozepřený mezi stropním trámem a podlahou, částečně zavěšený na stropní konstrukci. Způsob a četnost kotvení nutno konzultovat se statikem. Veškeré vedení elektroinstalace silnoproudu i slaboproudu bude vedeno skrytě. Koncové prvky silnoproudu i slaboproudu budou ve standardu odpovídajícímu celému prvku a budou odsouhlaseny vzorkováním. Dřevěné nosné i nenosné výplně dyhovaná latvka dub, povrchová úprava na bázi přírodních olejů a vosků se zvýšenou odolností vůči mechanickému poškození i otěru. Všechny kovové prvky budou po pečlivém zabroušení a dotmelení svárů vč. viditelných částí spojovacího materiálu opatřeny tmavým strukturovaným matným nástrikem dle výběru autora. Konkrétní povrchová úprava kovových i dřevěných prvků vč. směru navazující průběžné kresby bude určena na základě vzorkování. Kování (plnovýsuvy se zvýšenou únosností, skryté vedení, synchronizovaný chod, měkké otevírání i zavírání. Plnovýklopy s paralelním zdvihem mimo korpus, měkké otevírání i zavírání), spojovací materiál, truhlářské i zámečnické spoje budou na základě zhotovitelem předložené dílenské a výrobní dokumentace upřesněny autory návrhu. Součástí prvku je i rozkládací čalouněná lavice. Typ kování, způsob a provedení čalounění a potahový materiál (ekokůže min. 120 000 cyklů Martindale, povrch sedáku i opěrku členěn vtahováním/ vtažovanými čalouněnými knoflíky) bude na základě zhotovitelem předložené dílenské a výrobní dokumentace/vzorkování upřesněn autory návrhu.

Poznámka | Veškeré konstrukce je nutné před zpracováním výrobní dokumentace zaměřit |

Dokumentace nenahrazuje dílenskou ani výrobní dokumentaci zhotovitele |