



AB-01 | Zavesený pult, atypický výrobek |
rozměry š/h/v: 2770/600/590 mm . Celek s nosným rámem cca 2870/600/~3000 mm

Nosný rám z valcovaného profilu dle přesnédimenze, rozepnežený mezi dvěma prvky rámu a konstrukci podlahy. Všechny vedené elektroinstalace sítě napruhu dle 400V pro kávovari a sítaprodubu bude ved skříňce s nosným profilem rámu. Dvěprvky vnějšího vedení jsou lakovaná, buď povrchově upravená na bázi prvků, nebo se zakrývají zvláštními krycímí prvky. Všechny prvky jsou zhotovovány z oceli. Napojení pracovníků a čela pulvy jsou zafixováno na drážku v ploše. Všechny kovové prvky budou pečlivě zabrušeno a odtěmeleno sárkem dle viditelných částí spojujících materiálů a povrchových tmav strukturovaným matným nastřídání dle výběru autor. Konkrétní povrchová úprava kapevých i kovových prvků bude zajištěna na základě rozkazu. Kování, spojující materiál a prvky, truhlářské i zeměměřické spoje budou na základě zhotovitelém předložení detailu a výrobní dokumentace upřesněny autoru návrhu.

AB-02 | Zápultí, zázemí, atypický výrobek |
rozměry š/h/v: Sestava 3680/1500/2500 mm. Celek s nosným rámem cca 3680/1500/~3270

Nosný rám z válcových profilů úpraděsdimenzované, rozepřeny mezi stropním trámem a podlahou. Všechny vedené elektrolinace silnoprofily (dle 400V pro napětí) s laburodobu bude vedené skrz strop. Dřevěné nosníky i nenasyné výškové dýhova lačková dub, povrchová úprava na bázi přírodních olejů a vosků. Všechny dřevěné a odělné prvky budou opatřeny ochrannou impregnací. Všechny dřevěné prvky kovové prvky budou po pečlivém zbarvení a dotčení sávkou b. viditelných částí spojujících materiálů opatřeny tvárnou strukturovaným matným nátězem dle výběru autora. Konkrétní povrchová úprava kovových dřevěných prvků b. směru kresby bude určena na základě zkušebních. Všechny dřevěné materiály, povrchová úprava na bázi přírodních olejů a vosků. Všechny výroby dokumentace upřesňují autorův návrh. Součástí prvky je dvojice nerovných dřevě a nerovných úmyslně s pákami babetami. Konkrétní prvky nerovných dřevě, nerovných úmyslně a pákových spojováních babeti bude odsouhlasen v rámci zkušebních autorův návrh. Součástí započítá i součástí babeti a babeti a pákových spojováních babeti. Konkrétní prvky prvky b. způsob osazení a montáže bude odsouhlasen v rámci zkušebních autorův návrh.

Poznámka | Veškeré konstrukce je nutné před zpracováním výrobní dokumentace zaměřit.

Dokumentace nenahrazuje dílenskou ani výrobní dokumentaci zhotovitele |