



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

č.j.: 052/PV/OVZ/2024

dne: 14.05.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**FTK/UPOL – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-016972**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V zadávacím dokumentaci je v části Priloha c. 4 ZD_PD_2.cast.zip\02_Tělocvična\D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE vložena projektová dokumentace pro „Úpravy vstupu a haly pro OTP“

Dotaz 1) zní :

Žádáme o poskytnutí správné projektové dokumentace ZTI pro část 02 Tělocvična



Odpověď:

Zadavatel přikládá správné znění PD ZTI tělocvična.

Na základě výše uvedeného zadavatel doplňuje správné znění PD ZTI tělocvična do přílohy č. 4 zadávací dokumentace.

D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

Dotaz č. 2:

„Objekt 02_ Tělocvična, výkres D.1.1.23 – Světlopropustný fasádní systém. Prosíme o uvedení referenčního výrobku nebo výrobce. Ze zaslané dokumentace není zcela zřejmé o jaký typ výrobku se jedná.“

Z dokumentace se zdá, jako by to měla být nějaká hliníková samonosná fasáda, jen místo skleněných výplní by měl být polykarbonát a v částech by měla být hliníková okna.

Ve výkaze výměr je toto:

Bloková tepelně-izolační fasáda ze samonosných kazet z průsvit. panelů vč.rámu a vyztužení z AL profilů, kotvení, syst.klempířských prvků-D+M(plný popis viz.TZ)

Poznámka k položce:

Bloková tepelně-izolační fasáda ze samonosných kazet skládajících se ze dvou průsvitných polykarbonátových mnohokomůrkových panelů spojených a vyztužených hliníkovými prvky. Vnitřní prostor kazety a struktura obdélníkových mikrobuněk 2x2 mm panelů je prachotěsně uzavřena. Ve výrobě kompletizovaná kazeta je dopravena na stavbu a montována jako jeden blok do předpřipravené systémové hliníkové rámové konstrukce. Tloušťka kazety je 120 mm a šířkový modul 900 mm. Kazeta je oplášťena vysoce odolnými nárazuvzdornými polykarbonátovými panely se zesílenou vnější stěnou. Barva polykarbonátu dle výběru architekta a odsouhlaseného vzorku, možnosti filtrace UV a IR záření, zvýšené odolnosti proti poškození a antigrafitti vlastnost, nežloutne, záruka 10 let. Reakce na oheň B-s1,d0, součinitel prostupu tepla $U_g = 0,52 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, zvukový útlum 29 dB, vysoká propustnost světla. Hliníkové prvky v barvě elox přírodní, šířka rámu 140 mm. Volné vyložení kazety bez podpory 6 m při 100 kg/m². Součástí dodávky je kompletní kazeta určená k montáži včetně systémové hliníkové konstrukce a kotvení. Cena obsahuje dodávku materiálu vč.AL prvků a kotvení, montáž a dopravu a syst.klempířské prvky pro výplně otvorů vč.zpracování dílenské dokumentace (VON)



Odpověď:

Zadavatel upozorňuje, že nebude uvádět žádné konkrétní referenční výrobky či výrobce, a to z důvodu dodržení zásad zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel však do přílohy č. 4 zadávací dokumentace doplňuje na základě dotazu dokument týkající se popisu fasádního systému.

Na základě výše uvedeného zadavatel doplňuje dokument týkající se popisu fasádního systému do přílohy č. 4 zadávací dokumentace.

Popis fasádního systému

Dotaz č. 3:

35	SUB	D143.0604	<i>Svítlidlo N1 sv. LED vestavné nouzové, značící směr úniku, svítící při výpadku 3h, autotest, včetně piktogramu, připojeno na CBS, včetně rámečku pro vestavění</i>	<i>ks</i>	<i>2</i>
36	SUB	D143.0605	<i>Svítlidlo N4 sv. LED vestavné nouzové protipanické, při výpadku svítící 3h, autotest optika area, připojeno na CBS</i>	<i>ks</i>	<i>6</i>

Ve VV jsou uvedené nouzová svítidla zároveň s autotestem a připojením na CBS. V knize pro tyto položky jen na CBS. Můžeme požádat o prověření? Při takto malém počtu svítidel je CBS zbytečná.

Odpověď:

Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl upřesněn popis položek 35 a 36 část Silnoproud následovně:



Stávající znění:

35	K	D143.0604	Svítlidlo N1 sv. LED vestavné nouzové, značící směr úniku, svítící při výpadku 3h, autotest, včetně piktogramu, připojeno na CBS, včetně rámečku pro vestavění	ks	2,000		0,00	vlastní
36	K	D143.0605	Svítlidlo N4 sv. LED vestavné nouzové protipanické, při výpadku svítící 3h, autotest optika area, připojeno na CBS	ks	6,000		0,00	vlastní

se mění tak, že nově zní:

35	K	D143.0604	Svítlidlo N1sv. LED nouzové, značící směr úniku, adresné, včetně piktogramu, připojeno na CBS, včetně rámečku pro vestavění	ks	2,000		0,00	vlastní
36	K	D143.0605	Svítlidlo N4 sv. LED přisazené nouzové protipanické, adresné, optika area, připojeno na CBS	ks	6,000		0,00	vlastní

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 4:

V části ZTI jsme nenalezli specifikace pro čerpací techniku. Prosíme o prověření, případně o doplnění.

Odpověď:

V částech ZTI není navrženo žádné čerpání.



Dotaz č. 5:

Přeložka CETIN, součást objektu „Studijní prostor s rampou“

Přeložka CETIN je ve výkaze výměr uvedena jednou položkou „D.1.6-Celkové náklady na přeložku CETIN v dl.62m vč,zemních prací, obsypu, chrániček – kpl 1“. Ve výkresové dokumentaci je k přeložce CETIN pouze situace C.2, kde je zakreslená trasa stávajícího vedení s popisem „Přeložka CETIN-napojení na stávající trasu“. Není uvedena nová trasa přeložky.

Ve stavebním povolení (č.j. SMOL/074110/2023/OS/PS/Mod ze dne 9.3.2023) je přeložka jednou zmíněna jako stavební objekt SO 03 (str. 2) a jednou jako objekt SO 04 (str. 6).

Prosíme o zaslání dokumentace k Přeložce CETIN a podrobnějšího výkazu výměr.

Odpověď:

Přeložka CETIN není součástí předmětu této veřejné zakázky.

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 6:

Nulové položky

objekt „Studijní prostor s rampou“

Položka č. 63 na listě „2024-HEX-04-01-11-1 - D.1...“ má nulové množství, tj. cena bude také nulová. V popisu položky je uvedeno, že množství je „započítáno ve výztuži zákl.desky“0“

objekt „Rekonstrukce tělocvičny“

Položka č. 58 na listě „2024-HEX-04-02-11-2 - D.1...“ má nulové množství, tj. cena bude také nulová. V popisu položky je uvedeno, že množství je „započítáno ve výztuži stropu (viz.výkaz výztuže)“0“

Položka č. 214 na listě „2024-HEX-04-02-11-2 - D.1...“ má nulové množství, tj. cena bude také nulová. V popisu položky je uvedeno, že „pro podl.vyt.-viz.ÚT“0“



V zadávacích podmínkách je uvedeno, že žádná položka nesmí být oceněna jako „0“. Má zadavatel vepsat jednotkovou cenu, která by příslušné položce náležela s tím, že celková cena zůstane nulová?

Odpověď:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu upravil předmětné nulové položky tak, že je u těchto položek zamčena i buňka cena, položky č. 63, 58 a 214 jsou tedy zamčeny komplet a nejsou určeny k nacenění.

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1

Dotaz č. 7:

Prosimе o specifikaci prvku VZ/S03. Jedná se o požadovanou akustickou zástěnu na střeše. Ve Vašich podkladech jsme objevili zástěnu konkrétního subdodavatele, ale předmětem VV a popisu ve výpise prvků se nachází rozpory oproti vzoru.

Mají být na povrchu zástěny instalovány pouze pohledové lamely žaluzie? Nebo má být součástí podkonstrukce ze sendvičových panelů? Nikde v PD jsme tyto informace nenašli.

Odpověď:

Popis prvku VZ/S03 byl upřesněn o pohltivé minerální panely.



Stávající znění:

293	K	767-VZ-S03	VZ/S03-Syst.akustická zástěna kolem VZT, rozměr cca 7,8x4m, výška 1,5m nad atiku,vč.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	kpl	1,000		0,00	vlastní
-----	---	------------	--	-----	-------	--	------	---------

Poznámka k položce:

SYS. AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA KOLEM VZT - KOMPLETNÍ D+M

- půdorysný rozměr cca 7,8 x 4,00 m, výška konstrukce 1,5m nad atiku

- kompletní dodávka a montáž sys. akustické zástěny lehké

- kotvení gravitační, vč. přitížení bet. prefabrikáty

- nosné a pomocné konstrukce, svislé nosné prvky, horizontální a diagonální zavětrování ocelové, žárově pozinkované, montované

- vnější výplň lamely - žaluzie hliníkové tuhé

- kompletní D+M vč. veškerých kotvení, těsnění, dilatací apod.

- Žárově pozinkování viz. TZ - Povrchové úpravy : Místo zabudování prvku - vnější atmosféra stupeň korozní agresivity C3

CELKOVÁ DL. ZÁSTĚNY 24 mb, CELKOVÁ PLOCHA ZÁSTĚNY 36 m2

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)



se mění tak, že nově zní:

293	K	767-VZ-S03	VZ/S03-Syst.akustická zástěna kolem VZT, rozměr cca 7,8x4m, výška 1,5m nad atiku,vč.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	kpl	1,000		0,00	vlastní
-----	---	------------	--	-----	-------	--	------	---------

Poznámka k položce:

P

SYS. AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA KOLEM VZT - KOMPLETNÍ D+M AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA KOLEM VZT - KOMPLETNÍ D+M - akusticky pohltivá zástěna tlumící hluk VZT a CHL jednotek, zástěna musí splnit hygienický limit max 40dB, akustický návrh a posouzení součástí dodávky prvku dle konkrétně dodaného zařízení - půdorysný rozměr cca 7,8 x 4,00 m, výška konstrukce 1,5m nad atiku - kompletní dodávka a montáž sys. akustické zástěny lehké - kotvení gravitační, vč. přitížení bet. prefabrikáty - nosné a pomocné konstrukce, svislé nosné prvky, horizontální a diagonální zavětrování ocelové, žárově pozinkované, montované - vnější výplň lamely - žaluzie hliníkové tuhé - vnitřní líc zástěny akusticky pohltivé panely s výplní minerální vaty - kompletní D+M vč. veškerých kotvení, těsnění, dilatací apod. - Žárově pozinkování viz. TZ - Povrchové úpravy : Místo zabudování prvku - vnější atmosféra

stupeň stupeň korozní agresivity C3

CELKOVÁ DL. ZÁSTĚNY 24 mb, CELKOVÁ PLOCHA ZÁSTĚNY 36 m2

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev1



Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění dokumentu týkajícího se zámečnických prvků do přílohy č. 4 zadávací dokumentace, který v plném rozsahu nahrazuje jeho znění předchozí:

12200_DPPS_D.1.1_Vypis zamecnik_R02

Zadavatel dále nad rámec dotazů mění zadávací dokumentaci následovně:

- Čl. XXVII. odst. 7 přílohy č. 3 zadávací dokumentace (závazné obchodní podmínky) se zrušuje bez náhrady.
- Čl. XXXI. odst. 10 přílohy č. 3 zadávací dokumentace (závazné obchodní podmínky) ve stávajícím znění:
10. Účastníci této Smlouvy sjednávají, že Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva nebo převést své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby.
se mění tak, že nově zní:
10. Zhotovitel nesmí postoupit svá práva nebo převést své povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osoby s výjimkou případů dle § 222 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **03.06. 2024 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005218>.



Univerzita Palackého
v Olomouci

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky