



půdorys bouraných konstrukcí 5.np

m 1:100

legenda značení

- stávající konstrukce
- bourané konstrukce

legenda místností

č.	č.m.	název místnosti	plocha [m²]	úroveň podlahy	výška stropu [m]	typ podlahy	druh podlahy	počet stěn	počet stropu	poznámky
východní část										
5.01	chodba	89,06	+15,120	2,80	PA, IV	přední linozem s PVC	barvená výmaltá, SDK	omítka oprava, barvený nářez		
5.02	schodištní prostor (S, II - S)	20,65	+15,120	3,00	PE, IV	teraco	barvená výmaltá, SDK	omítka oprava, barvený nářez		
5.03a	předstř WC muž	1,83	+15,120	2,40	PB, IV	PVC protisklizové	omývatelná ošklá, SDK	SDK podhled		
5.03b	WC muž	5,36	+15,120	2,40	PB, IV	PVC protisklizové	omývatelná ošklá, SDK	SDK podhled		
5.04a	předstř WC ženy	2,48	+15,120	2,40	PB, IV	PVC protisklizové	omývatelná ošklá, SDK	SDK podhled		
5.04b	WC ženy	4,48	+15,120	2,40	PB, IV	PVC protisklizové	omývatelná ošklá, SDK	SDK podhled		
5.05	chodba	43,43	+15,120	2,80	PA, IV	přední linozem s PVC	barvená výmaltá, SDK	omítka oprava, barvený nářez		
			187,47 m²							
západní část										
5.10	učebna	30,06	+15,120	3,00	PA, I/2	přední linozem s PVC	barvená výmaltá, SDK	omítka oprava, barvený nářez		
5.11	chodba	85,66	+15,120	2,80	PA, I/2	přední linozem s PVC	barvená výmaltá, SDK	omítka oprava, barvený nářez		
5.12a	předstř WC muž	2,27	+15,120	2,50	PB, I/2	PVC protisklizové	omývatelná ošklá, SDK	SDK podhled		
5.12b	WC muž	6,21	+15,120	2,80	PB, I/2	PVC protisklizové	omývatelná ošklá, SDK	SDK podhled		
5.13a	předstř WC ženy	2,05	+15,120	2,50	PB, I/2	PVC protisklizové	omývatelná ošklá, SDK	SDK podhled		
5.13b	WC ženy	5,55	+15,120	2,80	PB, I/2	PVC protisklizové	omývatelná ošklá, SDK	SDK podhled		
5.15	ukávková místnost	1,32	+15,120	2,80	PB, I/2	PVC protisklizové	omývatelná ošklá, SDK	SDK podhled		
5.17	chodba	101,10	+15,120	2,80	PA, I/2	přední linozem s PVC	barvená výmaltá, SDK	omítka oprava, barvený nářez		
5.18a	schodištní prostor (S, II - S)	4,05	+15,120	3,00	PD, I/2	teraco	barvená výmaltá, SDK	omítka oprava, barvený nářez		
5.18b	schodištní prostor (S, II - S)	13,47	+15,120	3,00	PD, I/2	teraco: plošný lamin	barvená výmaltá, SDK	omítka oprava, barvený nářez		
5.22a	schodištní prostor (S, II - S)	5,30	+15,120	3,00	PD, I/2	teraco	barvená výmaltá, SDK	omítka oprava, barvený nářez		
5.22b	schodištní prostor (S, II - S)	13,82	+15,120	3,00	PD, I/2	teraco: plošný lamin	barvená výmaltá, SDK	omítka oprava, barvený nářez		
5.25	průchod	10,03	+15,120	3,00	PA, I/2	přední linozem s PVC	barvená výmaltá, SDK	omítka oprava, barvený nářez		
5.26	stropna	5,60	+15,120	2,80	PC, I/2	PVC elektrostatoká	omývatelná ošklá, SDK	omítka oprava, barvený nářez		
			288,59 m²							
			476,06 m²							

celková plocha bouraných konstrukcí

ozn.		plocha [m²]	objem [m³]
SBP1	bouraná podlahová krytina - PVC/koberec kladené na keramickou dlažbu	258,17	0,77
SBP2	bouraná podlaha mezpodest schodišť - keramická dlažba	27,77	4,16
SBP3	bouraná podlaha - keramická dlažba	54,44	10,35
bouraný SDK podhled (V+)		22,36	
bouraný SDK podhled (Z+)		44,63	

skladba bouraných podlah

SBP1 PVC/koberec (5mm) lepidlo celkem cca		2,5 mm 0,5 mm 3-5 mm	SBP2 keramická dlažba maltové lež betonová mazanina násep (škvára) celkem cca	20 mm 30 mm 50 mm 30 mm 150 mm
SBP3 keramická dlažba maltové lež betonová mazanina násep (škvára) celkem cca		20 mm 30 mm 50 mm 90 mm 190 mm	SBP4 PVC keramická dlažba maltové lež celkem cca	2,5 mm 20 mm 30 mm 50-52,5 mm

poznámky

- v prostorách toalet budou demontovány všechny zařizovací předměty
- odbourání stávajících konstrukcí vyřadí - konstrukce je tvořena ocelovým rámem a dřevěnými pomocnými prvky, skladbami tepelných izolací a sítí
- podrobné velikosti angličtiny cca 5,8 x 11,18 x 1,5m, následně doplnění konstrukce - viz keramická část, podrobně seřazené přílohy B13
- odbourání výhledu otvoru pomocí nového příkladu - podrobnosti viz konstrukční část
- výběr nového otvoru v chladném zdivu a osazení příkladu - podrobnosti viz konstrukční část

Prostupy stávajícími konstrukcemi viz půdorys

východní část

±0,000=215,98 m n.m. B.p.v.

PdF/UPOL - Modernizace komunikačních prostor budovy Žižkovo nám. 5

objednavatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
místo stavby:	PdF/UPOL - Žižkovo nám. 5, 779 00 Olomouc
stupeň p.d.:	dokumentace pro provedení stavby
datum:	prosinec 2023
generální projektant:	atelier-r.s.r.o., I/7 Spojenců 20, 779 00 Olomouc
architektonické řešení:	Miroslav Pospíšil, autorizovaný architekt ČKA 03582
e-mail:	atelier-r@atelier-r.cz
web:	www.atelier-r.cz