



legenda šraf:

-  bourané konstrukce
-  nové vyzdívky - nosné zdivo
CP P15 na maltu M10, plně promaltované spáry,
dozdívky ke stáv. zdivu - zazub. spára / spony

Postup provádění

1. dozdění piliřů v 1.pp
2. u existujícího zděného piliře vychází mírné překročení únosnosti zdiva. Sanace spočívá v přespárování zdiva do hloubky 100mm aktivovanou, sanační maltou; při zjištění lepšího zdiva než definuje STP, lze konzultovat se statikem nutnost sanace
3. stojkování v otvoru
4. osazení nových překladů; uložení překladu na sanovaném piliři bude plně integrováno do zdiva - **nosné zazdění** / vyplnění kapsy (vyklínování a podlití polymercementovou maltou)
5. odbourání požadované části zdiva
6. dozdění piliřů v 1.np
7. odbourání požadované části zdiva - týká se nenosných příček
8. plné zazdění existujícího otvoru ve 2.np, řádně vyklínovat a zapojit do nosného zdiva
9. stojkování v otvoru
10. přezdění piliře z nového zdiva -> osazení nového překladu; uložení překladu na novém piliři bude plně integrováno do zdiva - **nosné zazdění** / vyplnění kapsy (vyklínování a podlití polymercementovou maltou)
11. plné zazdění existujícího otvoru ve 3.np, řádně vyklínovat a zapojit do nosného zdiva
12. stojkování v otvoru
13. přezdění piliře z nového zdiva -> osazení nového překladu; uložení překladu na novém piliři bude plně integrováno do zdiva - **nosné zazdění** / vyplnění kapsy (vyklínování a podlití polymercementovou maltou)
14. plné zazdění existujícího otvoru ve 4.np, řádně vyklínovat a zapojit do nosného zdiva
15. stojkování v otvoru
16. přezdění piliře z nového zdiva -> osazení nového překladu; uložení překladu na novém piliři bude plně integrováno do zdiva - **nosné zazdění** / vyplnění kapsy (vyklínování a podlití polymercementovou maltou)
17. osazení nového překladu -> odbourání požadovaných částí zdiva ve 4.np
18. osazení nového překladu -> odbourání požadovaných částí zdiva ve 3.np
19. osazení nového překladu -> odbourání požadovaných částí zdiva ve 2.np

±0,000=215,98 m n.m. B.p.v.

PdF/UPOL - Modernizace komunikačních prostor budovy Žižkovo nám. 5

objednavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
místo stavby: PdF UPOL - Žižkovo nám. 5, 779 00 Olomouc
stupeň p.d.: dokumentace pro provedení stavby
datum: prosinec 2023

generální projektant: atelier-r,s.r.o., tř.spojenců 20, 779 00 Olomouc
zpracovatel části: LOstade CZ s.r.o., Na Burni 1497/39, 710 00 Ostrava
e-mail: jan.lukas@lostade.cz
web: www.lostade.cz

d.1.2 stavebně konstrukční část
fáze bourání otvorů v nosné stěně _pozn. [8]

d.1.2.12