PŮDORYS 1PP - PŘÍSTAVBA - STÁVAJÍCÍ STAV

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	název místnosti	plocha m2	úroveň podlahy	světlost mm	druh podlahy	označení	poznámka	povrchová úprava stěn	poznámka	povrchová úprava stropu	poznámka
0.01N	chodba	130,40	-3,300	2500	litá epoxidová pryskyřičná stěrka	A1.0	podlaha v rámci spojovacího krčku bude obsahovat podlahové vytápění	sádrokarton + otěruvzdorný nátěr	omyvatelný nátěr	sádrokartonový podhled	požární podhled s PO - EI30 oboustranně odolný
0.02N	strojovna VZT	139,70	-5,000	4000	betonová mazanina + nátěr	F1.0		vápenocementová hrubá omítka		sádrokartonový podhled	požární odolnost EI 90
0.03aN	sklad	15,80	-3,300	2500	litá epoxidová pryskyřičná stěrka	A1.0		sádrokarton + otěruvzdorný nátěr	omyvatelný nátěr	sádrokartonový podhled	požární odolnost EI 90
0.03bN	rozvodna NN1	10,30	-3,300	2900	betonová mazanina + nátěr	F1.0		vápenocementová hrubá omítka		sádrokartonový podhled	
0.03cN	rozvodna NN2	6,50	-3,300	2900	betonová mazanina + nátěr	F1.0		vápenocementová hrubá omítka		sádrokartonový podhled	
0.04N	technická místnost-úklid	2,70	-3,300	2500	litá epoxidová pryskyřičná stěrka	A1.0		sádrokarton + otěruvzdorný nátěr	omyvatelný nátěr	sádrokartonový podhled	
0.05N	výtah	3,00	-4,500	19590	betonová mazanina + nátěr	F1.1		pohledový beton		pohledový beton	
0.06N	úklidová komora	2,70	-3,300	2500	litá epoxidová pryskyřičná stěrka	A1.0		vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr		sádrokartonový podhled	
0.07N	garáže	53,30	-3,300	2500	litá epoxidová pryskyřičná stěrka	A1.0		sádrokarton + otěruvzdorný nátěr	omyvatelný nátěr	sádrokartonový podhled	
0.08N	výměn.st.+strojovna VZT	30,80	-3,300	2900	betonová mazanina + nátěr	F1.0		vápenocementová hrubá omítka		minerální vata	akustický obklad - 30,8 m2
0.09N	knihařská dílna	46,80	-3,300	2500	litá epoxidová pryskyřičná stěrka	A1.0		sádrokarton + otěruvzdorný nátěr	omyvatelný nátěr	sádrokartonový podhled s PO parametry PO - EI 60DP1	
0.10N	chodba	57,30	-3,850	2500-3050	litá epoxidová pryskyřičná stěrka	A1.0		sádrokarton + otěruvzdorný nátěr	omyvatelný nátěr	sádrokartonový podhled	
0.11N	zázemí posluchárny	28,00	-3,850	2500	zátěžový koberec, gr. 1600g/m2	C1.2	rychlost dohořívání 75mm/min.	sádrokarton + otěruvzdorný nátěr	omyvatelný nátěr	sádrokartonový podhled	obklad ze smaltovaného skla výška obkladu 900-1500mm
0.12N	toaleta - předsíňka	3,10	-3,300	2400	litá epoxidová pryskyřičná stěrka	A1.0		vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr		sádrokartonový podhled	
0.12aN	toaleta	3,20	-3,850	2400	litá epoxidová pryskyřičná stěrka	A1.0		vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr		sádrokartonový podhled	
0.13N	bezbariérová toaleta	4,60	-3,850	2500	litá epoxidová pryskyřičná stěrka	A1.0		vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr		sádrokartonový podhled	
0.14N	zázemí posluchárny	23,30	-3,850	2500	zátěžový koberec, gr. 1600g/m2	C1.2	rychlost dohořívání 75mm/min.	vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr		sádrokartonový podhled	
0.15N	toaleta - předsíňka	2,40	-3,850	2500	litá epoxidová pryskyřičná stěrka	A1.0		vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr		sádrokartonový podhled	
0.15aN	toaleta	1,70	-3,850	2500	litá epoxidová pryskyřičná stěrka	A1.0		vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr		sádrokartonový podhled	
0.16N	šatna	10,90	-3,300	2400	linoleum	D1.0		sádrokarton + otěruvzdorný nátěr	omyvatelný nátěr	sádrokartonový podhled	
0.17N	sprcha	2,70	-3,300	2400	litá epoxidová pryskyřičná stěrka	A1.0		vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr		sádrokartonový podhled	
0.18N	šatna	9,80	-3,300	2400	linoleum	D1.0		sádrokarton + otěruvzdorný nátěr	omyvatelný nátěr	sádrokartonový podhled	
0.19N	sprcha	2,70	-3,300	2400	litá epoxidová pryskyřičná stěrka	A1.0		vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr		sádrokartonový podhled	
0.20N	toaleta - předsíňka	2,30	-3,300	2400	litá epoxidová pryskyřičná stěrka	A1.0		vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr		sádrokartonový podhled	
0.20aN	toaleta	2,10	-3,300	2400	litá epoxidová pryskyřičná stěrka	A1.0		vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr		sádrokartonový podhled	
0.21N	strojovna VZT	39,00	-3,300	2900	litá stěrka	A1.0		vápenocementová hrubá omítka		minerální vata	akustický obklad - 39,0 m2
0.22N	pracovna správy budov	16,85	-3,300	2500	litá epoxidová pryskyřičná stěrka	A1.0		sádrokarton + otěruvzdorný nátěr	omyvatelný nátěr	sádrokartonový podhled	
0.23N	pracovna správy budov	17,80	-3,300	2500	litá epoxidová pryskyřičná stěrka	A1.0		sádrokarton + otěruvzdorný nátěr	omyvatelný nátěr	sádrokartonový podhled	
0.24N	chodba	16,30	-3,300	2500	litá epoxidová pryskyřičná stěrka	A1.0		sádrokarton + otěruvzdorný nátěr	omyvatelný nátěr	sádrokartonový podhled	
0.25N	chodba	61,50	-3,850	2500-3050	litá epoxidová pryskyřičná stěrka	A1.0		sádrokarton + otěruvzdorný nátěr	omyvatelný nátěr	sádrokartonový podhled	
0.26N	schodiště	14,00	-3,300	2400	litá epoxidová pryskyřičná stěrka	A1.0		sádrokarton + otěruvzdorný nátěr	omyvatelný nátěr	sádrokartonový podhled	
0.27N	šatna + sprcha	5,80	-3,300	2400	litá epoxidová pryskyřičná stěrka	A1.0		vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr		sádrokartonový podhled	
0.28N	wc zaměstnanci	3,40	-3,300	2400	litá epoxidová pryskyřičná stěrka	A1.0		vlhkovzdorný SDK + epoxidový nátěr		sádrokartonový podhled	

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KCE BEZ BLIŽŠÍ SPECIFIKACE

BOURACÍ PRÁCE

LEGENDA BOURACÍVH PRACÍ

- B3 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKU
- B4 ODSTRANĚNÍ SCHODIŠTĚ
- B5 ODSTRANĚNÍ PARKET
- B6 VYBOURÁNÍ OTVORU

POZNÁMKA OBECNÁ:

VZHLEDEM K CELKOVÉ NEROVNOSTI, NEPRAVÝCH ÚHLŮ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ, ODKLON OD SVISLICE, NĚKTERÝCH NEPŘÍSTUPNÝCH MÍST atp. MŮŽE DOCHÁZET K JEDNOTLIVÝM ODCHYLKÁM OPROTI ZAMĚŘENÉMU STÁVAJÍCÍMU STAVU. V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH MŮŽE TATO ODCHYLKA BÝT AŽ 5%. PŘIZPŮSOBENO DLE NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ KONSTRUKCE.

ZAMĚŘENY BYLY POUZE ŘEŠENÉ ČÁSTI TÉTO PD, OSTATNÍ PŘEVZATO Z PODKLADŮ OD STAVEBNÍKA A DLE ZPRACOVANÉ PD REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTOR PDF UPOL - ŽIŽKOVO NÁM. 5, ZPRACOVANÉ ATELIER-R, S.R.O. ÚNOR 2021 (V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ DOJDE K REALIAZCI)

POZNÁMKY K PBŘ:

MÍSTNOSTI 0.44 A 0.45 NIKDY NEBYLY KNIHOVNY, VŽDY ZDE BYLA VÝMĚNÍKOVÁ STANICE.

POŽÁRNÍ ÚSEK P-01.03-III: VÝMĚNÍKOVÁ STANICE

DLE STÁVAJÍCÍHO PBŘ SE KNIHOVNY V 4.NP NENACHÁZÍ

DLE STÁVAJÍCÍHO PBŘ JE POŽÁRNÍ ÚSEK N1.04-IV KNIHOVNA

název a místo stavby:

"Bezbariérové vstupy a změny užívání místností, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo náměstí 5"

K.ú. Olomouc - město, parc. č. st. 1258

investor:
Univerzita Palackého v Olomouci
Rektorát, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Zastoupený: doc. PhDr. Vojtech Regec Ph.D.

část:
D.1.1 Architektonicko stavební řešení

zodpovědný projektant :
Ing. Richard Vala, ČKAIT 1006753

vypracoval :
Anežka Dostálová

stupeň dokumentace:
DUR+DSP+DPS

výkres:
PŮDORYS 1 PP - PŘÍSTAVBA - STÁVAJÍCÍ STAV / BOURACÍ

měřítko:	datum:	formát:
1:50	ŘÍJEN 2023	841x2951,5

číslo výkresu:
D.1.1a.02