

Nástavba a rekonstrukce vnitřních proctor VŠK J.L. Fischera blok B

KNIHA SVÍTIDEL

Svítlidlo 1 položka
RMAT0034

LIST SVÍTIDLA : 1440x50x80

Název vzorku: Stropní – přisazené

POPIS	
Rozměr - možnosti	50 x 80mm, dl - 1440mm
Materiál	Hliník, RAL bílá
Kryt	Opál
Svícení	Přímé – direct
Napájení	Svítlidlo připojitelné pouze na centrální řídicí a napájecí systém

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Výkon	31W
Světelný tok	9900lm
Tepl. chromatičnosti	3000K
Krytí	IP20
Ovládání	
Odolnost	IK08
Záruka/servis	Záruka 5let – servisovatelné
Poznámka	

Svítlidlo 2 položka
RMAT0035

LIST SVÍTIDLA : 600x50x80

Název vzorku: Stropní – přisazené

POPIS	
Rozměr - možnosti	50 x 80mm, dl - 600mm
Materiál	Hliník, RAL bílá
Kryt	Opál
Svícení	Přímé – direct
Napájení	Svítlidlo připojitelné pouze na centrální řídicí a napájecí systém

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Výkon	13W
Světelný tok	9900lm
Tepl. chromatičnosti	3000K
Krytí	IP20
Ovládání	
Odolnost	IK08
Záruka/servis	Záruka 5let – servisovatelné
Poznámka	

Svítlidlo 3 položka RMAT0036

LIST SVÍTIDLA : 595x595

Název vzorku: Stropní – vestavné

POPIS	
Rozměr - možnosti	595 x 595 x 60mm,
Materiál	Hliník, RAL bílá
Kryt	Opál
Svícení	Přímé – direct
Napájení	Svítlidlo připojitelné pouze na centrální řídicí a napájecí systém

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Výkon	34W
Světelný tok	3900lm
Tepl. chromatičnosti	4000K
Krytí	IP20
Ovládání	
Odolnost	IK08
Záruka/servis	Záruka 5let – servisovatelné
Poznámka	

Svítlidlo 4 položka 34821289-R.1

LIST SVÍTIDLA : 873x22x30

Název vzorku: Stropní – vestavné

POPIS	
Rozměr - možnosti	873 x 22 x 30mm,
Materiál	Plast, RAL bílá
Kryt	Opál
Svícení	Přímé – direct
Napájení	230V / 50Hz

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Výkon	9,5W
Světelný tok	800lm
Tepl. Chromatičnosti	4000K
Krytí	IP40
Ovládání	
Odolnost	IK08
Záruka/servis	Záruka 5let – servisovatelné
Poznámka	