



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 145/PV/OVZ/2024

dne: 02.10.2024

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 5

K veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**UPOL – Nástavby a stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty (budova A)**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2024-035645**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Žádáme o vysvětlení výpočtu plochy treláže (položka č.141) a jeho rozepsání.
Popřípadě pokud by bylo možné dodat výkres s bližší specifikací rozměrů treláže.

141	K	90000000R2	D+M Treláže (zelené stěny)	m2	159,000
	W		159		159,000
	W		Součet		159,000



Odpověď:

Výměra byla odečtena z modelu BIM a navýšena o předpokládaný prořez.

$$132 \times 1,2 = 159 \text{ m}^2$$

Výkres viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 29.08.2024 (odpověď na dotaz č. 3).

Dotaz č. 2:

Žádáme o kontrolu výměry kompozitních panelů (položka č. 142). Pokud je výměra správná, žádáme o rozepsání postupu výpočtu této výměry.

142	K	90000000R3	D+M Kompozitní panely (alubond) na zástěnách technologie včetně kotevních ocelových prvků	m2	134,000
	P		Poznámka k položce:		
			Poznámka k položce: Hmotnost pomocné ocelové konstrukce 450 kg.		
	W		134		134,000
	W		Součet		134,000

Odpověď:

Výměra byla odečtena z modelu BIM a navýšena o předpokládaný prořez.

$$126 \times 1,06 = 134 \text{ m}^2$$



Dotaz č. 3:

V projektu ve výpise prvků jsou uvedeny hliníkové zárubně, ale ve výkazu výměr jsou ocelové. Žádáme o upřesnění, co platí.

Odpověď:

Všechny interiérové dveře, s výjimkou položky D07, budou osazeny do hliníkové skryté zárubně. Položka D07 bude mít zárubeň ocelovou. Zadavatel přikládá revizi výpisu výrobků *D.1.1.02_R2 Výpis výrobků TL a D.1.1.02_R2 Výpisy výrobků*. Zároveň byla provedena úprava výkazu výměr v části 02 - Stavební úpravy byla revidována specifikace položek č. 115-120, 235, 241, 244, 246, 249 a 253:

115	K	642945111R	Osazování kovových zárubní protipožárních nebo protiplynových skrytých dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m ²	kus	11,000
116	M	55331563R	zárubeň skrytá jednokřídlá kovová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000
117	M	55331562R	zárubeň skrytá jednokřídlá kovová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000
118	M	55331564R	zárubeň srytá jednokřídlá kovová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	8,000
119	K	642945112R	Osazování kovových zárubní protipožárních nebo protiplynových skrytýchdveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m ²	kus	1,000
120	M	55331564R2	zárubeň srytá dvoukřídlá kovová s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	1,000
235	K	766660071	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do kovové zárubně jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	34,000
241	K	766660072	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do kovové zárubně jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000
244	K	766660082	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do kovové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,000
246	K	766660161	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do kovové zárubně, jednokřídlových protipožárních, šířky do 800 mm	kus	2,000



249	K	766660162	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do kovové zárubně, protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	8,000
253	K	766660163	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do kovové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky 1600 mm	kus	1,000

Dotaz č. 4:

Dotaz č. 1 – ZTI - Kapková zálaha

Ve Výkaze výměr chybí ventily, bodáky na uchycení, tvarovky ke kapkové závlaze a provedení práce.

Dále není určeno, zda se kapková závlaha bude spouštět přes vyvedenou elektřinu 230 V nebo se bude kapka řídit přes baterku.

Žádáme o doplnění položek do Výkazu výměr a doplnění specifikace k uvedenému.

Odpověď:

Zadavatel doplňuje projektovou dokumentaci *D.1.4.1_Zdravotně technické instalace*. Došlo k revizím technické zprávy a výkresů:

D.1.4.1.01_R1 Technická zpráva

D.1.4.1.05_R1 Půdorys střechy – vodovod

D.1.4.1.06_R1 Schéma vodovodu

Ve výkazu výměr, části 01 – Zdravotně technické instalace byla aktualizována specifikace položek č. 26, 27 a 29:

26	K	Pol33	Kapková závlaha - ovládací jednotka pro dvě sekce 230V	ks	1,000
27	K	Pol34	Kapková závlaha - potrubí s vyvažováním tlaků, včetně kotevního, montážního a upevňovacího materiálu	bm	120,000
29	K	Pol36	Kapková závlaha - výpustný ventil dn 16, vyvažovací, regulační a uzavírací ventily	ks	2,000

Dotaz č. 5:

Dotaz č. 2 – Nápis fasáda



Žádáme o doplnění podrobnější specifikace k této položce.

379	K	90000000R9	Montáž a dodávka nápisu "PRÁVNICKÁ FAKULTA"	soubor	1,000
-----	---	------------	---	--------	-------

W

"výkres D.1.1.35 - poznámka č. 10"

Odpověď:

Viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 3 ze dne 24.09.2024 (odpověď na dotaz č. 23).

Viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 29.08.2024 (odpověď na dotaz č. 21).

Dotaz č. 6:

Dotaz č. 3 – Požární roleta

Ve Výkaze výměr je u položky napsána požární odolnost EW, ale v požární zprávě je zmíněno EI. Podle kterého údaje se má požární roleta nacenit?

138	K	95300000R	D+M přisazená požární roleta EW 15 DP1-C, na kouřové čidlo, rozměr 900x1100 mm, barva RAL 9010	kompl	3,000
-----	---	-----------	--	-------	-------

Požadavky na větrací otvory v požárních stěnách obecně dle ČSN 73 0810:

Otvory v požárních stěnách (případně v požárních stropěch) sloužící při běžném provozu k větrání prostorů jiného požárního úseku přilehlého k této stěně nebo stropu (tj. nepotrubní větrací otvory - například žaluzie, stěnové uzávěry, zpěňovací mřížky, požární ventily apod.), musí mít uzávěry těchto otvorů (např. žaluzie, stěnové nebo jiné mechanické uzávěry) s klasifikací EI, E, EI-S (viz články 9.2.1 až 9.2.3 ČSN 73 0810) případně EI-S_a nebo EI-S_m



Odpověď:

Požadovaná požární odolnost požárních rolet je EW 15 DP1 - C. Následně bude zpracována úprava požární zprávy.

Dotaz č. 7:

Dotaz č. 4 – Trysková injektáž

K položce č. 7 bychom ke správnému nacenění potřebovali bližší údaje, žádáme o jejich doplnění.

7	K	28260000R	Provedení trykové injektáže auly	hod	80,000
---	---	-----------	----------------------------------	-----	--------

Odpověď:

Viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 3 ze dne 24.09.2024 (odpověď na dotaz č. 33).

Dotaz č. 8:

1) Ve Vysvětlení ZD č. 3 bylo na dotaz č. 14 a 20 odpovězeno:

Specifikace podlahových krytin a obkladů viz výkresy D.1.4.7.5–7 barevné a materiálové řešení jednotlivých podlaží v projektové části D.1.4.7_Interiér, barevné řešení

Dřevotřískové obklady stěn se nachází v m.č. 2.24 a 2.22 viz výkres barevného a materiálového řešení D.1.4.7.7_Půdorys 2.NP - Barevné a materiálové řešení v projektové části D.1.4.7_Interiér, barevné řešení.

Na dotaz č. 46 bylo odpovězeno:

Obklady se nachází v m.č. 2.24 a 2.22, jsou zobrazeny na výkrese D.1.4.7.7_Půdorys 2.NP – Barevné a materiálové řešení, který je součástí projektové části D.1.4.7_Interiér, barevné řešení.

Výkresy D.1.4.7.5-7 a projektovou část D.1.4.7_Interiér, barevné řešení však není součástí příloh ZD ani součástí příloh Vysvětlení ZD č.3.

Dotaz:



Žádáme o doplnění a zveřejnění části projektové dokumentace D.1.4.7

Odpověď:

Zadavatel doplňuje dokumentaci interiérového vybavení *D.1.4.7_Interiér, barevné řešení*. Tato část dokumentace specifikuje požadavky na řešení dřevotřískového obkladu stěn. Součástí dokumentace je také zpřesnění požadavků na barevné řešení interiéru, zejména podlahoviny. Části vybavení, které nejsou součástí aktuálního výkazu výměr, nejsou součástí předmětu této veřejné zakázky.

Dotaz č. 9:

2) Ve Vysvětlení ZD č. 3 bylo na dotazy č. 8, 25, 32 a 50 odpovězeno:

Doplněn nový výkres s řešením schodiště viz D.1.1.53 Vnitřní schodiště. Vnitřní schodiště. Vnitřní schodiště, vzhledem ke své atypičnosti, je nutno řešit v dle technologických zvyklostí a konstrukčních zásad vybraného dodavatele. Bude se jednat o výrobek zabudovaný do stavby.

Doplněná výkresová část schodiště D.1.1.53 však postrádá popis a výpis jednotlivých prvků ocelové konstrukce.

Dotaz:

Žádáme o doplnění výpisu prvků oceli, její druh, typ, třída, množství apod., nejlépe doplnění statického řešení nebo doplnění stavebně konstrukčního řešení vnitřního schodiště, dle vyhlášky 499/2006 Sb příloha č.13 D.1.2 stavebně konstrukční řešení bod c) a to zejména s ohledem na rovné a jasné podmínky stanovení ceny pro všechny účastníky, popřípadě stanovení řízené ceny, která bude pro všechny účastníky shodná.

Odpověď:

Zadavatel doplňuje revidovaný výkres vnitřního schodiště *D.1.1.53_R1 Vnitřní schodiště* doplněný o podrobnou specifikaci množství materiálu ocelových a skleněných prvků. Byla provedena doplnění podrobné specifikace položky č. 271 ve výkazu výměr části 02 – Stavební úpravy ve vazbě na revidovaný výkres:

271	K	76700000R8	D+M Vnitřní hlavní schodiště	kompl	1,000
-----	---	------------	------------------------------	-------	-------



Dotaz č. 10:

3) Ve Vysvětlení ZD č. 3 bylo na dotaz č. 35 odpovězeno:

Okno H010 bude plastové bez požární odolnosti. Popis opraven v příloze D.1.1.02_R1 Výpisy výrobků

V příloze vysvětlení dle D.1.1.02 je znázorněno:

H010	1		820	2330	Pevné	Izolační trojsklo	Hliníkové okno
------	---	---	-----	------	-------	-------------------	----------------

Na dotaz č. 51 bylo odpovězeno:

Jedná se o hliníkové okno. Opraven popis položky č. 299 ve výkazu výměr.

299	K	767620119R	Montáž a dodávka hliníkového okna H010	kpl	1,000
-----	---	------------	--	-----	-------

Dotaz:

Chápeme správně, že nakonec okno H010 bude hliníkové?

Odpověď:

Platí odpověď viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 3 ze dne 24.09.2024 (odpověď na dotaz č. 51). Odpověď č. 35 je zavádějící. Výplň H010 bude hliníková.



Dotaz č. 11:

4) Ve Vysvětlení ZD č. 3 bylo na dotaz č. 60 odpovězeno:

Nápis bude provedený z jednotlivých písmen z XPS tl. 50 mm opatřených finální fasádní omítkou v tmavé barvě (antracit) Lepeno k zateplovacímu systému.

Jednotlivá 3D písmena budou vyřezána za pomoci LASERu, výška písma cca 600 mm, font Arial.

Dokládáme revizi výkresu D.1.1.35_R1 Pohledy - Severní a Jižní - nový stav s revidovaným popise poznámky č. 10.

Na dotaz č. 62 bylo odpovězeno:

Zadavatel zpracovává odpověď. Na dotaz bude odpovězeno

Dotaz:

Žádáme o upřesnění, odpověď na dotaz č. 60 tedy neplatí? Neplatí ani příloha D.1.1.35, písmena tvořená z XPS?

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 5 výše. Písmena budou provedena z XPS.

Dotaz č. 12:

5) Ve Vysvětlení ZD č. 3 bylo na dotazy č. 33, 39 a 54 odpovězeno:

Projekt předpokládá řešení tryskové injektáže po celém obvodu auly. Trysková injektáž bude prováděna z betonu C25/30 XC2. Spotřeba betonu je uvažovaná cca 1,5 kubíku na jeden metr běžný pasu auly. Jedná se o rámcový návrh řešení vycházející z nejistoty provedení stavby dle původní dokumentace. Před realizací samotné injektáže je nutné zpracovat IGP přímo v místě základových pasů, aby bylo potvrzeno stávající řešení.

Ve výkazu výměr jsou tyto práce položkami listu 02 - Stavební práce:

Na dotaz č. 64 bylo odpovězeno:

Zadavatel zpracovává odpověď. Na dotaz bude odpovězeno.

Dotaz:

Žádáme o upřesnění, odpovědi na dotazy č. 33, 39 a 54 tedy neplatí? Trysková injektáž bude ještě dále upřesněna?



Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 7 výše.

Platí odpověď viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 3 ze dne 24.09.2024 (odpovědi na dotaz č. 33, 39 a 54). Upřesnění tryskové injektáže je dostatečné.

Dotaz č. 13:

6) *Ve Vysvětlení ZD č. 3 bylo na dotazy č. 2 a 17 odpovězeno:*

Viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 29.08.2024 (odpověď na dotaz č. 3).

Na dotaz č. 43 bylo odpovězeno:

Zadavatel zpracovává odpověď. Na dotaz bude odpovězeno.

Dotaz:

Žádáme o upřesnění, odpovědi na dotazy č. 2 a 17 tedy neplatí? Treláž bude ještě dále upřesněna, bude jíým způsobem řešena?

Odpověď:

Platí odpověď viz Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 3 ze dne 24.09.2024 (odpovědi na dotaz č. 2 a 17). Další upřesnění treláže je součástí odpovědí na dotazy č. 1 a 2 výše.



Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá upravené znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace, které v plném rozsahu nahrazuje znění předchozí:

Příloha c. 5 ZD_VV_rev3

Na základě výše uvedeného zadavatel předkládá nové znění následujících dokumentů, které se stávají součástí přílohy č. 4 zadávací dokumentace:

D.1.1.02_R2 Výpis výrobků TL

D.1.1.02_R2 Výpisy výrobků

D.1.1.53_R1 Vnitřní schodiště

D.1.4.1.01_R1 Technická zpráva

D.1.4.1.05_R1 Půdorys střechy – vodovod

D.1.4.1.06_R1 Schéma vodovodu

D.1.4.7_Interiér, barevné řešení

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **17.12. 2024 v 09:00 hodin.**

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005221>.



Univerzita Palackého
v Olomouci

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky