



BAREVNOST OMÍTEK, ÚPRAVA STĚN, OBKLADY SANITÁRNÍCH UZLŮ

ZÁKLADNÍ BAREVNOST VEŠKERÝCH VNITŘNÍCH OMÍTEK (MIMO STROPŮ):

BARVA BÍLO BÉŽOVÁ - ODSŤÍN SLONOVÁ KOST, POPŘÍPADĚ PŘÍRODNÍ LEN

	KERAMICKÝ OBKLAD, TL. 9 mm, ODSŤÍN GRIGIO ŠEDÝ ROZMĚR 30x60 POVRCH MATNÝ-V3
	BETONOVÁ STĚRKA
	PŘÍČKY MEZI WC - LAMINO ODSŤÍN RAL 1014

PODLAHOVÉ KRYTINY

PVC KRYTINA				1.PP (m²)	1.NP (m²)	2.NP (m²)	CELK. (m²)
		PVC AKUSTICKÁ KRYTINA PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ S MRAMOROVOU STRUKTUROU, ODSŤÍN HNĚDÝ 3232, TL.2,6 mm, PROTISKLUZNOST R10, ≥ 15 dB		260,0	165,0	13,0	438,0
		PVC AKUSTICKÁ KRYTINA PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ S MRAMOROVOU STRUKTUROU ODSŤÍN ŠEDÝ 3146, TL.2,6 mm, PROTISKLUZNOST R10, ≥ 15 dB		80,0	47,0	-	127,0
		PVC AKUSTICKÁ KRYTINA PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ S MRAMOROVOU STRUKTUROU ODSŤÍN SVĚTLÉ ŠEDÝ 2821, TL.2,6 mm, PROTISKLUZNOST R10, ≥ 5 dB		-	4,0	4,0	8,0
SAMETOVÝ VINIL				1.PP (m²)	1.NP (m²)	2.NP (m²)	CELK. (m²)
		SAMETOVÝ VINIL, TL. 4,3 mm, ODSŤÍN SMOKE POVRCH - VLÁKNO 100% NYLON 6.6 HUSTOTA VLÁKNA 70-80 MILIONŮ VLÁKEN /m2 LAMELY 100/25cm		-	156,0	190,0	346,0
		SAMETOVÝ VINIL, TL. 4,3 mm, ODSŤÍN CALGARY/SUEDE POVRCH - VLÁKNO 100% NYLON 6.6 HUSTOTA VLÁKNA 70-80 MILIONŮ VLÁKEN /m2 ŠÍŘKA ROLE 2m		-	30,0	-	30,0
		SAMETOVÝ VINIL, TL. 4,3 mm, ODSŤÍN CANYON/STONE POVRCH - VLÁKNO 100% NYLON 6.6 HUSTOTA VLÁKNA 70-80 MILIONŮ VLÁKEN /m2 ŠÍŘKA ROLE 2m		-	39,0	215,0	254,0
		SAMETOVÝ VINIL, TL. 4,3 mm, ODSŤÍN PŘECHOD SILVER/ANTRACIT (U VSTUPU SILVER, K OKNŮM ANTRACIT) POVRCH - VLÁKNO 100% NYLON 6.6 HUSTOTA VLÁKNA 70-80 MILIONŮ VLÁKEN /m2 ŠÍŘKA ROLE 2m		-	-	50,0	50,0
		SAMETOVÝ VINIL, TL. 4,3 mm, ODSŤÍN STONE POVRCH - VLÁKNO 100% NYLON 6.6 HUSTOTA VLÁKNA 70-80 MILIONŮ VLÁKEN /m2 ŠÍŘKA ROLE 2m		-	-	25,0	25,0
KERAMICKÁ DLAŽBA				1.PP (m²)	1.NP (m²)	2.NP (m²)	CELK. (m²)
		KERAMICKÁ DLAŽBA, TL. 10 mm, ODSŤÍN BETONOVÝ-SVĚTLÉ ŠEDÝ ROZMĚR 30x30 POVRCH MATNÝ-V3 PROTISKLUZNOST - R10 B OTĚRUVZDORNOST - PEI 4		75,07	167,38	118,60	361,05
		KERAMICKÁ DLAŽBA, TL. 10 mm, ODSŤÍN BETONOVÝ-TMAVÉ ŠEDÝ ROZMĚR 30x30 POVRCH MATNÝ-V3 PROTISKLUZNOST - R10 B OTĚRUVZDORNOST - PEI 4		83,27	27,96	30,76	141,99
		KERAMICKÁ DLAŽBA, TL. 10,5 mm, ODSŤÍN BETONOVÝ-ŠEDÝ POVRCH MATNÝ-V3 PROTISKLUZNOST R11 ROZMĚR 60x60		-	-	3,52	3,52

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. PETR RAMÍK		<div>SAFETY PRO</div> <div>SAFETY PRO s.r.o. PŘEROVSKÁ 434/60 779 00, OLOMOUC</div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. JAN ŠUBRT			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. PETR RAMÍK			
INVESTOR		Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc, 779 00		PROFESE	
AKCE:		<div>NÁSTAVBY A STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR BUDOVY A, PF UPOL</div> <div>PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY</div>		INTERIÉR	
				STUPEŇ PD	
				Č. ZAKÁZKY	
				DATUM	
				FORMÁT	
				8 A4	
				MĚŘÍTKO	
				1:100	
PŘÍLOHA:				Č. PŘÍLOHY	
				Č. SOUPRAVY	
PŮDORYS 1.PP - BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ				D.1.4.7.5	