

IP43	IK03	CE	T <sub>a</sub> -10 +40
------	------	----	---------------------------

Mimořádně tenké LED svítidlo se značkou únikové cesty pro montáž přisazená, na stěnu nebo strop; vestavná montáž do stropu je možná s volitelným vestavným stropním rámečkem; Svítidlo pro centrální dodávku nouzového osvětlení, pro monitorování jednotlivých svítidel prostřednictvím DALI, nastavitelná úroveň nouzového osvětlení; ; těleso vyrobené z polykarbonátu bílé; snadná instalace svítidla; svorkovnice pro rychlou montáž, je možné průběžné zapojení až do 2,5 mm<sup>2</sup>; dodává se včetně sady směrových značek (vlevo, vpravo, nahoru, dolů a slepá) pro dodatečnou montáž s maximální pozorovací vzdáleností 23 m; montáž značek pomocí skrytých montážních kolíků; nulová údržba díky LED technologii; provozní životnost 50 000 h při konstantním světelném toku; jednotné podsvícení piktogramu; svítivost > 500 cd/m<sup>2</sup> v bílé oblasti; napájení: 220/240 V AC; Příkon svítidla: 2,8 W; krytí: IP43, Třída ochrany: Elektrická Třída ochrany II; odolnost vůči nárazům: Odolnost proti nárazu: IK03; Rozměry: 265 x 37 x 191 mm; Hmotnost: 0,75 kg

