

Soupis změn

Soupis změn, kterým se mění některé technické parametry specifikované v Projektu interiéru zpracovaném společností M2AI.COM s.r.o., Polívkova 29, 779 00 Olomouc, IČO: 06395643, v 06/2022:

Vestavné vitríny na terária (NA-01, NA-02, NA-03, NA-04, NA-07):

- Vitríny nebudou pojízdné, budou stát na podlaze a budou kotveny pevně do zdi
- U položek NA-1 až NA-4 budou terária umístěna na výsuvných kovových policích, výsuvy budou s aretací v zavřené a vysunuté poloze
- Opláštění kovové konstrukce jen z pohledové strany DTDL tl. 18 mm, dekor ekvivalentní k Dub přírodní
- Vnitřní strany prostoru pro terária budou opláštěné chemicky odolnou deskou, včetně podložky pod terária. Deska bude disponovat odolnými vlastnostmi na čisticí prostředky, roztoky a chemikálie musí mít minimální tloušťku 20 mm. Barva nabízeného materiálu pracovní desky musí být 100% probarvená ve světle šedé barvě dle RAL 7035 (to znamená, že barva povrchu desky a jádro musí být shodné barvy světle šedé dle RAL 7035). Vrchní deska musí mít sražené hrany (fazetka 1,5x1,5 mm na horní, spodní, všech bočních a svislých hranách). Vrchní deska musí splňovat chemickou odolnost, 100% voděodolnost a musí být odolná vůči působení organických rozpouštědel, anorganických kyselin, zásad, amoniaku a peroxidu vodíku. Doba expozice všech chemických látek na testovanou desku musí být minimálně 2 hodiny. Vrchní deska musí být testována těmito chemickými látkami: toluen, aceton, n-heptan, kyselina sírová (96%), kyselina chlorovodíková (35%), kyselina fluorovodíková (40%), kyselina o-fosforečná (85%), kyselina dusičná (65%), kyselina octová (99,8), hydroxid sodný (30%), amoniak (24%) a peroxid vodíku (30%). Nabízená vrchní deska musí odolávat výše uvedeným chemickým látkám a nesmí na povrchu materiálu po jejich použití způsobit žádné poškození – doloženo certifikátem, nutno předložit vzorek min. 200x200mm
- Terária budou poskytnuta Objednatelem. Technické parametry terárií:
NA - 01, 3 ks 700x400x400 mm, sklo čiré float 4 mm, celk. hmotnost 1 ks 50 kg
NA - 02, 1 ks 700x400x1600 mm, sklo čiré float 6 mm, celk. hmotnost 140 kg
NA - 03, 3 ks 700x500x400 mm, sklo čiré float 4 mm, celk. hmotnost 1ks 60 kg
NA - 04, 1 ks 700x500x1600 mm, sklo čiré float 6 mm, celk. hmotnost 160 kg
NA - 07, 1 ks 1200x500x400 mm, sklo čiré float 4 mm, celk.hmotnost 90 kg

Vestavné skříně (NA-05, NA-06, NA-09):

- Korpus, dvířka a police budou z DTDL tl. 18/36 mm, dekor ekvivalentní k Dub přírodní

Sestava kuchyňských skříněk (NA-10, NA-11)

- U položky NA-10 bude použita pracovní deska standardní hloubky 600 mm, původně v dokumentaci 630 mm
- Pracovní deska bude z postformingu tl. 38 mm, zádová deska bude z postformingu tl. 10 mm, dekor ekvivaletní k Beton světle šedý
- Korpus, dvířka, čílna, police budou z DTDL tl. 18/36 mm, dekor ekvivalentní k Světle šedá
- Sokl bude plastový, nacvakávací v barvě hliníku.

Nástěnka NA-08

- Bílý nátěr dřevovláknité desky umožňující zapíchnutí rýsovačů či špendlíků bude nahrazen čalouněním (dle výmalby-bílá).

Stůl NA-12

- Namísto sklopné podnože bude podnož pevná svařovaná z profilu 30x30 mm.
- Vrchní deska nebude se stabilním voštinovým jádrem, avšak bude použita deska DTDL tl. 25 mm, dekor ekvivalentní k Světle šedá.

Židle pevná (NT-01)

- Je přípustná i alternativní typová židle z ohýbaného bukového dřeva, sedák s opěradlem z jednoho kusu, kovová podnož svařovaná chromovaná.

Věšák samostatně stojící (NT-02)

- Položka zrušena – nebude součástí veřejné zakázky

Odpadkový koš (NT-03)

- Položka zrušena – nebude součástí veřejné zakázky