










Revize	Popis	Vydal	Datum
--------	-------	-------	-------

VYPRACOVAL: Ing. Klára Studená	ZOD. PROJEKTANT: Ing. Pavel Malínek	TECH. KONTROLA: Ing. Pavel Malínek	 Ing. Pavel MALÍNEK Jakoubka ze Stříbra 44, Olomouc IČ: 46616373	
INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci, IČO: 619 89 592 Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc				
AKCE: Nástavba a přístavba VŠK J. L. Fischera - blok C			FORMÁT:	1 x A4
			DATUM:	04/2024
			ÚČEL:	DPS
MÍSTO: k.ú. Olomouc-město, parc. st. 1575, 94/64				
VÝKRES: Výpis prvků PSV			Č. KOPIE:	
			MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU: D.1.1.b.17







VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET KUSŮ		
				1NP	2NP	CELK.
01		2000 x 1600	Dvojdílné plastové okno, otevíravé, skápěcí, izolační trojsklo U=0,6, čiré zasklení, barva bílá, plast. klika U = 0,8 W/m2K <u>vnitřní parapet</u> – DTD tl. 16mm, barva bílá, včetně bočních krytek <u>vnější parapet</u> z titanzinkového plechu, včetně bočních krytek,	0	13	13
02		1500 x 1600	Dvojdílné plastové okno, otevíravé, skápěcí, izolační trojsklo U=0,6, čiré zasklení, barva bílá, plast. klika U = 0,8 W/m2K <u>vnitřní parapet</u> – DTD tl. 16mm, barva bílá, včetně bočních krytek <u>vnější parapet</u> z titanzinkového plechu, včetně bočních krytek,	0	3	3
03		1500 x 1000	Dvojdílné plastové okno, otevíravé, skápěcí, izolační trojsklo U=0,6, čiré zasklení, barva bílá, plast. klika U = 0,8 W/m2K <u>vnitřní parapet</u> – DTD tl. 16mm, barva bílá, včetně bočních krytek <u>vnější parapet</u> z titanzinkového plechu, včetně bočních krytek,	0	1	1
04			Prosklená samonosná fasáda hliníková konstrukce, izol. trojsklo U = 0,5 W/m2K 10,9x7,5m vstupní dveře –otevíravé křídlo světlost min. 900mm –900+800/2200 –bez prahu –madla a značení pro imobl. –dolní okop v.400mm, –panikové kování okno dvoukřídle 1700x1600, okno jednokřídle 1000x1600			1
05			– Víko ze sendvičového panelu, tepelně izolovaná konstrukce – Výlez na plochou střechu 700x1200mm stahovací půdní schody s.v.3,0 – Obvodový rám se zabudovaným žebříkem 700x1200mm výška rámu 1400mm			1

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET KUSŮ		
				1NP	2NP	CELK.
T1/L		700 x 1970	Dveře vnitřní, CPL, plné, jednokřídlové, otočné, bílé 3xkovový závěs, kovová klika, 700/1970 mm, levé, obložková zárubeň, přechodová lišta	0	12	12
T1/P		700 x 1970	Dveře vnitřní, CPL, plné, jednokřídlové, otočné, bílé 3xkovový závěs, kovová klika, 700/1970 mm, levé, obložková zárubeň, přechodová lišta	0	7	7
T2/L		800 x 1970	Dveře vnitřní, CPL, plné, jednokřídlové, otočné, bílé 3xkovový závěs, kovová klika, 800/1970 mm, pravé, obložková zárubeň, přechodová lišta	0	8	8
T2/P		800 x 1970	Dveře vnitřní, CPL, plné, jednokřídlové, otočné, bílé 3xkovový závěs, kovová klika, 800/1970 mm, pravé, obložková zárubeň, přechodová lišta	0	6	6
T3/L		900 x 1970	Dveře vnitřní, CPL, plné, jednokřídlové, otočné, bílé 3xkovový závěs, kovová klika, 900/1970 mm, levé, obložková zárubeň, přechodová lišta	0	5	6
T3R/L		900 x 1970	Dveře vnitřní, CPL, plné, jednokřídlové, otočné, bílé 3xkovový závěs, kovová klika, 900/1970 mm, pravé, obložková zárubeň, přechodová lišta RTG provedení	0	1	1
T3/P		900 x 1970	Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otočné, 3xkovový závěs, kovová klika, 900/1970 mm, pravé, obložková zárubeň, přechodová lišta	0	4	4
T4/P		1100 x 1970	Dveře vnitřní, CPL, bílé, prosklené, neprůhledné, průsvitné, jednokřídlové, posuvné—povrchové, kovové kování 1100/1970 mm, pravé, obložková zárubeň, přechodová lišta	0	1	1
T5/P		800 x 1970	Dveře vnitřní, CPL, plné, jednokřídlové, bílé posuvné do pouzdra, kovové kování, 800/1970 mm, obložková zárubeň, přechodová lišta	0	2	2

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET KUSŮ		
				1NP	2NP	CELK.
T6/L		2800 x 3000	Vnitřní prosklená stěna, hliníková, rozšiřovací profil 200mm dvoukřídle dveře, bez prahu 900+900/2100 mm, otočné, 3xkovový závěs, kovová klika, pevný nadsvětlík a dva pevné boční světlíky levé, kontrastní značení	0	1	1
T7/P		2800 x 3650	Vnitřní prosklená stěna, hliníková, rozšiřovací profil 200mm dvoukřídle dveře, 900+900/2100 mm, otočné, 3xkovový závěs, kovová klika, pevný nadsvětlík a dva pevné boční světlíky pravé, kontrastní značení	0	1	1
T8/L		2800 x 3800	Vnitřní prosklená stěna, hliníková, rozšiřovací profil 200mm jednokřídle dveře, bez prahu 900/2100 mm, otočné, 3xkovový závěs, kovová klika, pevný nadsvětlík a dva pevné boční světlíky levé, kontrastní značení	0	1	1
T9/L EI 30DP1-C		1600 x 2500	Vnitřní hliníkové dveře, dvoukřídle dvoukřídle s pevným nadsvětlíkem 900+700/2100 mm, bez prahu otočné, 3xkovový závěs, kovová klika, pevný nadsvětlík, levé, madla pro imobilní, kontrastní značení EI 30DP1-C panikové kování samozavírač, koordinátor samozavírání	0	1	1
T10/P EI 30DP1-C		1600 x 2200	Vnitřní hliníkové dveře, plné, dvoukřídle 1600/2100 mm, otočné, 3xkovový závěs, kovová klika, pravé, EI 30DP1-C samozavírač, koordinátor samozavírání	1	0	1
T11/P		700 x 1970	Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídle, posuvné do pouzdra, kovové kování, 700/1970 mm, obložková zárubeň, přechodová lišta	0	2	2