

Technická dokumentace otočné křeslo

Popis: Křeslo je navrženo s plně čalouněným sedákem, opěrákem, který plynule přechází v čalouněné područky. Uzavřený typ sezení poskytuje maximální oporu i během delšího sezení.

Počet kusů: 4

Specifikace

Rozměry

- **Minimální celková výška:** 75-83 cm
- **Zdvih:** minimálně 8 cm
- **Celková šířka:** 55-61 cm
- **Šířka sedadla:** 45-50 cm
- **Celková hloubka:** 55-61 cm
- **Hloubka sedu:** 44-47 cm
- **Minimální výška sedu:** 45-49 cm (v nejnižší možné poloze - židle je výškově nastavitelná pomocí pístu)
- **Výška opěradla:** 33-50 cm

Materiál a čalounění

- **Výplň sedáku, opěráku i područek:** PUR pěna s dostatečnou hustotou.
 - **Hustota PUR pěny sedák:** minimálně 30 kg/m³
 - **Hustota PUR pěny opěrák a područky:** minimálně 15 kg/m³
- **Čalounění:** textilní (např. 100% polyester)
- **Materiál konstrukce sedáku, opěráku a područek:** dřevěný materiál nebo kov, potažený textilním čalouněním, které je vyplněno PUR pěnou.

Podnož

- **Materiál kříže:** kov
- **Průměr kříže:** minimálně 60 cm
- **Počet koleček:** minimálně 50 mm
- **Počet koleček:** minimálně 4 ks
- Kolečka musí být univerzální, vhodná na všechny typy podlah

Nosnost

- Minimálně 120 kg

Barva

- Barva nábytku musí být v **neutrálních, tlumených tónech** (např. šedá, béžová, černá, hnědá atd.)
- Akceptujeme také kombinaci barev sedáku a opěráku

Normy

- Židle musí splňovat bezpečnostní normy ČSN EN 16139 (pevnost, trvanlivost a bezpečnost), zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení a ČSN EN 1022 (stabilita), zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.
- Textilie a čalounění jsou otěruvzdorné, **minimálně 30 000 martindale**, dle normy ČSN EN ISO 12947-2, zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.
- Píst splňuje normu ČSN EN 16955, zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Záruka

- Minimálně 2 roky