řez c–c

m 1:50

legenda materiálů

- základní konstrukce – zděná + železobeton
- základní konstrukce – ocelobetonová
- ocelová konstrukce
- zděná z cihel plných (zděných na ma)
- zděná z keramických bloků (z. 170 mm)
- zvukově izolační příčky z ocelobetonové (zatížení 1 kN/m² + 100 mm)
- železobetonové konstrukce – specifikace viz konstrukční část
- betonáž na ocelového bednění
- pevná příčka
- zajištěnýchodnímkonstrukce PB
- zajištěnýchodnímkonstrukce PB
- zajištěnýchodnímkonstrukce s izolací tepelnou
- zajištěnýchodnímkonstrukce předsazená – specifikace viz pozemní část
- zajištěnýchodnímkonstrukce – ocelobetonová (z. 30 mm – vyplněná ŽEB dlažbou a/dl (krovinou)
- nosná ocelová konstrukce (IPE, IPN)
- nosná ocelová (IC, IE) sloup
- nosná ocelová (IPE, IPN)
- nosná ocelová s příhradnou ztuhou

poznámky

01 základní základová deska bez zděného soklu; nosná konstrukce suterénu je zděná; pro desku suterénu, základní desku kuželu prostřelnu, pažení, ztracené bednění, vrtané piloty, kotvení, injektáž, drenáž, hydroizolaci, ochranu hydroizolace, ochranu proti radonu, ochranu proti bludným proudům a ochranu proti zvukovému a vibračnímu hluku viz příslušné části projektu; zvukově izolační příčky v suterénu jsou zděné z keramických bloků tloušťky 170 mm; zvukově izolační příčky v nadzemní části jsou ocelobetonové (zatížení 1 kN/m² + 100 mm); v místech předsazení (ústí schrany) do z. 2.5 zpřetěžitelný nosným prvkem; nosného; ústí z ocelový do přímovodní pomocí nosnýchPB; betonáváno/zděno na bednění; betonáž na ocelové bednění; betonáž na ocelové bednění; betonáž na ocelové