



## Legenda značek:

EPS



HLÁSIČ OPTICKO-KOUŘOVÝ

## ROZVODY

ROZVODY PRO EPS BUDOU VEDENY V SAMOSTATNÝCH KABELOVÝCH TRASÁCH, V PVC LIŠTÁCH.

JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OD ROZVODŮ SILNOPROUDÝCH :

PŘI SOUBĚHU DO 5 M - ODSTUP 6 CM

PŘI SOUBĚHU NAD 5 M - ODSTUP 20 CM

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Eva Lobpreisová

Generální projektant

**HEXAPLAN**  
**INTERNATIONAL**

Zodpovědný projektant

ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

STUOVNA V 1.PP – PdF UPOL

ŽIŽKOVO NÁM. 5, OLOMOUČ

DOKUMENTACE

Investor UPOL PdF

Lokalita Olomouc

Dílčí část – profese

D.1.4.4 Slaboproud

Výkres

PŮDORYS – EPS

Měřítko	1:100	Datum	PROSINEC 2022
Zpracoval	Eva Lobpreisová	Kontroloval	
Číslo akce		Výkres číslo	Revize
1219		D.1.4.4-02	00