

LEGENDA SKLADEB:

- S1

PODLAHA NA TERÉNU (1. PP)
  - HETEROGENNÍ ZATEŽOVÉ PVC
  - UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO+PENETRACE
  - SAMONIVELAČNÍ STERKA
  - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
  - HYDROIZOLACE
  - PODKLADNÍ ZAKLADOVÁ DESKA
  - ZEMINA

S2

STŘEŠNÍ VÝTAKOVÉ ŠACHTY
  - HETEROGENNÍ ZATEŽOVÉ PVC
  - UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO+PENETRACE
  - SAMONIVELAČNÍ STERKA
  - BETONOVÝ STŘEŠNÍ PLYN PANEĽ
  - SDK KAZETOVÝ PODHLED
  - TL 2,5-2mm
  - TL 1,5mm
  - TL 5mm
  - TL 150mm
  - TL 240mm
- S4

PODLAHA VÝTAKOVÉ ŠACHTY
  - BETONOVÁ DESKA C25/30
  - + KARISÍŤ 100/100/6
  - PÁS Z SRS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU + PENETRAČNÍ EMULZE
  - PODKLADNÍ BETON C12/15
  - + KARISÍŤ 100/100/6
  - NÁSYP ŽUTUTNÉHO KAMENIVA FR 0-63mm
  - STÁVAJÍCÍ ZEMINA

S5

STŘEŠNÍ VÝTAKOVÉ ŠACHTY
  - MONOLITICKÝ BETON C25/30
  - + OCELOVÁ VÝTLUČ R500
  - PÁS Z SRS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU + PENETRAČNÍ EMULZE
  - EPS 100 ZATEPLENÍ
  - NEPERFOROVANÁ NOPOVÁ PÓLE HDPE VÝŠKA NOPI 8mm
  - STÁVAJÍCÍ ZEMINA

S6

STŘEŠNÍ VÝTAKOVÉ ŠACHTY
  - VRCHNÍ PÁS Z SRS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU + BRDLONÝ POSTP
  - SAMOLEPÍCÍ PODKLADNÍ PÁS Z SRS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU + PENETRAČNÍ EMULZE
  - STŘEŠNÍ VÝTAKOVÁ POKRYVKA
  - SPÁDOVÝ LEHČENÝ BETON
  - PÁS Z SRS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU + PENETRAČNÍ EMULZE
  - STŘEŠNÍ MONOLITICKÁ DESKA C20/25 + KARISÍŤ 100/100/6

S7

SKLADBA CHODNÍKU
  - BETONOVÁ DLAŽBA EXTERIÉROVÁ MRAZUVZDORNÁ 500x500x60, R10
  - + SPÁROVACÍ PÍSEK ZÁSPVOVÝ, ZRNTOST 0-0,5mm
  - DRCENNÉ KAMENIVO FR. 4-8mm
  - DRCENNÉ KAMENIVO FR. 8-16mm
  - HUTNĚNÝ STĚRKOPÍSKOVÝ NÁSPY FR. DO 32 NEBO 63mm
  - NETKANÁ GEOTEXTILIE, 100% PP

S8

STĚNOVÁ KONSTRUKCE
  - TL 300mm
  - TL 4mm
  - TL 100mm
  - TL 8mm

S9

STĚNOVÁ KONSTRUKCE
  - TL 60mm
  - TL 30mm
  - TL 50mm
  - TL 100mm
  - TL 2,9mm

ZATEPLENÍ FASÁDY KZS (ETICS)

M 1:10

STĚNOVÁ KONSTRUKCE

LEPÍČÍ HMOTA

SYSTÉMOVÁ HMOŽDINKA (ZAPUŠTENÁ S KRYTKOU/LÍČIČÍ)

STĚRKOVÁ HMOTA S VÝZTUŽÍ

PENETRAČNÍ NÁTER

OMÍTKA

DESKY STABILIZOVANÉHO POLYSTYRÉNU TL. 160mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ

BOURANÉ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

ŽELEZOBETON C 25/30

BETON C20/25

POROBETONOVÉ TVÁRNICE

SPÁDOVÝ LEHČENÝ BETON

STĚRKODŘÍ

ZÁSP VÝKOPU

XPS DILATAČNÍ PÁSEK - 30mm

KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ETICS, EPS TL 160mm

ZAPUŠTENÉ HMOŽDINKY S KRYTKOU

ZAKONČENÍ JEMNOZRNITOU SILIKONOVOU OMÍTKOU

Pozn.: Nebyly provedeny sondy podlah. Skladba podlahy v 1. PP (na terénu) byla odvozena ze zorněných výškových kót. Skutečná skladba se může lišit.

SPZ DESIGN s.r.o. SPZ DESIGN s.r.o. 779 00 Olomouc - Heřm. IČO: 252 154 411 DIKON: 582 154 411 web: www.spzdesign.cz		SPZ DESIGN s.r.o. SPZ DESIGN s.r.o. 779 00 Olomouc - Heřm. IČO: 252 154 411 DIKON: 582 154 411 web: www.spzdesign.cz	
Autorská projekce: Ing. Roman Zubatý		Objekt reálný:	
Vedoucí/kontaktní projekce: Ing. Petr Zavadil		Datum: 12/2023	
Výpočet: Vojtěch Důlka		Číslo autorských údajů: 20/23	
Kresla: Ing. Alžběta Jurajová		Datum expedice/vzr: 15. 12. 2023 / VJ	
Kraj: Olomoucký		Formát výjevu: 10x44	
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci, Správa kolejí a mraz. Štěrbova 1122/12, 779 00 Olomouc - Heřm.		Měřítko: Part. číslo:	
Místní úřad: Nt. st. Mnt. 644/113, 779 00 Olomouc - Heřm.		Číslo výjevu: 1:50	
S02: Změna účelu užívání místností a aktualizace PD dle požadavků HZS -		D.1.1.2 - 11	
Přístavba výtlahu		REZ BB' - NOVÝ STAV	