Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop	Výška (m)	Úroveň
0.01	SCHODIŠTĚ	26,12	POVLAK PVC – HETEROGENNÍ	MALBA	MALBA	----	
0.02	CHODBA	41,86	POVLAK PVC – HETEROGENNÍ	MALBA	MALBA	2,65	.800
0.03	SKLAD-NAPOJENÍ ÚT	18,38	STÁVAJÍCÍ PVC			2,65	.800
0.04	PŘEDSÍŇ	3,62	POVLAK PVC – HETEROGENNÍ	MALBA	MALBA	2,65	.800
0.05	DÍLNA	16,69	STÁVAJÍCÍ PVC			2,65	.800
0.06	WC	1,28	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ	OBKLAD	MALBA	2,65	.800
0.07	KOUPELNA	2,91	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ	OBKLAD	MALBA	2,65	.800
0.08	PŘEDSÍŇ	3,71	POVLAK PVC – HETEROGENNÍ	MALBA	MALBA	2,65	.800
0.09	ŠATNA UKLIZEČKY	16,69	POVLAK PVC – HETEROGENNÍ	MALBA	MALBA	2,65	.800
0.10	WC	1,27	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ	OBKLAD	MALBA	2,65	.800
0.11	KOUPELNA	2,91	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ	OBKLAD	MALBA	2,65	.800
0.12	SKLAD (FTK)	12,39	STÁVAJÍCÍ PVC			2,65	.800
0.13	KOLÁRNA	18,38	STÁVAJÍCÍ PVC			2,65	.800
0.14	SKLAD LŮŽKOVIN	26,12	STÁVAJÍCÍ PVC			2,65	.800
0.15	SUŠÁRNA	26,12	POVLAK PVC – HETEROGENNÍ	MALBA	MALBA	2,65	.800
0.16	PRÁDELNA	18,38	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ	OBKLAD	MALBA	2,65	.800
0.17	SCHODIŠTĚ	24,72	POVLAK PVC – HETEROGENNÍ	MALBA	MALBA	----	
0.18	SKLAD (KNIHY)	18,38	STÁVAJÍCÍ PVC			2,65	.800
0.19	KLUBOVNA	26,12	POVLAK PVC – HETEROGENNÍ	MALBA	MALBA	2,65	.800
0.20	SKLAD (KNIHY)	18,38	STÁVAJÍCÍ PVC			2,65	.800
0.21	SKLAD (REKREOLOGIE)	18,38	STÁVAJÍCÍ PVC			2,65	.800
0.22	SKLAD DKP	26,12	STÁVAJÍCÍ PVC			2,65	.800
0.23	SKLAD DKP	18,29	STÁVAJÍCÍ PVC			2,65	.800
0.24	UPS, VÝTAHU	5,70	STÁVAJÍCÍ PVC			2,65	.800
0.25	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,53					
0.26	ZÁDVEŘÍ	5,24	POVLAK PVC – HETEROGENNÍ	MALBA	MALBA	2,65	.800

Celková plocha (m2): 402,15

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON C 20/25
- POROBETONOVÉ TVÁRNICE
- XPS DILATAČNÍ PÁSEK - 30mm, MINERÁLNÍ IZOLACE PŘÍČKY
- LED OSVĚTLENÍ
- ZÁSUVKA
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- ER — HLAVNÍ ELEKTROROZVADĚČ
- KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ETICS, EPS TL. 160mm, ZAPUŠTĚNÉ HMOŽDINKY S KRYTKOU, ZAKONČENÍ JEMNOZRNNOU SILIKONOVOU OMÍTKOU

LEGENDA SVÍTIDLA

Označení svítidla	Typ(NAPŘÍKLAD)	Název	Světelné zdroje	Počet
C	MODUS BC2000KO	Přisazené LED svítidlo, IP65, opálový PMMA kryt, průměr 300mm	1 x LED, 18W, 2300lm, Ra80, 4000K	4

LEGENDA TECHNOLOGIÍ:

1. KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA(VNITŘNÍ A VENKOVNÍ JEDNOTKA):
   - CHLADÍCÍ VÝKON 2,75kW
   - REGULACE 290-560m3/h
   - VENKOVNÍ JEDNOTKA PRŮTOK 2200m3/h
   - CHLADIVO R32
   - MAX. PŘÍKON 1,5kW/6,3A/230V.
   - ODVOD KONDENZÁTU MIMO BUDOVU
   - DRÁTOVÝ OVLADAČ NA STĚNU
2. UPFD ZÁLOŽNÍ ZDROJ A BATERIE:
   - PARAMETRY UPFD + INTERNÍ BATERIOVÝ MODUL
   - VÝKON 8kW/400V, 230V
   - VÝSTUPNÍ SÍŤOVÉ NAPĚTÍ 400VAC, 50Hz
   - VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ 400/230VAC
   - FÁZOVÉ PROVEDENÍ 3f/3-1f
   - NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3N+PE, 400V, TN-S
   - DOBA ZÁLOHY 45min
   - JMENOVITÉ NAPĚTÍ AKUMULÁTORŮ 600VDC

NAPOJENÍ UPS A VÝTAHU DO EVAKUAČNÍHO REŽIMU ZAJISTÍ VLASTNÍK BUDOVY.

Autorizace projektu:	Ing. Roman Zubatý	Otisk razítka:	
Vedoucí/kontrola projektu	Ing. Petr Zavadil		
Vypracoval:	Vojtěch Dějka		
	-		
Kreslil:	Ing. Alžběta Jurajdová		
	Vojtěch Dějka		

SPZ DESIGN, s.r.o.
Horovská 3591/1
779 00 Olomouc - Hodolany
IČ: 276 74 132
telefon: 585 150 411
e-mail: spz.design@seznam.cz
web: www.spzdesign.cz

Účel projektu:	DSP+DUS +DVZ
Kraj: Olomoucký	Místo: N1, tř. Míru 644/113, 779 00 Olomouc - Neředín
Datum:	12/2023
Číslo archivu(zakázky):	20/23
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Správa kolejí a menz, Šmeralova 1122/12,779 00 Olomouc
Datum expedice/verze:	15. 12. 2023 / V1
Formát výkresu:	10xA4
Měřítko:	1:50
Poré číslo:	
Číslo výkresu:	D.1.4.2 - 01

Název stavby:

S02: Změna účelu užívání místností a aktualizace PD dle požadavků HZS - Přístavba výtahu

Obsah výkresu:

PŮDORYS 1PP - ELEKTROINSTALACE