STENA M4 TL. 200mm
KRYTÍ 20mm



14.08.15 11:40

Pol	Profil	Delka [mm]	ks	R 10	R 12	R 14	R 16
*2	R 16	2150	6				12.9
*5	R 10	4550	8	36.4			
*6	R 16	1700	8				13.6
*7	R 10	2900	4	11.6			
8	R 10	2500	22	55.0			
9	R 10	1250	16	20.0			
11	R 10	1500	6	9.0			
12	R 10	2000	5	10.0			
14	R 10	2050	5	10.3			
*16	R 10	4950	4	19.8			
*18	R 16	4750	3				14.3
21	R 10	1250	12	15.0			
*22	R 10	3550	32	113.6			
25	R 10	950	19	18.1			
28	R 10	2300	22	50.6			
*29	R 16	2700	8				21.6
*35	R 16	3550	2				7.1
*37	R 16	1250	2				2.5
*38	R 16	1650	2				3.3
39	R 12	1250	4		5.0		
40	R 16	1450	3				4.4
41	R 10	1250	2	2.5			
*43	R 14	3550	4			14.2	
44	R 12	1200	4		4.8		
45	R 10	1250	2	2.5			
46	R 10	1000	2	2.0			
47	R 16	2500	1				2.5
48	R 10	1450	1	1.5			
50	R 10	400	86	34.4			
CELKOVA DELKA [m]				412.2	9.8	14.2	82.1
HMOTNOST [kg]				254.1	8.7	17.2	129.6
CELKOVA HMOTNOST [kg]							409.5



BETON: C25/30

MAX. PRŮSAK	50 mm podle ČSN EN 12390-8
NÁRŮST PEVNOSTI BETONU	VELMI POMALÝ
NAVRŽENO DLE	ČSN 73 1201/86-Z2; ČSN EN 206-1-Z3; ČSN EN 13670-1-Z1
KRYTÍ INTERIER MIN/NOM	20 mm/25 mm
KRYTÍ EXTERIER MIN/NOM	30mm/35 mm

OCEL: 10 505

UVADENE DELKY JSOU VZTAZENY K VNEJSIMU LICI PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU,
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20).
NEZNACENE UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.
ROVNE VLOZKY JSOU VE VYKAZU OZNACENE '*'.

±0,000 = 259,85 m n.m. Bpv

UPOL – Centrum kinantropologického výzkumu FTK v Olomouci – Neředíně

objednavatel :	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
místo stavby :	Olomouc ? Neředín, parcela č. 1398, 942, 770, 282/3, 429/4, 557/6, 278/12
stupeň p.d. :	dokumentace pro provádění stavby
gener. projektant :	ateliér-r, spol. s r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel částing.	Stanislav Barák, Družstevní 10, 779 00 Olomouc
datum :	červenec 2015
část :	d.1.2 konstrukční část
obsah :	MONOLITICKÁ STĚNA M-4 M 1:25

d.1.2.18

architektonické řešení : miroslav pospíšil, ateliér-r,s.r.o., uhelná 27, olomouc