

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = 232,83 m n. m. (stávající úroveň podlahy 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:


AKCE:		STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
REKONSTRUKCE OBJEKTU NA HRADĚ 5 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI		OBJEKT: SO 02 - VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY	
		PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 8, 771 47 Olomouc	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20194011-4	AUTORIZACE: 
MÍSTO STAVBY:	Na Hradě 245/5, 771 47 Olomouc pozemky parc. č. 654, 185, k. ú. Olomouc	DATUM: 03/2016	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		FORMÁT: 10 × A4	
 INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Bm tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		KOPIE:	
VEDOUcí PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:20	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz			
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES: VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - VÝROBKY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20194011-4/SO 02/D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU: 05	REVIZE:
VYPRACOVAL: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz			

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce obj. Na Hradě 5 ÚP v Olomouci	Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 8 771 47 Olomouc	2 0194 011-4	02	DPS	03/2016	Ing.arch.Lancman	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	02
OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA						
<p>OCELOVÉ OPLOCENÍ DO UL. NA HRADĚ - STÁVAJÍCÍ - REPASE</p> <p>POPIS KONSTRUKCE:</p> <p>STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ OPLOCENÍ S KOVÁŘSKÝMI PRVKY, OPAKUJÍCÍ SE MODULOVÁ POLE, KOTVENO DO KAMENNÉ PODEZDÍVKY.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - SVISLÉ TYČOVÉ PROFILY ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 15x15 mm S ROZKOVANÝM HORNÍM UKONČENÍM, 2 - SVISLÉ TYČOVÉ PROFILY ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 20X20 mm S ORNAMENTÁLNÍM TVAROVÁNÍM, 3 - SVISLÉ TYČOVÉ PROFILY ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 15X20 mm S ORNAMENTÁLNÍM TVAROVÁNÍM, 4 - VODOROVNÁ PROFILOVANÁ (C) PÁSOVINA 30x10 mm NALOŽENÁ NA SVISLÉ PROFILY Z OBOU STRAN. <p>VODOROVNÉ A SVISLÉ PRVKY JSOU SPOJENÉ OCELOVÝMI NÝTY</p> <p>POPIS PRACÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OČISTIT OD PŮVODNÍCH NATĚRŮ A KOROZE - DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ NEBO OPRAVIT POŠKOZENÉ ČÁSTI - OPATŘIT ZÁKLADNÍM NATĚREM - 2x - OPATŘIT VRCHNÍM NATĚREM <p>BAREVNOST: KRYCÍ NATĚR NUANCE 7010 (LIST BAREVNÉHO VZORNÍKU NCS 210) S 7010-G 10Y; ODSOUHLASÍ TDI A AD !</p> <p>MNOŽSTVÍ:</p> <p>CELKOVÁ DÉLKA OPLOCENÍ - cca. 88 m</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>1) ČÁST OPLOCENÍ U HLAVNÍHO VSTUPU JE NUTNÉ DEMONTOVAT A ZNOVU OSADIT DO NOVÉ POZICE ! ROZSAH TAKTO UPRAVOVANÉHO OPLOCENÍ PŘEDSTAVUJE cca. 10,5 m.</p> <p>2) JEDNO POLE OPLOCENÍ U NOVĚ ZBUDOVANÉ ZDVIZE NA VYVÁŽENÍ POPELNIC BUDE UPRAVENO Z PEVNÉHO DÍLCE NA DVOUKŘÍDLOU OTEVÍRAVOU BRANKU (DO POZEMKU). BRANKA BUDE VYBAVENA STAVĚČEM A KLIKOU SE ZÁMKEM - VŠE NATŘENO V BARVĚ OPLOCENÍ. ROZSAH TAKTO UPRAVOVANÉHO OPLOCENÍ JE cca. 2,4m.</p> <p>POHLED</p>								

SO 02 - VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - VÝROBKY

Stavba: Rekonstrukce obj. Na Hradě 5 UP v Olomouci	Investor: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 8 771 47 Olomouc	Zakázka číslo: 2 0194 011-4	SO: 02	Stupeň: DPS	Datum: 12/2015	Vypracoval: Ing.arch.Lancman	Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	Číslo přílohy: 03
OZNAČENÍ		POPIS			SCHÉMA			
<p>OCELOVÉ OPLOCENÍ DO UL. NA HRADĚ - NOVÉ - REPLIKA STÁVAJÍCÍHO</p> <p>POPIS KONSTRUKCE:</p> <p>STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ OPLOCENÍ S KOVÁŘSKÝMI PRVKY, OPAKUJÍCÍ SE MODULOVÁ POLE, KOTVENO DO KAMENNÉ PODEZDÍVKY.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - SVISLÉ TYČOVÉ PROFILY ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 15x15 mm S ROZKOVANÝM HORNÍM UKONČENÍM, 2 - SVISLÉ TYČOVÉ PROFILY ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 20x20 mm S ORNAMENTÁLNÍM TVAROVÁNÍM, 3 - SVISLÉ TYČOVÉ PROFILY ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 15x20 mm S ORNAMENTÁLNÍM TVAROVÁNÍM, 4 - VODOROVNÁ PROFILOVANÁ (C) PÁSOVINA 30x10 mm NALOŽENÁ NA SVISLÉ PROFILY Z OBOU STRAN. <p>VODOROVNÉ A SVISLÉ PRVKY JSOU SPOJENÉ OCELOVÝMI NÝTY</p> <p>POPIS PRACÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VYROBIT TVAROVOU REPLIKU STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ JAKO NÁHRADU ZA DEMONTOVANOU ČÁST - VYROBIT TVAROVOU REPLIKU STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ PRO DOPLNĚNÍ ROZŠÍŘOVANÉ ČÁSTI - ZAKOTVIT TRNY DO KAMENNÉ PODEZDÍVKY POMOCÍ PRYSKYŘIČNÉHO TMELE, VODOROVNÉ PRVKY SVAŘIT S NAVAZUJÍCÍMI DÍLY - OPATŘIT ZÁKLADNÍM NÁTÉREM - 2x - OPATŘIT VRCHNÍM NÁTÉREM <p>BAREVNOST: KRYCÍ NÁTĚR NUANCE 7010 (LIST BAREVNÉHO VZORNÍKU NCS 210) S 7010-G 10Y ; ODSOUHLASÍ TDI A AD !</p> <p>MNOŽSTVÍ:</p> <p>1x NÁHRADA JEDNOHO POLE DEMONTOVANÉ ČÁSTI - cca. 2,2 m - cca. 61,1 KG</p> <p>2x DOPLNĚNÍ ZKRÁCENÉHO POLE - JEDNO POLE cca. 1,8 m - cca. 55,2 KG</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ !</p> <p>DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY. DOKUMENTACE A PŘÍPADNĚ I VZOREK BUDE ODSOUHLASEN TDI A AD !</p> <p>POHLED - TVAROVÉ SCHÉMA POLE</p>								

SO 02 - VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce obj. Na Hradě 5 UP v Olomouci	Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 8 771 47 Olomouc	2 0194 011-4	02	DPS	12/2015	Ing.arch.Lancman	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	04
OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA						
<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> W 03 </div> </div>	<p>OCELOVÉ OPLOCENÍ DO UL. UNIVERZITNÍ - STÁVAJÍCÍ - REPASE</p> <p>POPIS KONSTRUKCE:</p> <p>STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ OPLOCENÍ S PLETIVEM, S KOVÁŘSKÝMI PRVKY, KOTVENO DO KAMENNÉ PODEZDÍVKY.</p> <p>- SLOUPKY - "T" PROFIL 50/50 mm S KOVANÝM HORNÍM UKONČENÍM - PÁSOVINA 50/5 mm, VÝŠKA SLOUPKU cca: 2,5 m, POČET - 14 ks</p> <p>- SVISLÉ TYČE PRO NAPNUTÍ PLETIVA, KOVÁŘSKY UPRAVENÉ - TYČ Ø12 mm,</p> <p>- VODOROVNÉ TYČE PRO NAPNUTÍ PLETIVA - TYČ Ø12 mm,</p> <p>- OCELOVÉ PLETIVO, OKA 50x50 mm, VÝŠKA cca. 2,0 m</p> <p>POPIS PRACÍ:</p> <p>- OČISTIT OD PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ A KOROZE</p> <p>- DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ NEBO OPRAVIT POŠKOZENÉ ČÁSTI</p> <p>- DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ PLETIVO, DODAT A NAPNOUT NOVÉ PLETIVO - MATERIÁLOVÉ I TVAROVĚ TOTOŽNÉ SE STÁVAJÍCÍM</p> <p>- OPATŘIT ZÁKLADNÍM NÁTĚREM - 2x</p> <p>- OPATŘIT VRCHNÍM NÁTĚREM</p> <p>BAREVNOST: KRYCÍ NÁTĚR NUANCE 7010 (LIST BAREVNÉHO VZORNÍKU NCS 210) S 7010-G 10Y ; ODSOUHLASÍ TDI A AD !</p> <p>MNOŽSTVÍ:</p> <p>CELKOVÁ DÉLKA OPLOCENÍ - cca. 29,5 m</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ !</p>							
	<p>FOTO</p>							
								

SO 02 - VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce obj. Na Hradě 5 UP v Olomouci	Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 8 771 47 Olomouc	2 0194 011-4	02	DPS	03/2016	Ing.arch.Lancman	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	05

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA
----------	-------	--------

OCELOVÁ BRANKA - UL. UNIVERZITNÍ - NOVÁ

POPIS:

OCELOVÁ OTEVÍRAVÁ, DVOUKŘÍDLOVÁ BRANKA 1600/2250MM, ZÁMEČNICKY ZPRACOVANÝ VÝROBEK.
 - Z OCELOVÝCH PROFILŮ A HRANOLŮ, PRAVÉ KŘÍDLO VYBAVENO ZÁMKEM, LEVÉ ZÁSTRČÍ, SPODNÍ ČÁST PLNÁ - PLECH.
 - BOČNÍ SLOUPKY KOTVENY DO BOČNÍCH ZDÍ SCHODIŠTĚ - OCELOVÉ TRNY NA CHEMICKOU KOTVU DO KAMENE.
 - ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KLIKA HISTORIZUJÍCÍ - VENKOVNÍ PROVEDENÍ - NATŘENO SHODNĚ S BRANKOU.

MATERIÁL:

- 1 - SLOUPEK - JAKL 60/60/3,5mm
- 2 - RÁM - 40/40/2mm
- 3 - PLECHOVÁ VÝPLŇ - PL1,5mm (PROLOMENO DO "PSANÍČKA")
- 4 - VODOROVNÉ PRVKY - PÁSOVINA 20/5mm
- 5 - SVISLÉ PRVKY V RÁMU - JAKL 15/15/1,5mm
- 6 - SVISLÉ PRVKY NAD RÁMEM - TYČ 15/15mm
- 7 - KLAPAČKA - PÁSOVINA 40/2 mm

BARVNOST: KRYCÍ NÁTĚR NUANCE 7010 (LIST BAREVNÉHO VZORNÍKU NCS 210) S 7010-G 10Y ; ODSOUHLASÍ TDI A AD !

HMOTNOST: CELKOVÁ HMOTNOST BRÁNY - cca. 101,6 KG


POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ !

DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY. DOKUMENTACE A PŘÍPADNĚ I VZOREK BUDE ODSOUHLASEN TDI A AD !



POHLED



SO 02 - VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracoval projekt:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce obj. Na Hradě 5 UP v Olomouci	Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 8 771 47 Olomouc	2 0194 011-4	02	DPS	03/2016	Ing.arch.Lancman	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	06

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA
----------	-------	--------



OCELOVÁ BRANKA - DVORNÍ - NOVÁ

POPIS:

OCELOVÁ OTEVÍRAVÁ, JEDNOKŘÍDLOVÁ BRANKA 900/2250 mm, KOVÁŘSKÝ VÝROBEK Z OCELOVÝCH PRVKŮ.

- Z OCELOVÝCH PROFILŮ A HRANOLŮ, SPODNÍ ČÁST PLNÁ - PLECH.

- BOČNÍ SLOUPKY KOTVENY DO ZDIVA - OCELOVÉ TRNY NA CHEMICKOU KOTVU DO PLNÉ CIHLY.

- ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KLIKA KOVÁŘSKY ZPRACOVANÁ - VENKOVNÍ PROVEDENÍ - NÁTĚR ANTIKOROZNÍ, KOVÁŘSKOU ČERNÍ.

- DETAILS PROVEDENÍ BUDOU UPŘESNĚNY PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VZORKOVÁNÍM.

MATERIÁL:

1 - SLOUPEK - JAKL 40/40/3mm

2 - RÁM - 40/40/2mm

3 - PLECHOVÁ VÝPLŇ - PL1,5mm (PROLOMENO DO "PSANÍČKA")

4 - VODOROVNÉ PRVKY - PÁSOVINA 20/5mm

5 - SVISLÉ PRVKY V RÁMU - JAKL 15/15/1,5mm

6 - KLAPAČKA - PÁSOVINA 40/2 mm

BAREVNOST: KRYCÍ NÁTĚR KOVÁŘSKOU ČERNÍ; ODSOUHLASÍ TDI A AD !

HMOTNOST:


CELKOVÁ HMOTNOST BRANKY - cca. 53,4 KG

POZNÁMKA:


PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ !

DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY. DOKUMENTACE A PŘÍPADNĚ I VZOREK BUDE ODSOUHLASEN TDI A AD !

POHLED




SO 02 - VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce obj. Na Hradě 5 UP v Olomouci	Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 8 771 47 Olomouc	2 0194 011-4	02	DPS	03/2016	Ing.arch.Lancman	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Bmo	07
OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA						
	VENKOVNÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ SE ZÁBRADLÍM - NOVÉ POPIS KONSTRUKCE: NOVÉ OCELOVÉ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ VČ. ZÁBRADLÍ, KOVÁŘSKY ZPRACOVANÉ , PROPOJUJE SOUSEDNÍ DVORY. - SCHODY 6x183x270mm+PODESTA HL.600mm, CELKOVÝ PŮDORYSNÝ ROZMĚR SCHODIŠTĚ - Š.1200mm, DL.2000mm, - SCHODNICE BUDOU KOTVENY KE ZDIVU A DO ZÁKLADOVÉHO PASU, - PROVEDENÍ ZÁBRADLÍ A SCHODNIC KOVÁŘSKÝM ZPŮSOBEM, - STUPNĚ KOVÁŘSKY ZHOTOVENÉ, OPATŘENÉ NÁTĚREM KOVÁŘSKOU BARVOU, - SLOUPKY, VÝPLŇ ZÁBRADLÍ A MADLO - VZOR KOVÁŘSKÝ VÝROBEK W/07, - DETAILS PROVEDENÍ BUDOU UPŘESNĚNY PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VZORKOVÁNÍM.							
	BAREVNOST: KRYCÍ NÁTĚR KOVÁŘSKOU ČERNÍ; ODSOUHLASÍ TDI A AD !							
	POZNÁMKA: PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ !							
	DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY. DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA TDI A AD !							

SO 02 - VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - VÝROBKY

Stavba: Rekonstrukce obj. Na Hradě 5 ÚP v Olomouci	Investor: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 8 771 47 Olomouc	Zakázka číslo: 2 0194 011-4	SO: 02	Stupeň: DPS	Datum: 03/2016	Vypracoval: Ing.arch.Lancman	Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	Číslo přílohy: 08
OZNAČENÍ		POPIS				SCHÉMA		
<div> <div>W 07</div> <div> <p>VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ DO UL. NA HRADĚ - STÁVAJÍCÍ</p> <p>- OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - REPASE:</p> <p>POPIS KONSTRUKCE:</p> <p>STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ , KOTVENO DO KAMENNÉ PODEZDÍVKY.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SVISLÉ TYČOVÉ PROFILY ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 20x20 mm , - DEKORATIVNÍ VODOROVNÉ PRVKY - TYČOVÉ PROFILY ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 15X20 mm SE SPONAMI, - MADLO Z PŮLKRUHOVÉ PÁSOVINY PRŮŘEZU 30X20 mm S KOVANÝM ZAKONČENÍM. <p>VODOROVNÉ A SVISLÉ PRVKY JSOU SPOJENÉ SPONKAMI A OCELOVÝMI NÝTY</p> <p>POPIS PRACÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OČISTIT OD PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ A KOROZE - DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ NEBO OPRAVIT POŠKOZENÉ ČÁSTI - OPATŘIT ZÁKLADNÍM NÁTĚREM - 2x - OPATŘIT VRCHNÍM NÁTĚREM <p>BAREVNOST: KRYCÍ NÁTĚR NUANCE 7010 (LIST BAREVNÉHO VZORNÍKU NCS 210) S 7010-G 10Y ; ODSOUHLASÍ TDI A AD !</p> <p>MNOŽSTVÍ: CELKOVÁ DÉLKA ZÁBRADLÍ - cca. 5,4 m</p> <p>- KAMENNÁ PODEZDÍVKA - RESTAUROVÁNÍ:</p> <p>POPIS KONSTRUKCE:</p> <p>VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ Z KAMENNÝCH PRVKŮ - ZDÍCÍ BLOKY, HLAVA, SCHODY</p> <p>POPIS PRACÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PODROBNÝ PRŮZKUM STAVU KAMENNÝCH PRVKŮ, SALINITY - OČIŠTĚNÍ POVRCHU, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH VYSPRÁVEK A PŘÍPADNÉ ODSOLENÍ - ODBORNÉ RESTAURÁTORSKÉ VYSPRAVENÍ A KONSOLIDACE KAMENE <p>MNOŽSTVÍ: CELKOVÁ PLOCHA - cca. 12,6 m²</p> </div> </div> <div> <p>FOTO</p> </div>								



SO 02 - VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - VÝROBKY

Stavba: Rekonstrukce obj. Na Hradě 5 ÚP v Olomouci	Investor: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 8 771 47 Olomouc	Zakázka číslo: 2 0194 011-4	SO: 02	Stupeň: DPS	Datum: 03/2016	Vypracoval: Ing.arch.Lancman	Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	Číslo přílohy: 09
OZNAČENÍ		POPIS				SCHÉMA		
<p>ANGLICKÝ DVOREK - STÁVAJÍCÍ</p> <p>- OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - REPASE: POPIS KONSTRUKCE: STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, KOTVENO DO KAMENNÉ PODEZDÍVKY. - SVISLÉ TYČOVÉ PROFILY KRUHOVÉHO PRŮŘEZU Ø40 mm, ZAKONČENÉ KOULÍ, VÝŠKA cca. 700 mm, - MADLO Z TYČOVÉHO PROFILY KRUHOVÉHO PRŮŘEZU Ø30 mm, S KOVANÝM ZDOBENÍM.</p> <p>POPIS PRACÍ: - OČISTIT OD PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ A KOROZE - DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ NEBO OPRAVIT POŠKOZENÉ ČÁSTI - OPATŘIT ZÁKLADNÍM NÁTĚREM - 2x - OPATŘIT VRCHNÍM NÁTĚREM</p> <p>BAREVNOST: KRYCÍ NÁTĚR NUANCE 7010 (LIST BAREVNÉHO VZORNÍKU NCS 210) S 7010-G 10Y ; ODSOUHLASÍ TDI A AD !</p> <p>MNOŽSTVÍ: CELKOVÁ DÉLKA ZÁBRADLÍ - cca. 8,5 m</p> <p>- KAMENNÁ PODEZDÍVKA - RESTAUROVÁNÍ: POPIS KONSTRUKCE: VENKOVNÍ OPĚRNÁ ZÍDKA Z KAMENNÝCH PRVKŮ - ZDÍCÍ BLOKY, HORNÍ ŘADA SE SEDLOVOU STŘÍŠKOU</p> <p>POPIS PRACÍ: - PODROBNÝ PRŮZKUM STAVU KAMENNÝCH PRVKŮ, SALINITY - OČIŠTĚNÍ POVRCHU, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH VYSPRÁVEK A PŘÍPADNÉ ODSOLENÍ - ODBORNÉ RESTAURÁTORSKÉ VYSPRÁVENÍ A KONSOLIDACE KAMENE</p> <p>MNOŽSTVÍ: CELKOVÁ PLOCHA - cca. 22,5 m²</p> <p>FOTO</p>								
								

SO 02 - VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce obj. Na Hradě 5 UP v Olomouci	Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 8 771 47 Olomouc	2 0194 011-4	02	DPS	03/2016	Ing.arch.Lancman	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	10
OZNAČENÍ	POPIS					SCHÉMA		
<div data-bbox="148 443 213 506" data-label="Image"> </div>	KAMENNÉ SCHODIŠTĚ DO UL. UNIVERZITNÍ - STÁVAJÍCÍ - KAMENNÉ SCHODIŠTĚ - RESTAUROVÁNÍ: POPIS KONSTRUKCE: VENKOVNÍ KAMENNÉ SCHODIŠTĚ - 2x PODESTA, 24 SCHODŮ - STÁVAJÍCÍ POPIS PRACÍ: - PODROBNÝ PRŮZKUM STAVU STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝCH PRVKŮ, SALINITY - OČIŠTĚNÍ POVRCHU, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH VYSPRÁVEK A PŘÍPADNÉ ODSOLENÍ - ODBORNÉ RESTAURÁTORSKÉ VYSPRAVENÍ A KONSOLIDACE KAMENE MNOŽSTVÍ: CELKOVÁ PLOCHA - cca. 22,0 m ² - MADLO: POPIS KONSTRUKCE: STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PROFILOVANÉ MADLO NA OCELOVÝCH KONZOLÁCH, KOTVENO DO KAMENNÉ PODEZDÍVKY DOMU. POPIS PRACÍ: - VÝROBA TVAROVÉ KOPIE MADLA + PŮ, MATERIÁL - DUB NEBO TROPICKÉ DŘEVO - OCEL. KONZOLY OČISTIT OD PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ A KOROZE +2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR +1x VRCHNÍ NÁTĚR BAREVNOST: DŘEVĚNÉ MADLO - VENKOVNÍ PUR LAZUROVÝ LAK, UV ODOLNÝ - BAREVNOST ODSOUHLASÍ TDI A AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU OCEL.KONZOLY - KRYCÍ NÁTĚR NUANCE 7010 (LIST BAREVNÉHO VZORNÍKU NCS 210) S 7010-G 10Y ; ODSOUHLASÍ TDI A AD ! MNOŽSTVÍ: DÉLKA MADLA - cca. 2,4m a 3,8m + 4x KONZOLA							
	FOTO <div data-bbox="368 1193 1414 2098" data-label="Image"> </div>							

SO 02 - VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce obj. Na Hradě 5 ÚP v Olomouci	Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 8 771 47 Olomouc	2 0194 011-4	02	DPS	03/2016	Ing.arch.Lancman	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	11
OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA						
<div>W 10</div>	<p>KAMENNÉ SCHODIŠTĚ DO UL. UNIVERZITNÍ - NOVÉ</p> <p>POPIS KONSTRUKCE:</p> <p>VENKOVNÍ KAMENNÉ SCHODIŠTĚ SPOJUJÍCÍ NÁDVOŘÍ SE STÁVAJÍCÍM SCHODIŠTĚM DO UL. UNIVERZITNÍ - ZMĚNA MATERIÁLU - 1x PODESTA + 4 SCHODY (NA DVŮR) - NOVÉ DOPLNĚNÉ - SHODNÉ MATERIÁLOVÉ PŘÍPRAVY A POKRYTÍ SE STÁVAJÍCÍM</p> <p>POPIS PRACÍ:</p> <p>- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH SCHODŮ A HORNÍ VRSTVY PODESTY - OSAZENÍ NOVÝCH STUPŇŮ A DOPLNĚNÍ NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY HORNÍ PODESTY - KAMENNÁ DLAŽBA</p> <p>MATERIÁL:</p> <p>- SHODNÉ MATERIÁLOVÉ PŘÍPRAVY A POKRYTÍ SE STÁVAJÍCÍM - ŽULA - PODESTA - ŽULOVÁ DLAŽBA FORMÁTŮ 200x400 mm (ŽLUTÁ) - SCHODY - ŽULOVÉ BLOKY - SCHODY (DLE STÁVAJÍCÍCH)</p> <p>MNOŽSTVÍ: PLOCHA PODESTY - cca. 3,4 m² SCHODY 4x180x330, ŠÍŘKA 1250mm</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>PŘED ZAČETÍM PRÁCE PŘEMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ !</p> <p>DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY. DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLAŠENA TDI A AD !</p>							
								
<div>W 11</div>	<p>OPRAVA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ OPĚRNÉ ZDI</p> <p>POPIS:</p> <p>STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ ZEď BUDE OPRAVENA:</p> <p>- BUDE ODSTRANĚNA UCHYCENÍ VEGETACE VE ZDIVU, POSTIŽENÁ MÍSTA BUDE OŠETŘENA PROTI PŘÍPADNÉMU DALŠÍMU RŮSTU, - BUDOU OPRAVENY UVOLNĚNÉ KAMENY A CHYBĚJÍCÍ DOPLNĚNY VHDNÝMI NOVÝMI, - BUDE ODSTRANĚNO STÁVAJÍCÍ SPÁROVÁNÍ MIN. DO HLOUBKY 50-100mm, - SPÁRY BUDOU OPATŘENY VHDNÝM SPOJOVACÍM MŮSTKEM - PENETRACÍ, - BUDE PŘÍPRAVENO NOVÉ PŘESPAŘOVÁNÍ CELÉ PLOCHY OPĚRNÉ ZÍDKY, - BETONOVÁ HLAVA ZÍDKY BUDE OČIŠTĚNA A POŠKOZENÉ ČÁSTI OPRAVENY.</p> <p>SPECIFIKACE MALTY / SPÁROVACÍKY:</p> <p>TRASSOVÁ MALTA "M10" KE ZDĚNÍ A SPÁROVÁNÍ PŘÍRODNÍHO KAMENE, VODONEPROPUSTNÁ</p> <p>MNOŽSTVÍ: CELKOVÁ PLOCHA OPĚRNÉ ZDI JE cca. 77 m²</p> <p>POZNÁMKA: VZORKY MATERIÁLŮ BUDOU ODSOUHLAŠENA TDI A AD !</p>							
	<p>FOTO</p> 							



SO 02 - VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce obj. Na Hradě 5 ÚP v Olomouci	Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 8 771 47 Olomouc	2 0194 011-4	02	DPS	03/2016	Ing.arch.Lancman	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	12
OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA						
<div>W 12</div>	<p>KAMENNÉ DÍLY SOKLU OPLOCENÍ - STÁVAJÍCÍ</p> <p>POPIS KONSTRUKCE:</p> <p>VENKOVNÍ SOKL OPLOCENÍ Z KAMENNÝCH PRVKŮ - BLOKY SE SEDLOVOU STŘÍŠKOU, Š. 270mm, V. cca. 350mm</p> <p>POPIS PRACÍ:</p> <ul style="list-style-type: none">- PODROBNÝ PRŮZKUM STAVU STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝCH PRVKŮ, SALINITY- OČIŠTĚNÍ POVRCHU, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH VYSPRÁVEK A PŘÍPADNÉ ODSOLENÍ- ODBORNÉ RESTAURÁČSKÉ VYSPRAVENÍ A KONSOLIDACE KAMENE <p>MNOŽSTVÍ: CELKOVÁ DÉLKA STÁVAJÍCÍHO SOKLU - cca. 90m</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>1) ČÁST SOKLU OPLOCENÍ U HLAVNÍHO VSTUPU JE NUTNÉ DEMONTOVAT A ZNOVU OSADIT DO NOVÉ POZICE I NAVAZUJÍCÍ PRVKY NA NOVÉ DOPLŇOVANÉ ČÁSTI BUDOU TVAROVĚ PŘÍZPŮSOBENY. ROZSAH TAKTO UPRAVOVANÉHO OPLOCENÍ PŘEDSTAVUJE cca. 10,5 m.</p> <p>2) JEDNO POLE OPLOCENÍ U NOVÉ ZBUDOVANÉ ZDVÍŽE NA VYVÁŽENÍ POPELNIC BUDE UPRAVENO JAKO OTEVÍRAVÁ BRANKA, POD TOUTO ČÁSTÍ BUDE UPRAVENO VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SOKLU. ROZSAH TAKTO UPRAVOVANÉHO OPLOCENÍ JE cca. 2,4m.</p>							
<div>W 13</div>	<p>KAMENNÉ DÍLY SOKLU OPLOCENÍ - NOVÉ</p> <p>POPIS:</p> <p>NOVÉ KAMENNÉ SOKLOVÉ DÍLCE</p> <ul style="list-style-type: none">- MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ KOPIE STÁVAJÍCÍCH,- ŽULOVÉ BLOKY TL. 270 mm, VÝŠKY cca. 350 mm, DÉLKA 500-600 mm (DLE POTŘEBY), HORNÍ HRANA BUDE MÍT STŘÍŠKU,- BAREVNOST A POVRCHOVÁ ÚPRAVA BLOKŮ BUDE ODPOVÍDAT STÁVAJÍCÍM. <p>BLOKY BUDOU OSAZENY NA BETONOVÝ ZÁKLAD SAHAJÍCÍ DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY, HORNÍ HRANY BUDOU NAVAZOVAT NA OKOLNÍ STÁVAJÍCÍ PODEZDÍVKU.</p> <p>MNOŽSTVÍ: CELKOVÁ DÉLKA NOVÉHO SOKLU - cca. 6,0 m</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT DRUH MATERIÁLU A PŘEMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ !</p> <p>DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY. VZOREK MATERIÁLU BUDE ODSOUHLASEN TDI A AD !</p>							
<div>W 14</div>	<p>KAMENNÉ OBRUBNÍKY ROVNÉ - NOVÉ</p> <p>POPIS:</p> <p>NOVÉ KAMENNÉ OBRUBNÍKY ROVNÉ, PLOCHY UPRAVOVANÉ (ŘEZANÉ, TRYSKANÉ)</p> <ul style="list-style-type: none">- ŽULOVÉ BLOKY TL. 120 mm, VÝŠKY 250 mm, DÉLKY 500-1000 mm (DLE POTŘEBY),- BAREVNOST A POVRCHOVÁ ÚPRAVA BLOKŮ BUDE ODPOVÍDAT NOVÉ KAMENNÉ DLAŽBĚ A KOSTCE (ŽLUTÁ). <p>BLOKY BUDOU OSAZENY DO BETONOVÉHO LŮŽE.</p> <p>MNOŽSTVÍ: CELKOVÁ DÉLKA cca. 70 m</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY. VZOREM MATERIÁLU BUDE ODSOUHLASENA TDI A AD !</p>							
<div>W 15</div>	<p>KAMENNÉ OBRUBNÍKY ZAOBLENÉ - NOVÉ</p> <p>POPIS:</p> <p>NOVÉ KAMENNÉ OBRUBNÍKY ZAOBLENÉ - PRO VYTVOŘENÍ KRUHOVÉ OBRUBY STROMU, PLOCHY UPRAVOVANÉ (ŘEZANÉ, TRYSKANÉ)</p> <ul style="list-style-type: none">- ŽULOVÉ BLOKY TL. 120 mm, VÝŠKY 250 mm, Ø VNITŘNÍM POLOMĚRU 850 mm, V DÍLECH TVOŘÍCÍCH CELÝ KRUH,- BAREVNOST A POVRCHOVÁ ÚPRAVA BLOKŮ BUDE ODPOVÍDAT NOVÉ KAMENNÉ DLAŽBĚ A KOSTCE (ŽLUTÁ). <p>BLOKY BUDOU OSAZENY DO BETONOVÉHO LŮŽE.</p> <p>MNOŽSTVÍ: 1x KRUH S VNITŘNÍM POLOMĚREM 0,85 m</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY. VZOREM MATERIÁLU BUDE ODSOUHLASENA TDI A AD !</p>							

SO 02 - VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce obj. Na Hradě 5 ÚP v Olomouci	Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 8 771 47 Olomouc	2 0194 011-4	02	DPS	03/2016	Ing.arch.Lancman	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	13
OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA						
<div>W 50</div>	<p>VENKOVNÍ LAVIČKA S OPĚRADLEM</p> <p>POPIS KONSTRUKCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÁ KONSTRUKCE SPOJENÁ S DŘEVĚNÝMI LAMELAMI POMOCÍ ŠROUBOVÝCH SPOJŮ Z NEREZU, - BOČNICE SVAŘENÉ Z PLOCHÝCH TYČÍ 40x10mm A 40x20mm, - DŘEVĚNÉ LAMELY Z MASIVNÍHO DŘEVA ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 40x40mm, DVĚ KONCOVÉ PRŮŘEZU 40x60mm, VŠECHNY DÉLKY 1500mm - VARIANTA S KOTVENÍM POD DLAŽBU - DO BETONOVÉHO ZÁKLADU POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ M10 - MAX. HMOTNOST LAVICE 70KG - MIN. ÚNOSNOST LAVICE 250KG. <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÁ KONSTRUKCE BOČNIC POZINKOVÁNA A OPATŘENA PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM - BARVA ČERNÁ, - DŘEVĚNÉ LAMELY Z MASIVNÍHO DŘEVA - EXOTICKÉ / DUB / AKÁT. <p>MNOŽSTVÍ:</p> <p>POČET LAVIČEK VOLNÝCH - 3ks (DO NÁDVOŘÍ)</p> <p>POČET LAVIČEK KOTVENÝCH - 4ks (PŘED HLAVNÍ VSTUP)</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY. PRVEK BUDE ODSOUHLASEN TDI A AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU !</p>							
<div>W 51</div>	<p>VENKOVNÍ ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD</p> <p>POPIS KONSTRUKCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÁ KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z OHÝBANÝCH PLECHŮ TL. cca3mm, - 3x VNITŘNÍ NÁDOBA Z OHÝBANÝCH OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH PLECHŮ TL. 0,8mm, OBJEM MIN. 32 l, - 1x NEREZOVÝ ZHÁŠEČ CIGARET S POPELNÍKEM O OBJEMU MIN. 0,3 l, - KOTVENÍ POD DLAŽBU - DO BETONOVÉHO ZÁKLADU POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ M10 - MAX. HMOTNOST KOŠE 75KG. <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÁ KONSTRUKCE BOČNIC POZINKOVÁNA A OPATŘENA PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM - BARVA ČERNÁ, - PIGTOGRAMY URČUJÍCÍ DRUH ODPADU. <p>MNOŽSTVÍ:</p> <p>POČET KOŠŮ - 4ks</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY. PRVEK BUDE ODSOUHLASEN TDI A AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU !</p>							

SO 02 - VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce obj. Na Hradě 5 UP v Olomouci	Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 8 771 47 Olomouc	2 0194 011-4	02	DPS	03/2016	Ing.arch.Lancman	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Bmo	14
OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA						
<div style="text-align: center;">W 52</div>	VENKOVNÍ STOJANY NA KOLA POPIS KONSTRUKCE: - OCELOVÁ KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z "L" PROFILŮ 60x60x6mm A PLECHOVÝCH VÝPALKŮ TL. 10mm, - KOTVENO POD DLAŽBU - DO BETONOVÉHO ZÁKLADU POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ M12 - HMOTNOST STOJANU 18KG. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - OCELOVÁ KONSTRUKCE POZINKOVÁNA A OPATŘENA PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM - BARVA ČERNÁ. MNOŽSTVÍ: POČET STOJANŮ - 7ks (NÁDVORÍ) POZNÁMKA: DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY. PRVEK BUDE ODSOUHLASEN TDI A AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU !							
								
<div style="text-align: center;">W 53</div>	MOBILNÍ ŽIDLE DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ - STOHOVATELNÁ POPIS KONSTRUKCE: - HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE S HLINÍKOVÝM SEDÁKEM A OPĚRÁKEM, - RÁM Z HLINÍKOVÉ TRUBKY S TL. STĚNY MIN. 2mm, - ROZMĚR cca. VxŠxH: 72x53x58 cm - MIN. NOSNOST 120 KG, - MAX. HMOTNOST ŽIDLE 3,5KG. BARVA: HLINÍKOVÁ. MNOŽSTVÍ: POČET ŽIDLÍ - 20ks POZNÁMKA: PRVEK BUDE ODSOUHLASEN TDI A AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU !							
	 <div style="text-align: right; font-size: small;">ilustrační vyobrazení prvku</div>							