

TABULKA DVEŘÍ

PROJEKT - Zlepšení tepelné izolace budovy FFUP Olomouc, třída Svobody 26 - výměna oken

OZNAČENÍ	POPIS
TD-001	dřevěné vstupní dveře

demontovat stávající nefunkční cedule, plakáty a ostatní prvky - odstranit stávající povrchovou úpravu opálením, obroušením, chemicky a celoplošně odstranit stávající povrchovou úpravu opálením, obroušením, chemicky a celoplošně - vytmelit praskliny, provést náhradu poškozených částí stolářským způsobem - provést novou povrchovou úpravu nátěrem olejovým lakem a sjednocením odstínu, vzorek bude odsouhlasen při realizaci - kontrola a oprava kování, závěsů, zámků - budou použity původní prvky - vyčištění a oprava a doplnění zasklení - oprava a nátěr kovářských prvků - osazení těsnění proti pronikání studeného vzduchu

RÁMY A KŘÍDLA

materiál rámu a křídla	stávající
provedení	stávající
povrchová úprava	hloubková impregnace proti plísním a dřevokaznému hmyzu a houbám, tlustovrstvá lazura s filtrem proti UV záření - 1xzákladní vrstva a 2x vrchní vrstva,
odstín/barva	odstín bude přesně specifikován na vzorku použité dřeviny

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

součinitel prostupu tepla dveří	stávající
zasklení	stávající
zvuková neprůzvučnost	stávající
požární odolnost	stávající

ROZMĚRY A POČET

rozměry vnitřní	
rozměry vnější - ve fasádě	2100x4900
počet	2

KOVÁNÍ

povrch. úprava/barva	stávající
----------------------	-----------

ŽALUZIE

materiál a provedení	není instalováno
rozměry	není instalováno
odstín/barva	není instalováno

ROZMĚRY VŠECH OKEN OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBU ODSOUHLASIT S OBJEDNATELEM. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ

PŘESNÉ ROZMĚRY PARAPETŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKENNÍCH NIK - ODSOUHLASIT OBJEDNATELEM

TABULKA DVEŘÍ  
PROJEKT - Zlepšení tepelné izolace budovy FFUP Olomouc, třída Svobody 26 - výměna oken

OZNAČENÍ	POPIS
TD-002	vstupní dveře
dřevěné nebo kovové vstupní dveře s prosklením	

RÁMY A KŘÍDLA	
materiál rámu a křídla	kovové nebo voštinové
provedení	dle zvoleného materiálu bude upřesněno
povrchová úprava	dle zvoleného materiálu bude upřesněno
odstín/barva	dle zvoleného materiálu bude upřesněno
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI	
součinitel prostupu tepla dveří	Uw= max. 0,8 W/m2K
zasklení	izolační trojsklo, např. Planitherm Ultra N VSG 33.1-SWS16-Planilux 4-SWS14-Planitherm Ultra N VSG 44.1
zvuková neprůzvučnost	Rw= třída 4 - min. 40 dB
požární odolnost	bez požadavků
ROZMĚRY A POČET	
rozměry vnitřní	
rozměry vnější - ve fasádě	1650x2315
počet	1
KOVÁNÍ	
povrch. úprava/barva	stávající
ŽALUZIE	
materiál a provedení	není instalováno
rozměry	není instalováno
odstín/barva	není instalováno

ROZMĚRY VŠECH OKEN OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S OBJEDNATELEM. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ

PŘESNÉ ROZMĚRY PARAPETŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKENNÍCH NIK - ODSOUHLASIT OBJEDNATELEM

TABULKA DVEŘÍ  
PROJEKT - Zlepšení tepelné izolace budovy FFUP Olomouc, třída Svobody 26 - výměna oken

OZNAČENÍ	POPIS
TD-003	vstupní dveře
dřevěné nebo kovové vstupní dveře s prosklením	

RÁMY A KŘÍDLA	
materiál rámu a křídla	kovové nebo voštinové
provedení	dle zvoleného materiálu bude upřesněno
povrchová úprava	dle zvoleného materiálu bude upřesněno
odstín/barva	dle zvoleného materiálu bude upřesněno
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI	
součinitel prostupu tepla dveří	Uw= max. 0,8 W/m2K
zasklení	izolační trojsklo, např. Planitherm Ultra N VSG 33.1-SWS16-Planilux 4-SWS14-Planitherm Ultra N VSG 44.1
zvuková neprůzvučnost	Rw= třída 4 - min. 40 dB
požární odolnost	bez požadavků
ROZMĚRY A POČET	
rozměry vnitřní	
rozměry vnější - ve fasádě	1650x2315
počet	1
KOVÁNÍ	
povrch. úprava/barva	stávající
ŽALUZIE	
materiál a provedení	není instalováno
rozměry	není instalováno
odstín/barva	není instalováno

ROZMĚRY VŠECH OKEN OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S OBJEDNATELEM. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ

PŘESNÉ ROZMĚRY PARAPETŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKENNÍCH NIK - ODSOUHLASIT OBJEDNATELEM

TABULKA DVEŘÍ  
PROJEKT - Zlepšení tepelné izolace budovy FFUP Olomouc, třída Svobody 26 - výměna oken

OZNAČENÍ	POPIS
TD-004	dřevěné vstupní dveře
dřevěné nebo kovové vstupní dveře s prosklením	

RÁMY A KŘÍDLA	
materiál rámu a křídla	kovové nebo voštinové
provedení	dle zvoleného materiálu bude upřesněno
povrchová úprava	dle zvoleného materiálu bude upřesněno
odstín/barva	dle zvoleného materiálu bude upřesněno
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI	
součinitel prostupu tepla dveří	Uw= max. 0,8 W/m2K
zasklení	izolační trojsklo, např. Planitherm Ultra N VSG 33.1-SWS16-Planilux 4-SWS14-Planitherm Ultra N VSG 44.1
zvuková neprůzvučnost	Rw= třída 4 - min. 40 dB
požární odolnost	bez požadavků
ROZMĚRY A POČET	
rozměry vnitřní	
rozměry vnější - ve fasádě	900x2460
počet	1
KOVÁNÍ	
povrch. úprava/barva	stávající
ŽALUZIE	
materiál a provedení	není instalováno
rozměry	není instalováno
odstín/barva	není instalováno

ROZMĚRY VŠECH OKEN OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S OBJEDNATELEM. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ

PŘESNÉ ROZMĚRY PARAPETŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKENNÍCH NIK - ODSOUHLASIT OBJEDNATELEM

TABULKA DVEŘÍ  
PROJEKT - Zlepšení tepelné izolace budovy FFUP Olomouc, třída Svobody 26 - výměna oken

OZNAČENÍ	POPIS
TD-005	dřevěné vstupní dveře
dřevěné nebo kovové vstupní dveře s prosklením	

RÁMY A KŘÍDLA	
materiál rámu a křídla	kovové nebo voštinové
provedení	dle zvoleného materiálu bude upřesněno
povrchová úprava	dle zvoleného materiálu bude upřesněno
odstín/barva	dle zvoleného materiálu bude upřesněno
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI	
součinitel prostupu tepla dveří	Uw= max. 0,8 W/m2K
zasklení	izolační trojsklo, např. Planitherm Ultra N VSG 33.1-SWS16-Planilux 4-SWS14-Planitherm Ultra N VSG 44.1
zvuková neprůzvučnost	Rw= třída 4 - min. 40 dB
požární odolnost	bez požadavků
ROZMĚRY A POČET	
rozměry vnitřní	
rozměry vnější - ve fasádě	900x2465
počet	1
KOVÁNÍ	
povrch. úprava/barva	stávající
ŽALUZIE	
materiál a provedení	není instalováno
rozměry	není instalováno
odstín/barva	není instalováno

ROZMĚRY VŠECH OKEN OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S OBJEDNATELEM. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ

PŘESNÉ ROZMĚRY PARAPETŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKENNÍCH NIK - ODSOUHLASIT OBJEDNATELEM

TABULKA DVEŘÍ  
PROJEKT - Zlepšení tepelné izolace budovy FFUP Olomouc, třída Svobody 26 - výměna oken

OZNAČENÍ	POPIS
TD-006	dřevěné vstupní dveře
dřevěné nebo kovové vstupní dveře s prosklením	

RÁMY A KŘÍDLA	
materiál rámu a křídla	kovové nebo voštinové
provedení	dle zvoleného materiálu bude upřesněno
povrchová úprava	dle zvoleného materiálu bude upřesněno
odstín/barva	dle zvoleného materiálu bude upřesněno
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI	
součinitel prostupu tepla dveří	Uw= max. 0,8 W/m2K
zasklení	izolační trojsklo, např. Planitherm Ultra N VSG 33.1-SWS16-Planilux 4-SWS14-Planitherm Ultra N VSG 44.1
zvuková neprůzvučnost	odstín bude přesně specifikován na vzorku
požární odolnost	bez požadavků
ROZMĚRY A POČET	
rozměry vnitřní	
rozměry vnější - ve fasádě	1640x2500
počet	1
KOVÁNÍ	
povrch. úprava/barva	stávající
ŽALUZIE	
materiál a provedení	není instalováno
rozměry	není instalováno
odstín/barva	není instalováno

ROZMĚRY VŠECH OKEN OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S OBJEDNATELEM. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ

PŘESNÉ ROZMĚRY PARAPETŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKENNÍCH NIK - ODSOUHLASIT OBJEDNATELEM

TABULKA DVEŘÍ  
PROJEKT - Zlepšení tepelné izolace budovy FFUP Olomouc, třída Svobody 26 - výměna oken

OZNAČENÍ	POPIS
TD-007	dřevěné vstupní dveře
dřevěné nebo kovové vstupní dveře s prosklením	

RÁMY A KŘÍDLA	
materiál rámu a křídla	kovové nebo voštinové
provedení	dle zvoleného materiálu bude upřesněno
povrchová úprava	dle zvoleného materiálu bude upřesněno
odstín/barva	dle zvoleného materiálu bude upřesněno
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI	
součinitel prostupu tepla dveří	Uw= max. 0,8 W/m2K
zasklení	izolační trojsklo, např. Planitherm Ultra N VSG 33.1-SWS16-Planilux 4-SWS14-Planitherm Ultra N VSG 44.1
zvuková neprůzvučnost	odstín bude přesně specifikován na vzorku
požární odolnost	bez požadavků
ROZMĚRY A POČET	
rozměry vnitřní	
rozměry vnější - ve fasádě	1850x2500
počet	1
KOVÁNÍ	
povrch. úprava/barva	stávající
ŽALUZIE	
materiál a provedení	není instalováno
rozměry	není instalováno
odstín/barva	není instalováno

ROZMĚRY VŠECH OKEN OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S OBJEDNATELEM. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ

PŘESNÉ ROZMĚRY PARAPETŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKENNÍCH NIK - ODSOUHLASIT OBJEDNATELEM