



OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.S	I	I	Celk
T/1	<div></div>	<p>POSUVNÉ VÝDEJNÍ OKNO ROZMĚŘ 1160x1110 mm</p> <p>POPIS: DŘEVĚNÉ RECEPČNÍ OKNO – VNITŘNÍ – TYP EURO RÁM – DŘEVĚNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA – BAREVNÝ NÁTĚR, BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM (ZÁKLADNÍ BÍLÁ). ZASKLENÍ – TEPELNĚIZOLAČNÍ DVOJSKLO (4–16Ar90%–4). VNITŘNÍ A "VNĚJŠÍ" PARAPET – DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TYPU MDF (BARVA BÍLÁ), ŠÍŘKA CCA 150 mm, DÉLKA 1200 mm, TLOUŠŤKA 35 mm. HORNÍ ČÁST – NEOTEVÍRAVÉ FIXNÍ ZASKLENÍ VE SPODNÍ ČÁSTI JEDNO POSUVNÉ KŘÍDLO.</p>	1	–	–	1
(celá položka)						
O/1	<div></div>	<p>PANELOVÉ POSUVNÉ STĚNY (JAPONSKÉ) ROZMĚŘ 3600x2600 mm</p> <p>POPIS: PANELOVÉ POSUVNÉ STĚNY TZV. "JAPONSKÉ" PRO PŘEDĚLENÍ PROSTORU RÁM – DŘEVĚNÝ, BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM (ZÁKLADNÍ BARVA DŘEVA). SOUČÁSTÍ JE VODÍCÍ KOLEJNICE (DODAVATELSKÝ KOMPLET). VÝPLŇ – TEXTÍLIE (BUDE UPŘESNĚNO DLE NABÍDKY ZHOTOVITELE). OVLÁDÁNÍ – RUČNĚ ŠŤŮROU (BARVA BÍLÁ).</p> <p>POZNÁMKA VÝŠKU STÍNÍČÍCH PANELŮ JE NUTNÉ URČIT V ZÁVISLOSTI NA SKUTEČNÉM UMÍSTĚNÍ PODHLEDU. SVĚTLÁ VÝŠKA UMÍSTĚNÍ PODHLEDU ZÁVISÍ NA VYBRANÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE, KTERÁ BUDE NAD PODHLEDEM.</p>	1	–	–	1
POZNÁMKA PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKU, PŘÍPADNÉ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOKUMENTACE NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE.						

(celá položka)