


VÝPIS

označení	název	rozměry (mm): šířka x hloubka / výška	počet celkem
S22	židle pracovní (s područkami)	700x560/1020-1210 (sedák) 650x460/ 420-600	57

SCHEMA (v cm)

POZNÁMKA:

Prvky S22 a S25 tvoří jednu produktovou řadu !



Pozn: Rozměry jsou uvedeny orientačně.

ROZMĚRY:

- výška - 1020-1210mm
- v.sedáku - 420-600mm
- průměr podnože - 680-720mm

SPECIFIKACE A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ:

- ergonomická otočná pracovní kolečková židle s područkami, synchronní mechanikou, vysokým opěradlem, výškově nastavitelná
- opěrák fixován ke kovové konstrukci židle, skrytá bederní opěrka
- volně plovoucí čalouněný sedák a opěrák
- synchronní mechanika, nosnost min. 120kg
- synchronizované naklápění sedáku a opěráku
- 2D područky, výškově nastavitelné
- kovová podnož (5-ti ramenná) v úpravě prášková barva
- kolečka dvojitá s brzdícím mechanismem pro pojezd na koberci
- látka otěruvzdorná (min. 100 000 cyklů Martindale), ohnivzdorná, 100% polyester FR, min.gramáž 280g/m2

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

A

čaloun:
vínová



kovové části:
černá



B

čaloun:
vínová




kovové části:
bílá



C

čaloun:
modrá




kovové části:
černá



CERTIFIKACE:

- látka: otěruvzdornost dle EN ISO 12947-2, min. 100 000 cyklů Martindale
- látka: ohnivzdornost EN 1021 P1&P2; BS 7176
- EN 1335 (kancelářské pracovní židle - stabilita a bezpečnost)

REVIZE ZE DNE _____

AKCE: Rekonstrukce budovy Filosofické fakulty UP v Olomouci - projektová dokumentace interiérového vybavení Na Hradě 245/5, 771 47 Olomouc	C.2. SPECIFIKACE PRVKŮ SEDACÍHO NÁBYTKU S22 - židle pracovní	ZPRACOVATEL  Bezučova 81/17a, Brno 60200
---	---	---