





ODKAZ	POPIS SCHEMA	sekcce	POČET		ks
			A1-4 NP	A1-5 NP	CELKEM
1 Z	<div>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - pro dveře jednokřídlové pro dveře 700/1970mm, zárubeň SDK 125 mm</div> <div></div> <div>MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH TL. 2 MM, JAKOSTNÍ TŘÍDY 11. ŠÍŘKA SDK PŘÍČKY: 125 MM STANDARDNÍ KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO ZDĚNÉ PŘÍČKY OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. PROFIL VYTVÁŘÍ PO OBVODU ZÁRUBNĚ POHLEDOVOU DRÁŽKU. SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE-TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY ÚPRAVA POVRCHU: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x RAL, BARVA : ODSÍN RAL DLE PROJEKTU INTERIÉRU</div>				
		vnitřní rozměr			
		1 Z	700/1970 L	-	1
	700/1970 P	-	-	-	
2 Z	<div>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - pro dveře jednokřídlové pro dveře 700/1970 mm, zárubeň SDK 100 mm</div> <div></div> <div>MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH TL. 2 MM, JAKOSTNÍ TŘÍDY 11. ŠÍŘKA SDK PŘÍČKY: 100 MM STANDARDNÍ KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO ZDĚNÉ PŘÍČKY OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. PROFIL VYTVÁŘÍ PO OBVODU ZÁRUBNĚ POHLEDOVOU DRÁŽKU. SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE-TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY ÚPRAVA POVRCHU: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x RAL, BARVA : ODSÍN RAL DLE PROJEKTU INTERIÉRU</div>				
		vnitřní rozměr			
		2 Z	700/1970 L	1	-
	700/1970 P	1	-	1	



POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILY SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA.
DOPRAVOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31, 772 00 Olomouc Telefon: 585 531 111	
STAVBA	Teoretické ústavy LF UP v Olomouci, stavební úpravy 2 sekcí				LIST Č 01
OBJEKT	SEKCE A1-4, A1-5				Č.v 07
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Vician	DATUM	07/2016	Č.ZAK	31-136/343
				revize	00
					(c)

ODKAZ	POPIS SCHEMA	sekcce	POČET		ks
			A1-4 NP	A1-5 NP	CELKEM
<div>3 Z</div>	<p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - pro dveře jednokřídlové pro dveře 800/1970mm, zárubeň pro zazdění 150 mm</p> <div></div> <p>MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH TL. 2 MM, JAKOSTNÍ TŘÍDY 11.</p> <p>ŠÍŘKA ZDĚNÉ PŘÍČKY: 150 MM</p> <p>STANDARDNÍ KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO ZDĚNÉ PŘÍČKY OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. PROFIL VYTVÁŘÍ PO OBVODU ZÁRUBNĚ POHLEDOVOU DRÁŽKU. SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE-TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>ÚPRAVA POVRCHU: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x RAL, BARVA : ODSŤÍN RAL DLE PROJEKTU INTERIÉRU</p>				
	vnitřní rozměr				
	<div>3 Z</div>	800/1970 L	-	-	-
	800/1970 P	2	-	2	
<div>4 Z</div>	<p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - pro dveře jednokřídlové pro dveře 800/1970 mm, zárubeň SDK 100 mm</p> <div></div> <p>MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH TL. 2 MM, JAKOSTNÍ TŘÍDY 11.</p> <p>ŠÍŘKA SDK PŘÍČKY: 100 MM</p> <p>STANDARDNÍ KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO ZDĚNÉ PŘÍČKY OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. PROFIL VYTVÁŘÍ PO OBVODU ZÁRUBNĚ POHLEDOVOU DRÁŽKU. SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE-TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>ÚPRAVA POVRCHU: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x RAL, BARVA : ODSŤÍN RAL DLE PROJEKTU INTERIÉRU</p>				
	vnitřní rozměr				
	<div>4 Z</div>	800/1970 L	3	-	3
	800/1970 P	2	-	2	



POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILY SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA.
DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31, 772 00 Olomouc Telefon: 585 531 111			
STAVBA	Teoretické ústavy LF UP v Olomouci, stavební úpravy 2 sekcí						LIST Č 02
OBJEKT	SEKCE A1-4, A1-5						Č.v 07
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Vician	DATUM	07/2016	Č.ZAK	31-136/343	revize	00 (c)

ODKAZ	POPIS SCHEMA	sekcce	POČET ks		
			A1-4 NP	A1-5 NP	CELKEM
5 Z	<p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - pro dveře jednokřídlové pro dveře 900/1970 mm, zárubeň SDK 150 mm</p>  <p>MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH TL. 2 MM, JAKOSTNÍ TŘÍDY 11.</p> <p>ŠÍŘKA SDK PŘÍČKY: 150 MM</p> <p>STANDARDNÍ KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO ZDĚNÉ PŘÍČKY OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. PROFIL VYTVÁŘÍ PO OBVODU ZÁRUBNĚ POHLEDOVOU DRÁŽKU. SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE-TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>ÚPRAVA POVRCHU: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x RAL, BARVA : ODSŤÍN RAL DLE PROJEKTU INTERIÉRU</p>				
6 Z	<p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - pro dveře jednokřídlové pro dveře 900/1970 mm, zárubeň pro zazdění 150 mm</p>  <p>MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH TL. 2 MM, JAKOSTNÍ TŘÍDY 11.</p> <p>ŠÍŘKA ZDĚNÉ PŘÍČKY: 150 MM</p> <p>STANDARDNÍ KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO ZDĚNÉ PŘÍČKY OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. PROFIL VYTVÁŘÍ PO OBVODU ZÁRUBNĚ POHLEDOVOU DRÁŽKU. SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE-TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>ÚPRAVA POVRCHU: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x RAL, BARVA : ODSŤÍN RAL DLE PROJEKTU INTERIÉRU</p>				



POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILY SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA.
DOPRAVOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31, 772 00 Olomouc Telefon: 585 531 111	
STAVBA	Teoretické ústavy LF UP v Olomouci, stavební úpravy 2 sekcí				LIST Č 03
OBJEKT	SEKCE A1-4, A1-5				Č.v 07
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Vician	DATUM	07/2016	Č.ZAK	31-136/343
				revize	00
					(c)

ODKAZ	POPIS SCHEMA	sekcce	POČET ks		
			A1-4 NP	A1-5 NP	CELKEM
7 Z	<p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - pro dveře dvoukřídlové pro dveře 1250/1970 mm, zárubeň SDK 100 mm</p>  <p>MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH TL. 2 MM, JAKOSTNÍ TŘÍDY 11.</p> <p>ŠÍŘKA SDK PŘÍČKY: 100 MM</p> <p>STANDARDNÍ KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO ZDĚNÉ PŘÍČKY OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. PROFIL VYTVÁŘÍ PO OBVODU ZÁRUBNĚ POHLEDOVOU DRÁŽKU. SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE-TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>ÚPRAVA POVRCHU: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x RAL, BARVA : ODSŤÍN RAL DLE PROJEKTU INTERIÉRU</p>	vnitřní rozměr	1	-	1
8 Z	<p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - pro dveře dvoukřídlové pro dveře 1250/1970 mm, zárubeň 150 mm</p>  <p>MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH TL. 2 MM, JAKOSTNÍ TŘÍDY 11.</p> <p>ŠÍŘKA ZDĚNÉ PŘÍČKY: 150 MM</p> <p>STANDARDNÍ KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO ZDĚNÉ PŘÍČKY OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. PROFIL VYTVÁŘÍ PO OBVODU ZÁRUBNĚ POHLEDOVOU DRÁŽKU. SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE-TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>ÚPRAVA POVRCHU: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x RAL, BARVA : ODSŤÍN RAL DLE PROJEKTU INTERIÉRU</p>	vnitřní rozměr	5	-	5



POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILY SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA.
DOPRAČOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31, 772 00 Olomouc Telefon: 585 531 111	
STAVBA	Teoretické ústavy LF UP v Olomouci, stavební úpravy 2 sekcí				LIST Č 04
OBJEKT	SEKCE A1-4, A1-5				Č.v 07
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Vician	DATUM	07/2016	Č.ZAK	31-136/343
				revize	00
					(c)

ODKAZ	POPIS SCHEMA	sekcce	POČET ks		
			A1-4 NP	A1-5 NP	CELKEM
9 Z	<p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - pro dveře dvoukřídlové pro dveře 1250/2100 mm, zárubeň 150 mm</p>  <p>MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH TL. 2 MM, JAKOSTNÍ TŘÍDY 11.</p> <p>ŠÍŘKA ZDĚNÉ PŘÍČKY: 150 MM</p> <p>STANDARDNÍ KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO ZDĚNÉ PŘÍČKY OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. PROFIL VYTVÁŘÍ PO OBVODU ZÁRUBNĚ POHLEDOVOU DRÁŽKU.</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE-TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>ÚPRAVA POVRCHU: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x RAL, BARVA : ODSŤÍN RAL DLE PROJEKTU INTERIÉRU</p>				
9 Z					
10 Z	<p>STAVEBNÍ POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE - pro dveře jednokřídlové pro dveře 1100/1970mm</p>  <p>POPIS: ZÁRUBEŇ VČETNĚ POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEŘE V SDK ZDI TLOUŠŤKY 150mm</p> <p>ROZMĚR: DLE SCHEMATU</p> <p>POPIS: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO POSUVNÉ DVEŘE VE ZDI SDK. OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO POSUVNÉ DVEŘE V SDK ZDI. DODÁVANÁ S KLEČÍ KAM ZAJÍŽDÍ OTEVŘENÉ DVEŘE.</p> <p>KOVÁNÍ: PO CELÉ DÉLCE HORNÍ ČÁSTI ZÁRUBNĚ JE VODÍČÍ KOLEJNICE. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VODÍTKO, BRZDA, VČETNĚ ZÁVĚSNÉHO VOZÍKU DVEŘÍ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x RAL BARVA ZÁRUBNĚ : BÍLÁ , PŘED REALIZACÍ VYVZORKOVÁNO A ARCHITEKTEM UPŘESNĚNO</p>				
10 Z					
10 Z					

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILY SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA.
DOPRAVOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31, 772 00 Olomouc Telefon: 585 531 111	
STAVBA	Teoretické ústavy LF UP v Olomouci, stavební úpravy 2 sekcí				LIST Č 05
OBJEKT	SEKCE A1-4, A1-5				Č.V 07
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Vician	DATUM	07/2016	Č.ZAK	31-136/343
				revize	00
					(c)

ODKAZ	POPIS SCHEMA	sekcce	POČET ks		
			A1-4 NP	A1-5 NP	CELKEM
11 Z	<p>STAVEBNÍ POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE - pro dveře jednokřídlové pro dveře 900/1970mm</p>  <p>POPIS: ZÁRUBEŇ VČETNĚ POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEŘE V SDK ZDI TLOUŠŤKY 150mm a 100mm</p> <p>ROZMĚR: DLE SCHEMATU</p> <p>POPIS: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO POSUVNÉ DVEŘE VE ZDI SDK. OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO POSUVNÉ DVEŘE V SDK ZDI. DODÁVANÁ S KLEČÍ KAM ZAJÍŽDÍ OTEVŘENÉ DVEŘE.</p> <p>KOVÁNÍ: PO CELÉ DÉLCE HORNÍ ČÁSTI ZÁRUBNĚ JE VODÍCÍ KOLEJNICE. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VODÍTKO, BRZDA, VČETNĚ ZÁVĚSNÉHO VOZÍKU DVEŘÍ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x RAL BARVA ZÁRUBNĚ : BÍLÁ , PŘED REALIZACÍ VYVZORKOVÁNO A ARCHITEKTEM UPŘESNĚNO</p>	<div>11 Z</div> <div>vnější rozměr</div> <div>1945/2060</div>	2	-	1
12 Z	<p>STAVEBNÍ POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE - pro dveře jednokřídlové pro dveře 700/1970mm</p>  <p>POPIS: ZÁRUBEŇ VČETNĚ POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEŘE V SDK ZDI TLOUŠŤKY 150mm</p> <p>ROZMĚR: DLE SCHEMATU</p> <p>POPIS: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO POSUVNÉ DVEŘE VE ZDI SDK. OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO POSUVNÉ DVEŘE V SDK ZDI. DODÁVANÁ S KLEČÍ KAM ZAJÍŽDÍ OTEVŘENÉ DVEŘE.</p> <p>KOVÁNÍ: PO CELÉ DÉLCE HORNÍ ČÁSTI ZÁRUBNĚ JE VODÍCÍ KOLEJNICE. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VODÍTKO, BRZDA, VČETNĚ ZÁVĚSNÉHO VOZÍKU DVEŘÍ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x RAL BARVA ZÁRUBNĚ : BÍLÁ , PŘED REALIZACÍ VYVZORKOVÁNO A ARCHITEKTEM UPŘESNĚNO</p>	<div>12 Z</div> <div>vnější rozměr</div> <div>1545/2060</div>	1	-	1

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILY SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA.
DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31, 772 00 Olomouc Telefon: 585 531 111	
STAVBA	Teoretické ústavy LF UP v Olomouci, stavební úpravy 2 sekcí				LIST Č 06
OBJEKT	SEKCE A1-4, A1-5				Č.v 07
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Vician	DATUM	07/2016	Č.ZAK	31-136/343
				revize	00
					(c)