

Poz. číslo	Název	MJ	Počet	Cena/MJ	celkem
Zař.č. 1,1A - větrání dětské skupiny					
	jednotka vzt v ECO 2018				
1.1	jednotka větrací ve vnitřním provedení podstropní s protiproudým rekuperátorem s by passem servisní kryt V = 800/800 m3/h 230V 50Hz p = 220/220 Pa Qt = 3kW 230V 50Hz ventilátory jsou vybaveny EC motory vč.příslušenství - tlumicí manžety, 2uzavírací klapky, MaR centrální - dodá profese MaR	ks	1		0,00
1.10	protidešťová žaluzie se sítím proti hmyzu 315x250 nátěr a provedení dle požadavku investora	ks	1		0,00
1.15	tlumič hluku 400x200 - 1500 v provedení G, s děrovaným plechem	ks	1		0,00
1.16	tlumič hluku 400x200 - 1600 v provedení G, s děrovaným plechem	ks	1		0,00
1.20	regulační klapka DN 200 ovl. S - dodá MaR	ks	1		0,00
1.25	protipožární klapka 315x200 ruční, teplotní, s koncovým spínačem musí být dodána taková klapka, u které lze vyměnit ve 2.etapě ovládání za servo 230V 50Hz vč. Protipožárních ucpavek a certifikovaného doizolování klapky, klapka je osazena mimo stěnu	ks	1		0,00
1.40	textilní výustka v provedení půlkruh 250 - dl.4800mm Vp = 400m3/h p = 80Pa 1xzaslepení, přívod nástavec kruhový DN200 zboku barva oranžová - předložit vzorník ke schválení !! před objednávkou odsouhlasit délku s architektem! Tkanina PMS-100%polyester,nekonečné vlákno,hm..200 g/m² tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1) požární odol.-třída E dle ČSN EN 13501-1: 2003 tepl.odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330- 6330-2000-třída č.4(ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce vč.hliníkové profily	ks	1		0,00
1.41	ventil přívodní DN100 vč.zděře	ks	1		0,00
1.42	ventil přívodní DN160 vč.zděře	ks	3		0,00
1.51	Ohebná hadice izolovaná DN 100 rozvody nesmí být delší než 1,2m	ks	1		0,00
1.52	Ohebná hadice izolovaná DN 160 rozvody nesmí být delší než 1,2m	ks	5		0,00
1A.10	protidešťová žaluzie 200x315 nátěr a provedení dle požadavku investora	ks	1		0,00
1A.15	tlumič hluku 400x200 - 1500 v provedení G, s děrovaným plechem	ks	1		0,00
1A.16	tlumič hluku DN315 - 900 v provedení G, s děrovaným plechem	ks	1		0,00
1A.17	tlumič hluku 400x200 - 900 v provedení G, s děrovaným plechem	ks	1		0,00
1A.20	regulační klapka DN 200 ovl. S - dodá MaR	ks	1		0,00
1A.40	odtahová výustka do podhledu 1025x125 výustka komfortní jednořadá s regulací V=300m3/h	ks	1		0,00
1A.41	odtahový ventil DN 100 vč.zděře	ks	7		0,00
1A.42	odtahový ventil DN 160 vč.zděře	ks	1		0,00
1A.51	ohebná hadice izolovaná DN 100	bm	6		0,00
1A.52	ohebná hadice izolovaná DN 160	bm	1		0,00

Poz. číslo	Název	MJ	Počet	Cena/MJ	celkem
1,1A.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. rovné a tvarové potrubní díly - 40%	m2	32		0,00
1,1A.80	Potrubí kruhové SPIRO do DN 250 vč. Tvarovek 40% a příslušenství	bm	35		0,00
1.85	Spojovací a těsnící materiál Podpěry, závěsy, konzoly drobný vzt materiál	sada	1		0,00
Celkem:					0,00
Zař.č.2 - demontáže					
2.1	demontáž vzt v dnešních prostorách - potrubí spiro cca 20bm vč. odvodu na skládku a ekologická likvidace	sada	1		0,00
Celkem:					0,00
IZOLACE, NÁTĚRY,					
	Izolace tepelné a protihlukové TL.40mm	m ²	12		0,00
	Izolace tepelné a protihlukové tL.20mm - lepená izolace	m ²	20		0,00
	Izolace protipožární - odolnost 30min.	m ²	6		0,00
	Nátěry potrubí a vzt elementů, část potrubí dle pokynů podpěrných konstrukcí 1x základní, 3x vrchní akryl	m ²	10		0,00
Celkem:					0,00
	zaregulování zařízení VZT	ks	1		0,00
Celkem:					0,00