


**!!! PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ !!!**

AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. JAN MLÉČKA, Ph.D.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = 211,050 m n. m. (stávající úroveň podlahy 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. 47 PŘF UP PRO DĚTSKOU SKUPINU, OLOMOUC - HOLICE</b>		STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc		OBJEKT: SO 02.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. 47 - DĚTSKÁ SKUPINA	
MÍSTO STAVBY: areál PŘF UP v Olomouci pozemek parc. č. 1705/42, k.ú. 641227 Holice u Olomouce		PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  <b>INTAR</b> a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20193061-4	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz		DATUM: 12/2017	
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		FORMÁT: 5 x A4	
ZHOTOVITEL ČÁSTI: INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		KOPIE:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz		MĚŘÍTKO:	
VYPRACOVAL: ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz		VÝKRES: <b>VÝPIS PSV - DVEŘE</b>	
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20193061-4/SO 02.1/D.1.1.12		ČÍSLO VÝKRESU: <b>12</b>	
		REVIZE:	

DVEŘE - SPECIFIKACE

Stavba:	Investor:	Zak.číslo:	Stupeň:	SO:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:
Stavební úpravy objektu č. 47 PŘF UP pro dětskou skupinu, Olomouc - Holice	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	20193061-4	PROJEKT	SO 02.1	12/2017	Ing. Petr Svoboda	INTAR a.s., BEZRUČOVA 81/17a 602 00 Brno

OZNAČENÍ		DVEŘE VŠEOBECNĚ							KŘÍDLO			ZÁRUBEŇ			STĚNA	PŘÍSLUŠENSTVÍ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01P / D	01L / D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

OZNAČENÍ		DVEŘE VŠEOBECNĚ								KŘIDLO			ZÁRUBEŇ			STĚNA	PŘÍSLUŠENSTVÍ																				
TRÍDA BEZPEČNOSTI (dle dle NBÚ)		TYP DVEŘÍ	ROZMĚRY DVEŘÍ š x v [mm]	POČET KŘIDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	PANIKOVÉ KOVÁNÍ	MATERIÁL KŘIDLA	VZHLED	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘIDLA	TYP ZÁRUBEŇ	MATERIÁL ZÁRUBEŇ	BLÍŽŠÍ SPEC. MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBEŇ	MATER. STĚNY – TL. OÚŠTKA [mm]	PRAH/ PŘECHOD. LIŠTA	MATERIÁL KOVÁNÍ	ZÁMEK (bezpečnostní trída dle ČSN EN 1627)										OVĚŘ. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTU	POZNÁMKA	REVIZE	1.NP [ks]	mezipodesta	CELKEM [ks]	
04L / D	04P / D	otočné	rozměr křídla cca 1150x2350 mm (čistá světla šířka obdobně jako u 03(D))	1	L P	vnitřní	N	N	dřevo	plně hladké, bez polodrážky	nátěrový systém	dle výběru architektka	speciální zárubeň - soudávkový systém	ocel	ocelová zárubeň pro dveře bez polodrážky	nátěrový systém	bílá, dle stávajících, odstín bude vyzorkován	keramická příčka - 100	bez prahu,	mat. nerez	vločka - generální klíč										klíka / klíka	dveřní zárážka, Vybavení dle vyhlášky 398/2006Sb. Matný polep skla	00	0	1	0	1
05L / D	05P / D	otočné	rozměr křídla cca 1150x2350 mm (čistá světla šířka obdobně jako u 03(D))	1	L P	vnitřní	N	N	dřevo	plně hladké, bez polodrážky	nátěrový systém	dle výběru architektka	speciální zárubeň - soudávkový systém	ocel	ocelová zárubeň pro dveře bez polodrážky	nátěrový systém	bílá, dle stávajících, odstín bude vyzorkován	keramická příčka - 150	bez prahu,	mat. nerez	vločka - generální klíč										klíka / klíka	dveřní zárážka, Vybavení dle vyhlášky 398/2006Sb. Matný polep skla	00	0	1	0	1
06L / D	06P / D	otočné	800 x 1970 včetně ocelové zárubeň	1	L P	vnitřní	EI30 DP3-C	N	dřevo	plně, hladké, bez polodrážky	vysokotlaký laminát HPL	bílá, dle stávajících, odstín bude vyzorkován	speciální zárubeň - soudávkový systém	ocel	ocelová zárubeň pro dveře bez polodrážky	nátěrový systém	bílá, dle stávajících, odstín bude vyzorkován	keramická příčka - 150	bez prahu, případně přechodová lišta	mat. nerez	vločka - generální klíč										klíka / koule	dveřní zárážka	00	0	1	0	1

OZNAČENÍ		DVEŘE VŠEOBECNĚ								KŘÍDLO			ZÁRUBEŇ			STĚNA	PŘÍSLUŠENSTVÍ										POZNÁMKA	REVIZE	1.NP [ks]	mezipodesta	CELKEM [ks]			
09P / D	09L / D	posuvné, včetně pouzdra pro zabudování	1200 x 2600	1	P	L	vnitřní	N	N	dřevo - plně masiv - modřín	plně, hladké	nátěrový systém	odstín bude vyzorkován	.	.	.	.	keramická příčka	bez prahu,	mat. nerez	.	N	N	N	N	N						N	systémové kování	systémové kování pro posuvné dveře včetně vodící kolejnice, dole - vodící profil , vodící kolejnice umístěna nad podhledem, bezpečnostní doraz
07P/D	07L/D	posuvné	600 x 2600	1	P	L	vnitřní	N	N	dřevo - plně masiv - modřín	plně, hladké	nátěrový systém	odstín bude vyzorkován	speciální zárubeň - součást dodávky dveří jako celku	dřevo	zárubeň pro posuvné dveře	nátěrový systém	odstín bude vyzorkován	keramická příčka - 150	bez prahu,	mat. nerez	WC	N	N	N	N	N	N	systémové kování	systémové kování pro posuvné dveře včetně vodící kolejnice, dole - vodící tm , vodící kolejnice umístěna nad podhledem	00	0	0	1
08P / D	08L / D	posuvné	600 x 2600	1	P	L	vnitřní	N	N	dřevo - plně masiv - modřín	plně, hladké	nátěrový systém	odstín bude vyzorkován	speciální zárubeň - součást dodávky dveří jako celku	dřevo	zárubeň pro posuvné dveře	nátěrový systém	odstín bude vyzorkován	keramická příčka - 100	bez prahu,	mat. nerez	vložka - generální klíč	N	N	N	N	N	N	systémové kování	systémové kování pro posuvné dveře včetně vodící kolejnice, dole - vodící tm , vodící kolejnice umístěna nad podhledem	00	1	0	1
09P / D	09L / D	posuvné, včetně pouzdra pro zabudování	1200 x 2600	1	P	L	vnitřní	N	N	dřevo - plně masiv - modřín	plně, hladké	nátěrový systém	odstín bude vyzorkován	.	.	.	.	keramická příčka	bez prahu,	mat. nerez	.	N	N	N	N	N	N	systémové kování	systémové kování pro posuvné dveře včetně vodící kolejnice, dole - vodící profil , vodící kolejnice umístěna nad podhledem, bezpečnostní doraz	00	1	0	0	

OZNAČENÍ		DVEŘE VŠEOBECNĚ								KŘÍDLO			ZÁRUBĚŇ			STĚNA	PŘÍSLUŠENSTVÍ										POZNÁMKA	REVIZE	1.NP [ks]	mezipodesta	CELKEM [ks]									
12P / D	12L / D	11P / D	11L / D	10P / D	10L / D	TYP DVEŘÍ	TRÍDA BEZPEČNOSTI (dle dle NBÚ)	ROZMĚRY DVEŘÍ Š x V [mm]	POČET KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	PANIKOVÉ KOVÁNÍ	MATERIÁL KŘÍDLA	VZHLED	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL ZÁRUBNĚ	BLÍŽŠÍ SPEC. MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	MATER. STĚNY – TLOUŠŤKA [mm]	PRAH/ PŘECHOD.LIŠTA	MATERIÁL KOVÁNÍ	ZÁMEK (bezpečnostní třída dle ČSN EN 1627)						EZS (SKV)	EPS	SAMOZAVÍRAČ	MŘÍŽKA	KOORDINÁTOR	STAVĚČ	OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ		
						otáččné	-	1375x2000 mm, dodržet světllost otvoru dle PBŘ	2	P	L	vnitřní	EI30 DP3-C	A - PANIKOVÁ klika na obou křídlech zabírající zachytávání oděvu ve směru úniku	hliníkový systémový profil, bezpečnostní zasklení	prosklená křídla	elox	dle výběru architektka	součástí dveří	-	-	-	-	-	keramická příčka	bez prahu,	mat. nerez	vložka - generální klíč	N	N	N	N	A	A	klika / klika - klika zabírající zachytávání oděvu ve směru úniku	dveřní zarážka, samozavírač 2x	00	0	1	1
						posuvné	-	1200 x 2600	1	P	L	vnitřní	N	N	dřevo - plně masiv - modřín	plně, hladké	nátěrový systém	odstín bude vyzorkován	-	-	-	-	-	keramická příčka	bez prahu,	mat. nerez	-	N	N	N	N	N	N	systémové kování	systémové kování pro posuvné dveře včetně vodící kolejnice, dole - vodící profil , vodící kolejnice umístěna nad podhledem, bezpečnostní doraz	00	1	0	1	