
K10 100
K24 100
K13 100
K11 100
K25 100
K9 100
K5 100
K19 100
K15 100
K14 100
K30 100
K29 100
K1 100
K30a 100
K31 100
K16 100
K23 100
K22 100
D8 125
D7 125
D6 125
D5 125
D25 125
D10 125
D1 125
D12 125
D2 125
D22 125
D21 125
D20 125
D16 125
D14 125
D4 125
D3 125
+8.600
+9.650
+13.870
4.20c
4.33
4.35
4.34
4.20
4.19
4.20b
4.20a
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.05a
4.05b
4.05c
4.05d
4.05e
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
4.11
4.12
4.12a
4.13
4.14
4.15
4.15a
4.15b
4.15c
4.15d
4.15e
4.15f
4.16
4.17
4.18
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32
4.36
4.36a
4.36b
EO 3
HL21
HL138
12x150x220
11x150x220
10x140x220
ODVOD KONDENZÁTU OD CHLADIČŮ VZT JEDNOTKY POZICE 2.4.01 NAD PODLAHOU V TEPELNÉ ZÓNĚ A2
ODVOD K PŮDNÍM PROSTORU VE SPÁDU DLE SKLONU STŘECHY PROSTUP STŘECHOU - PROSTUPOVOU MANŽETOU - VIZ STAVEBNÍ ČÁST KOTVENÉ KE STAVEBNÍ KONSTRUKCI VYVEDENO NAD STŘECHU MIN 300MM UKONČENÉ VĚTRACÍ HLAVICÍ DN 100
LEGENDA:
POTRUBÍ PLYNOVODU ODOLNÉ
POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PVC
POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE PVC
POTRUBÍ KANALIZACE HT
POTRUBÍ PITNÉ VODY
POTRUBÍ TEPLÉ VODY
POTRUBÍ CIRKULAČNÍ
POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ PŘÍVODNÍ
POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ VRATNÉ
VODOVOD – STÁVAJÍCÍ STUDENÁ PITNÁ VODA
VODOVOD – STÁVAJÍCÍ TEPLÁ VODA
VODOVOD – STÁVAJÍCÍ CIRKULAČNÍ POTRUBÍ
STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
DEMONTÁŽE
POZNÁMKY:
- NAZNAČENÝ PRŮBĚH ZÁKLADŮ JE PŘEDPOKLÁDANÝ, V PŘÍPADĚ ODLIŠNÉ POLOHY JE NUTNÉ PROVEDENÍ ODPOVÍDAJÍCÍCH PRŮRAZŮ
- U STÁVAJÍCÍCH ZTI JE NUTNÉ POTRUBÍ V MÍSTECH NAPOJENÍ NA NOVOU KANALIZACI POTRUBÍ ZNOVUZAVEDENÝCH PO ODKRYTÍ KONSTRUKCÍ PROVÉST ZKOUŠKU VODOTĚSNOSTI
- JE NUTNÉ KOORDINOVAT POLOHU SVODNÉHO POTRUBÍ K10 A K24 PODÉL INSTALAČNÍ CHODBY
- POD M.Č. P1 NUTNÉ PROVÉST HLOUBENÍ DN 250 S POTRUBÍM DN 125
- POTRUBÍ PŘÍPOJKY RUČNÍ VÝKOP, NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ V CHODNÍKU A V ULICI
- VĚTEV K2, K16,K17 -INSTALOVÁNA KLAPKA PROTI VZDUTÉ VODĚ, PROVEDENÍ ŠACHTY A POKLOPU VIZ STAVEBNÍ ČÁST
- PŘÍPADY POJISTNÝCH VENTILŮ OD EL.OHŘÍVAČŮ BUDOU NAPOJENY VOLNĚ HADIČKOU DN 10 DO VTOKŮ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- PROVEDENÍ PRO SUCHÝ STAV NAPŘ. HL21
- ODVOD KONDENZÁTU OD KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK POMOCÍ SIFONU HL 138
- PROVEDENÍ VÝKOPU A ZÁSYPU POTRUBÍ DLE ČSN EN 1610
- VÝKOPY BUDOU OPATŘENY OBOUSTRANNÝM PAŽENÍM MIN. PRACOVNÍ ŠÍŘKA 900 MM
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE PROVEDENO VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V TERÉNU
- V PŘÍPADĚ PROVÁDĚNÍ PRACÍ V TĚLESE KOMUNIKACE POVRCH UVEDEN DO PŮVODNÍHO STAVU DLE POŽADAVKU SPRÁVCE KOMUNIKACE
±0,000=214,550 v systému Bpv
Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26
pro Př. LF v Olomouci
INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: T4T, s.r.o., Bratrance 119, 273 63 Bratrance, T4T, S.R.O., Ing. Jiří Orner, Sokolská 136/53, 75701 Valašské Meziříčí, IČ: 68349246
PROJEKTANT: Ing. Jiří Orner, Sokolská 136/53, 75701 Valašské Meziříčí, IČ: 68349246
SPOLUPRACOVAL PROJEKTANT: Ing. Petr Lukáš
VYPRACOVAL: Ing. Vlastimil Straka
STUPEŇ: DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
DATUM: 12/2017
ČÁST: D1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
MĚŘÍTKO: 1:50
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01.1 - HLAVNÍ BUDOVA
FORMÁT: 28x44
NÁZEV: KANALIZACE - 4.NP
ČÍSLO: D1.01.4.1 08 00