

Legenda SLP

Značka	Popis
B1/X-00	datová zásuvka 1x RJ-45, Cat.6 UTP - pod omítku, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu
B1/X-00 B1/X-00	datová zásuvka 2x RJ-45, Cat.6 UTP - pod omítku, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu
WiFi B1/X-00	datová zásuvka 1x RJ-45, Cat.6 UTP, určená pro WiFi AP - pod omítku, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu
DTP C1/E-3	datová zásuvka 1x RJ-45, Cat.6 UTP určená pro napojení dataprojektoru - přesné umístění zásuvky musí být stanoveno při realizaci dle požadavků dodavatele AV techniky
INT C1/E-4	datová zásuvka 1x RJ-45, Cat.6 UTP určená pro napojení interaktivní tabule - přesné umístění zásuvky musí být stanoveno při realizaci dle požadavků dodavatele AV techniky
	sdružené rámečky pod omítku (1-5ti násobné) pro datové zásuvky
	Podlahový instalační kanál, tříkomorový 250x48mm
	Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační systémy s otvorem pro trubky, vysoké zatížení, max. hloubka dle konstrukce podlahy (koordinovat se stavební částí), s krytem pro uložení podlahové krytiny - vývody k zásuvkám v místnosti provedeny PVC trubkami vedenými v podlaze a poté do stěny k zásuvce. Ke každé zásuvce vedena 1x toy Ø25
3x RJ45 Cat.6 (B1/?-00 až B1/?-00) + AV technika	Podlahová krabice pro podlahové instalační systémy, pro hranaté vestavné jednotky s max. 12-ti zásuvkami modulu 45x45, vysoké zatížení, max. hloubka dle konstrukce podlahy (koordinovat se stavební částí), s krytem pro uložení podlahové krytiny - počet portů datových zásuvek RJ45 Cat.6 (modul 45) uveden v popisném textu - zásuvky AV techniky viz. specifikace
	čtečka systému elektronické kontroly vstupu
1-7 RJ	přístupová řídící jednotka
	elektromechanický zámek - součástí dodávky dveří
	dveřní IP komunikátor se třemi tlačítky
	venkovní IP kamera - součástí D.1.4.7 je pouze příprava kabeláže, kamery jsou součástí D.2.4
	vnitřní IP kamera - součástí D.1.4.7 je pouze příprava kabeláže, kamery jsou součástí D.2.4
KT250	instalační krabice pod omítku/do sádrokartonu 250mm, včetně PVC trubek
KO125	trasa PVC trubek pod omítkou s odbočnou krabicí 133mm
	kabelové žlaby plné, včetně konzol, výložníků apod. dimenze uvedena u jednotlivých žlabů

Poznámky:
- není-li uvedeno jinak, výška zásuvek osově 300 mm nad podlahou
- není-li uvedeno jinak, výška wifi osově 3000 mm nad podlahou
- v rozvaděčích nn 2xRJ45 na din lištu
- podlahové krabice - typ krabice, propojení s koncovými prvky a výbava zásuvkami je uveden ve specifikaci

±0,000=214,550 v systému Bpv

Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26
pro FF UP v Olomouci

INVESTOR	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	PROJEKTANT
Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci	T4T, s.r.o. Bratronice 119 273 63 Bratronice T4T, s.r.o. Bratronice 119, 273 63, Bratronice IČ: 24299227, DIČ: CZ24299227 FIO banka, a.s., č.ú.:2900269899/2010 www.t4t.cz	FELOMA, s.r.o. Křížkovského 843/5 779 00 Olomouc FELOMA IČ: 64085864, DIČ: CZ64085864 www.feloma.cz mob.: 605 372 265
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Vladimír Junek	HIP: Ing. Vlastimil Straka	VYPRACOVAL: M.Šíma, Dis. F.Vrzal, Dis.
STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DATUM: 12/2017 — PARÉ
ČÁST DOKUMENTACE: D1.4.7 ELEKTRO-SLABOPROUD		MĚŘÍTKO: 1:100
STAVEBNÍ OBJEKT (SO): SO 01-08		FORMÁT: 10xA4
OBSAH: Schéma rozmístění prvků - 2.NP		ČÍSLO VÝKRESU: D1.4.7. 05 — ČÍSLO REVIZE: 00