

Architektonicko urbanistický atelier

ul.8.května 16, 772 00 Olomouc 2, tel/fax: 585 220 056 e-mail: atelier_a@ateol.cz






TABULKY DVEŘÍ




















TABULKY DVEŘÍ

Označení	Popis	Foto - stávající
Td 01	Stávající vnitřní dveře s bočním světlíkem	
	Stávající vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře s bočním proskleným světlíkem, osazené v dřevěné rámové zárubni	
<ul style="list-style-type: none">- Demontovat stávající vývěsky, cedule, plakáty, nefunkční novodobé prvky a SLP rozvody- Odstranit stávající povrchovou úpravu (opálením, obroušením, chemicky), povrch přebrousit a celoplošně zbavit zbytků nátěrů a očistit- Praskliny a díry ve stávajícím křídle a zárubni vytmelit a přebrousit- Chybějící prvky (lišty) doplnit – kopie původních- Narušené prvky vyměnit – kopie původních- Kliku se štítky očistit a seřadit- Provéřit ukotvení stávající zárubně- Promazat stávající závěsy- Provést novou povrchovou úpravu		
Křídla		
Materiál	Stávající dřevěný masiv	
Povrchová úprava	Tlustovrstvé lazury s filtry proti UV záření včetně hloubkové impregnace proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu, máčecí základní vrstva, vrchní silnovrstvá lazura nanášená vysokotlakým stříkacím zařízením (1x máčení v základu, 2x nástřik s mezibroušením)	
Odstín	shodný s původním	
Zasklení (boční světlík)	Stávající – jednoduché sklo do dřevěných lišt	
Odstín zasklení	Stávající - čirá kůra	
Zárubeň		
Materiál	Stávající dřevěný masiv	
Povrchová úprava	Tlustovrstvé lazury s filtry proti UV záření včetně hloubkové impregnace proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu, máčecí základní vrstva, vrchní silnovrstvá lazura nanášená vysokotlakým stříkacím zařízením (1x máčení v základu, 2x nástřik s mezibroušením)	
Odstín	shodný s původním	
Fyzikální vlastnosti		
	Nepožadují se	
Součinitel prostupu tepla	-	
Zvuková neprůzvučnost	-	
Rozměry a počet		
Rozměr stěny	1340/2340 mm	
Rozměr dveří	920/2250 mm - levé	
Počet	1 ks	
Kování		
Kování	Stávající - nerez	
Kotvení		
Popis	Stávající	
ROZMĚRY VŠECH DVEŘÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ		

TABULKY DVEŘÍ

Označení	Popis	Schéma členění křídla:
Td 02	Nové vnitřní dveře jednokřídlové plné	
	Jednokřídlové dveře dřevěné plné s profilovaným křídlem, osazené do obložkové zárubně s proskleným nadsvětlíkem	
<ul style="list-style-type: none">- Rámová konstrukce z masivního materiálu- Výplně z dýhovaných deskových materiálů- Standardní profilované lišty		
Požární odolnost	Bez požární odolnosti	
Dveřní křídlo		
Popis	Rámové křídlo s profilovanými kazetami	
Materiál	Dřevěný masiv - dub	
Doraz u prahu	S dorazem u prahu, maximální výška 20mm	
Povrchová úprava	Interiérové lazury odolné proti oděru, máčecí základní vrstva, vrchní tvrdá lazura nanášená vysokotlakým stříkacím zařízením (1x máčení v základu, 2x nástřik s mezibroušením)	
Odstín	shodný se stávajícími vstupními dveřmi do chodby 2.13a	
Zasklení křidel	Bez zasklení	
Výplň kazet	Překližka, konstrukční desky s dubovou dýhou	
Zárubeň		
Popis (vyzdívaná stěna)	Dřevěná obložková zárubeň s polodrážkou pro obložení sádrokartonové stěny tl.150mm , s nadsvětlíkem	
Materiál	Dřevěný masiv - dub	
Povrchová úprava	Interiérové lazury odolné proti oděru, máčecí základní vrstva, vrchní tvrdá lazura nanášená vysokotlakým stříkacím zařízením (1x máčení v základu, 2x nástřik s mezibroušením)	
Odstín	shodný se vstupními dveřmi do chodby 2.13a	
Zasklení křidel	Zasklení – bezpečnostní sklo do dřevěných zasklívacích lišt	
Odstín zasklení	Čiré	
Fyzikální vlastnosti		
Zvuková neprůzvučnost	-	
Rozměry a počet		
Rozměr dveří	900/1970+650 mm	
Počet - levé	1 ks	
Počet - pravé	3 ks	
Kování		Kování
Kování	Závěsy (panty) dostatečně dimenzované na váhu křidel, klika se štítky	
Zámek	Oboustranná cylindrická vložka se systémy hlavního a generálního klíče	
Materiál	mosaz	
Povrchová úprava	Vrchní kování - patinovaná mosaz	
Kotvení		
Popis	Pomocí kotev z ocelové pásovin, zasekaných do zdiva, dotěsnit polyuretanovou pěnou	
ROZMĚRY VŠECH DVEŘÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘÍDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ		
DOPLŇKY		
Označení	Popis	Práh
P	Dřevěný dveřní broušený lakovaný práh se zkosenou hranou	
Tloušťka desky (s)	20 mm	
Materiál	Dřevěný masiv - dub	
Povrchová úprava	2 x nátěr matným tvrzeným transparentním lakem	
Odstín	dub	
Délka	900 mm	
Šířka (h)	200 mm	
Počet	4 ks	
Kotvení	Lepící tmel a hmoždiny s vruty	

TABULKY DVEŘÍ

Označení	Popis	Schéma členění křídla:
Td 03	Nové vnitřní dveře jednokřídlové plné	
	Jednokřídlové dveře dřevěné plné s profilovaným křídlem, osazené do obložkové zárubně	
<div>- Rámová konstrukce z masivního materiálu</div> <div>- Výplně z dýhovaných deskových materiálů</div> <div>- Standardní profilované lišty</div>		
Požární odolnost	Bez požární odolnosti	
Dveřní křídlo		
Popis	Křídlo plné s kazetovou výplní	
Materiál	Dřevěný masiv - dub	
Doraz u prahu	S dorazem u prahu, maximální výška 20mm	
Povrchová úprava	Interiérové lazury odolné proti oděru, máčecí základní vrstva, vrchní tvrdá lazura nanášená vysokotlakým stříkacím zařízením (1x máčení v základu, 2x nástřik s mezibroušením)	
Odstín	shodný se stávajícími vstupními dveřmi do chodby 2.13a	
Zasklení křidel	Bez zasklení	
Výplň kazet	Překlíčka, konstrukční desky s dubovou dýhou	
Zárubeň		
Popis (vyzdívaná stěna)	Dřevěná obložková zárubeň s polodrážkou pro obložení zděné stěny tl.100mm	
Materiál	Dřevěný masiv - dub	
Povrchová úprava	Interiérové lazury odolné proti oděru, máčecí základní vrstva, vrchní tvrdá lazura nanášená vysokotlakým stříkacím zařízením (1x máčení v základu, 2x nástřik s mezibroušením)	
Odstín	shodný se vstupními dveřmi do chodby 2.13a	
Zasklení křidel	Bez zasklení	
Očalounění		
Popis:	Provést očalounění dveřního křídla ze strany do dveřní niky - molitanová výplň, cvočky a koženka v odstínu světle hnědém	
Rozměry a počet		
Rozměr dveří	800/1970	
Počet - levé	1 ks	
Počet - pravé	1 ks	
Kování		
Kování	Závěsy (panty) dostatečně dimenzované na váhu křidel, klika se štítky	
Zámek	Oboustranná cylindrická vložka se systémy hlavního a generálního klíče	
Materiál	mosaz	
Povrchová úprava	Vrchní kování - patinovaná mosaz	
Kotvení		
Popis	Pomocí kotev z ocelové pásovin, zasekaných do zdiva, dotěsnit polyuretanovou pěnou	
ROZMĚRY VŠECH DVEŘÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ, PROFILACI VLYSŮ A OTEVÍRÁNÍ KŘIDEL PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ		
DOPLŇKY		
Označení	Popis	Práh
P	Dřevěný dveřní broušený lakovaný práh se zkosenou hranou	
Tloušťka desky (s)	20 mm	
Materiál	Dřevěný masiv - dub	
Povrchová úprava	2 x nátěr matným tvrzeným transparentním lakem	
Odstín	dub	
Délka	800 mm	
Šířka (h)	200 mm	
Počet	2 ks	
Kotvení	Lepící tmel a hmoždiny s vruty	