

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KONSTRUKCE



ZA ZDÍVKY A DOZDÍVKY UPRAVOVANÝCH OTVORŮ PROVÉST Z CIHEL PLNÝCH NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU MVC 5

PŘÍČKY ZE SÁDROKARTONU TL150mm, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÉ, S VÁŽENOU LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOSTÍ $R_w=55dB$, VLOŽENOU MINERÁLNÍ HLUKOVOU IZOLACÍ A PAROZÁBRANOU

BOURANÉ A ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE

Tabulka místností								
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Obvod [m]	Podlaha	Skladba	Výška [m]	Stěny	Strop
2.13a	CHODBA	19,37	25,36	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	A1	3,8	MALBA	PODHLÉD (SÁDROKARTONOVÝ)
2.13b	KANCELÁŘ	15	16,18	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	A1	3,8	MALBA	PODHLÉD (SÁDROKARTONOVÝ)
2.13c	KANCELÁŘ	16,1	16,16	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	A1	3,8	MALBA	PODHLÉD (SÁDROKARTONOVÝ)
2.13d	KANCELÁŘ	15,4	16,18	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	A1	3,8	MALBA	PODHLÉD (SÁDROKARTONOVÝ)
2.13e	KANCELÁŘ	20	18,97	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	A1	3,8	MALBA	PODHLÉD (SÁDROKARTONOVÝ)

Celková plocha [m²]: 85,87



PŮDORYS 2.PODLAŽÍ

M=1:50

POZNÁMKA – PODROBNÝ POPIS PRACÍ:

- PROVÉST VYKLIZENÍ DOTČENÝCH PROSTOR OD VEŠKERÉHO STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU (ŽIDLÍ, STOLŮ, REGALŮ, VĚŠÁKŮ) PŘENOSNÝCH OCELOVÝCH MŘÍŽÍ A ZAVĚŠENÝCH PRVKŮ
- STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ PRVKY A ZAŘÍZENÍ ZAKRÝT A CHRÁNIT PO DOBU STAVEBNÍCH ÚPRAV

BOURACÍ PRÁCE

- DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE –PODHLÉDY, ŽALUZIE, DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ STĚN A PARAPETŮ, OSVĚTLENÍ A NÁŠLAPNOU VRSTVU PODLAHY
- VZNIKLÉ KAPSY PO ODSTRANĚNÍ A DEMONTÁŽI NEVYUŽÍVANÝCH PRVKŮ V OBVODOVÝCH ZDECH VYPLNIT VÁPENOU MALTOU
- PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POSTUPOVAT SHORA DOLŮ ZA DODRŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH PŘEDPISŮ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POSTUPOVAT TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA STABILITA PONECHANÝCH KONSTRUKCÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009Sb.

- VSTUPNÍ DVEŘE DO KANCELÁŘÍ ŠÍŘKY 900mm
- DVEŘNÍ PRAHY PROVÉST S VÝŠKOU MAX.20mm

SVISLÉ KONSTRUKCE

- NOVÉ DĚLÍCI PŘÍČKY ZE SÁDROKARTONU, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÉ, S OCELOVÝM ROŠTEM, PAROZÁBRANOU A AKUSTICKOU IZOLACÍ – VIZ. LEGENDA KONSTRUKCÍ

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

- PRO SNIŽENÍ SVĚTLÉ VÝŠKY V MÍSTNOSTECH A ZAKRYTÍ ROZVODŮ PROFESÍ (ELEKTROINSTALACE) PROVÉST ZAVĚŠENÉ SÁDROKARTONOVÉ PODHLÉDY S OCELOVÝM ROŠTEM A PAROZÁBRANOU

VNITŘNÍ OMÍTKY

- STÁVAJÍCÍ OMÍTKY ZACHOVAT, POVRCH ZBAVIT NESOUDRŽNÉ MALBY, PŘETMELIT NEROVNOSTI A PRASKLINY A NOVĚ PŘEŠTUKOVAT VÁPENNÝM ŠTUKEM
- PLOCHY S CHYBĚJÍCÍ OMÍTKOU (ZA ZDÍVKY A PLOCHY PO DEMONTÁŽI DŘEVĚNÝCH OBKLADŮ) DOPLNIT NOVOU VÁPENNOU ŠTUKOVOU OMÍTKOU, PLSTI HLAZENOU
- NOVÉ SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE (PŘÍČKY A PODHLÉDY) OPATŘIT PO PŘELEPENÍ SPOJŮ, PŘETMELENÍ A PŘEBROUŠENÍ, TENKOVTRSTVOU OMÍTKOVINU

PODLAHY

- VE STAVEBNĚ DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH ROZEBRAT STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNOU VRSTVU PODLAHY Z DŘEVĚNÝCH PARKET, AŽ NA PŮVODNÍ PODKLAD Z DŘEVĚNÝCH FOŠEN
- VYSPRAVIT STÁVAJÍCÍ PODKLAD Z DŘEVĚNÝCH FOŠEN – PROVÉST PODROBNÝ PRŮZKUM DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, HNILOBOU NARUŠENÉ PRVKY VYJMOUT ŠETRNĚ (VYJMUTÍ PROVÉST TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH ZACHOVÁVANÝCH PRVKŮ) A POŠKOZENÉ PRVKY NAHRADIT NOVÝMI Z DŘEVĚNÉHO DUBOVÉHO MASIVU (MATERIÁLOVÁ, TVAROVÁ A ROZMĚROVÁ KOPIE PŮVODNÍCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ)
- DOPLNIT NOVOU VRSTVU PODLAHY Z IMPREGNOVANÉ MIKROŠTĚPKOVÉ DESKY TL.25 SE SPOJÍ NA PERO A DŘÁŽKU, KLADENÉ NA KOLMO K PŮVODNÍM FOŠNÁM A ŠROUBENÉ K PŮVODNÍMU DŘEVĚNÉMU PODKLADU
- PO PŘETMELENÍ SPÁR U NOVÉ VRSTVY Z IMPREGNOVANÉ MIKROŠTĚPKOVÉ DESKY PROVÉST NOVOU NÁŠLAPNOU VRSTVU ZE ZÁTĚŽOVÉHO VINYL

OKNA, DVEŘE

- STÁVAJÍCÍ OKENNÍ VÝPLNĚ Z DŘEVĚNÝCH DVOJITÝCH (KASTLOVÝCH) OKEN ZACHOVAT
- U OKEN DO ULICE OBNOVIT POUZE POVRCHOVOU ÚPRAVU VNITŘNÍCH KŘÍDEL A U OKEN DO DVORA PROVÉST POUZE CELOPLOŠNĚ OČIŠTĚNÍ
- VNITŘNÍ PARAPETY U OKEN DO ULICE PROVÉST DŘEVĚNÉ TVAROVÁ KOPIE PŮVODNÍCH A U OKEN DO DVORA DÝHOVANÉ V ODSTINU SHODNÉM S OKENNÍ VÝPLNÍ
- STÁVAJÍCÍ DVEŘE DO CHODBY ODBORNĚ VYSPRAVIT A OBNOVIT POVRCHOVOU ÚPRAVU
- NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE DO KANCELÁŘÍ, PLNĚ, DÝHOVANÉ, S KAZETOVOU VÝPLNÍ, TVAROVĚ SHODNÉ S PŮVODNÍMI ZACHOVÁVANÝMI DVEŘMI DO CHODBY, OSAZENÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM
- PRAHY DVEŘÍ NESMÍ PŘESÁHNOUT VÝŠKU 20MM

OSTATNÍ

- POVRCH NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH VYSPRAVENÝCH OMÍTEK OLÍČIT MALÍŘSKOU HLINKOU
- V SAMOSTANÝCH ČÁSTECH PROJEKTU JSOU ŘEŠENY ELEKTRO A SLABOPROUD
- POTŘEBNOU DILENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTI ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ K ODSOULHASENÍ

ING. JIŘÍ TOMEČEK IČO: 1550 5961 TEL: 585 220 056 atelier_s@ateol.cz VYPRACOVAL: DALIBOR ZAPLETAL		MÍSTO: OLOMOUČ OBJEKT: KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8 AKCE: VYBUDOVÁNÍ ČTYŘ KANCELÁŘÍ VE 2.NP
ZADAVATEL: UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUČ KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 779 00 OLOMOUČ		STUPEŇ: DSP MĚŘÍTKO: 1 : 50 DATUM: SRPEN 2018
UŽIVATEL: UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUČ KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 779 00 OLOMOUČ		ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝKRES: b)01 PŮDORYS 2.PODLAŽÍ
		772 00 OLOMOUČ ULICE 8.KVĚTNA 16 ČÍSLO: 01 PARE: