


Architektonicko urbanistický atelier

ul.8.května 16, 772 00 Olomouc 2, tel/fax: 585 220 056 e-mail: [atelier\\_a@ateol.cz](mailto:atelier_a@ateol.cz)




# TABULKY OKEN



## OSTATNÍ PRÁCE

Označení	Popis	Foto stávající stav:
<b>To</b> <b>01</b>	<b>Stávající dřevěné dvojité (kastlové) okno</b>	
	Stávající dřevěné dvojité okno, dělené vodorovným poutcem a svislou příčlí v horní části okna, s křídly otvíracími do interiéru	
Venkovní křídla a okenní rám: - Provést celoplošné očištění a přetmelení zasklení		
Vnitřní křídla a viditelná část okenního rámu v interiéru: - Odstranit stávající povrchovou úpravu (opálením, obroušením, chemicky), povrch přebrousit a celoplošně zbavit zbytků nátěrů a očistit Provést odbornou repasi oken: - praskliny a díry ve stávajícím křídle vytmelit a přebrousit - chybějící prvky doplnit – kopie původních - narušené prvky vyměnit – kopie původních - klika se štítky nová – odstín mosaz - promazat stávající závěsy - provést novou povrchovou úpravu		
<b>Rámy a křídla</b>		
Materiál	<b>Stávající dřevěný masiv</b>	
Povrchová úprava	Akrylátové barvy s filtry proti UV záření, vyráběné na bázi akrylátových pryskyřic, vysoce odolné proti UV záření, povětrnostním podmínkám svou elasticností zaručující efektivní ochranu proti trhlinám a odtržení laku, třívrstvé provedení nanášené vysokotlakým stříkacím zařízením (1x máčení v základu, 2x nástřik s mezibroušením) Akrylátový nátěrový systém je plně omyvatelný.	
Odstín	Lomená bílá – shodný s původním odstínem	
Rozměr ve fasádě:	<b>1250/2400 mm</b>	
Rozměry vnitřní:	<b>1500/2550 mm</b>	
Počet:	<b>4 ks</b>	
<b>Kování</b>		
Kování	<b>Odstranit stávající, nové – v odstínu mosaz</b>	
<b>ROZMĚRY VŠECH OKEN OVĚRIT NA STAVBĚ, ZHOTOVITEL STAVBY PŘEDLOŽÍ VZORKY A ODSŮNY POVRCHOVÝCH ÚPRAV K ODSOUHLASENÍ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚRIT NA STAVBĚ</b>		

<b>DOPLŇKY</b>		
Označení	Popis	
<b>P</b>	Parapetní desky se zaoblenou přední hranou. Tvarová kopie stávající parapetní desky	
<b>PŘESNÉ ROZMĚRY PARAPETŮ OVĚRIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKENNÍCH NIK</b>		
TLoušťka desky (s)	20 mm	
Materiál	Dřevěný masiv	
Povrchová úprava	Akrylátové barvy s filtry proti UV záření, vyráběné na bázi akrylátových pryskyřic, vysoce odolné proti UV záření, povětrnostním podmínkám svou elasticitou zaručující efektivní ochranu proti trhlinám a odtržení laku, třívrstvé provedení nanášené vysokotlakým stříkacím zařízením (1x máčení v základu, 2x nástřik s mezibroušením) Akrylátový nátěrový systém je plně omyvatelný.	
Odstín	bílý	
Délka	1650 mm	
Šířka (h)	120 mm	
Počet	4 ks	

## OSTATNÍ PRÁCE

Označení	Popis		Foto stávající stav:
<b>To</b> <b>02</b>	<b>Stávající dřevěné dvojité (kastlové) okno</b>		
	Stávající dřevěné dvojité okno, dělené vodorovným poutcem s křídly otvíravými do interiéru		
<ul style="list-style-type: none"><li>- celoplošně očistit a z bavit zbytky maleb</li><li>- seřídít stávající vodorovné žaluzie</li><li>- promazat stávající závěsy a kliky</li><li>- zbroušením z jedné strany výškově upravit stávající lištu z dřevěného masivu mezi parapetem a okenním rámem</li></ul>			
<b>Rámy a křídla</b>			
Materiál	<b>Stávající dřevěný masiv</b>		
Povrchová úprava	Stávající		
Odstín	Dub		
Rozměr ve fasádě:	<b>1250/2350 mm</b>		
Rozměry vnitřní:	<b>1500/2620 mm</b>		
Počet:	<b>4 ks</b>		
<b>Kování</b>			
Kování	<b>Stávající - mosaz</b>		
<b>ROZMĚRY VŠECH OKEN OVĚRIT NA STAVBĚ, ZHOTOVITEL STAVBY PŘEDLOŽÍ VZORKY A ODSŤINY POVRCHOVÝCH ÚPRAV K ODSOUHLASENÍ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚRIT NA STAVBĚ</b>			

<b>DOPLŇKY</b>		
Označení	Popis	Parapet
<b>P</b>	Parapetní desky s nosem a zaoblenou přední hranou. Parapet vyrobený jako sendvičová konstrukce pro zajištění tvarové stálosti, z laťovky nebo z MDF desky, z obou stran odýhované dubovou dýhou, masivní nos z dubu	
	<b>PŘESNÉ ROZMĚRY PARAPETŮ OVĚRIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKENNÍCH NIK</b>	
Tloušťka desky (s)	17 mm (XL 19 mm)	
Výška (v)/ šířka (t)/radius nosu	40/25/10 mm	
Materiál	Dýhovaná laťovka alt MDF deska	
Odstín	odstín dub – shodný se stávajícími okny	
Spodní strana	impregnovaný protitah	
Boční hrana	dýha	
Délka	1650 mm	
Šířka (h)	430 mm	
Počet	4 ks	