


Architektonicko urbanistický atelier


ul.8.května 16, 772 00 Olomouc 2, tel/fax: 585 220 056 e-mail: atelier_a@ateol.cz




OSTATNÍ ŘEMESLNÉ PRÁCE VÝROBKY


OSTATNÍ PRÁCE

Označení	Popis	Ilustrační foto
Pv 01	Sádrokartonový podhled – z desek do vlhkého prostředí, impregnovaných	
	Provést zavěšený sádrokartonový podhled pro snížení světlé výšky v místnosti a zakrytí rozvodů profesí	
<ul style="list-style-type: none">- Podhled je složen ze sádrokartonové desky tl. 12,5mm, parozábrany a nosného ocelového roštu.- Při provádění nutno dodržet technologický postup stanovený výrobcem vybraného systému - použít ucelený systém		
Umístění:	V místnostech 2.13a, 2.13b, 2.13c, 2.13d a 2.13e	
Materiál	Sádrokartonové desky tl. 12,5mm, parozábrana, ocelový rošt s táhly a kotevními prvky (vruty)	
Povrchová úprava	Tenkovrstvá omítkovina, olíčená malířskou hlinkou	


Označení	Popis	Stávající stav:
Pv 02	Stávající dřevěné obložení stěn	
	Provést demontáž stávajícího novodobého dřevěného obložení stěn	
<ul style="list-style-type: none">- Šetrně demontovat stávající dřevěné obložení stěn z dřevěného masivu, včetně dřevěného roštu, obvodových lišt a kotevních prvků.- Otvory na stěnách po demontáži hmoždin vyplnit vápennou maltou.		
Materiál:	Dřevěný masiv, dřevěný rošt, latě a kotevní prvky (vruty, hmoždiny)	
Rozměry (plocha obkladu)/počet:	220/3200/40mm – 4ks 1250/3200/40mm – 2ks 1830/3200/40mm – 1ks 1750/3200/40mm – 2ks 1650/3200/40mm – 1ks	


Označení	Popis	Stávající stav:
Pv 03	Stávající dřevěné vnitřní parapety	
	Provést demontáž konstrukce stávajících dřevěných parapetů	
<ul style="list-style-type: none">- Šetrně demontovat stávající dřevěné parapety, včetně podpůrných konstrukcí a kotevních prvků.- Otvory na stěnách po demontáži kotevních prvků vyplnit vápennou maltou.		
Materiál:	Dřevěný masiv, dřevěné a kovové lišty, kotevní prvky (vruty, hmoždiny, konzoly)	
Odstraňovaná plocha celkem:	9m2	


Označení	Popis	Ilustrační foto
Pv 04	Přechodová lišta	
	Průběžná přechodová lišta, pro zakrytí výškového přechodu mezi dlažbou a vinylem v chodbě	
- Zaoblený přechodový profil tl.40mm, kotvený pomocí hmoždin, se zešíkmením po stranách.		
Materiál:	Hliník, hmoždiny a vruty	
Odstín:	Stříbrný	
Šířka lišty:	40mm	
Délka celkem:	1300 mm	
Počet:	1ks	

Označení	Popis	Ilustrační foto
Pv 05	Revizní dvířka v sádrokartonového podhledu	
	Revizní dvířka ze sádrokartonu, sloužící pro revizi prostoru nad podhledem	
<ul style="list-style-type: none">- Revizní dvířka čtvercového tvaru určena do sádrokartonových systémů, s dvojitým US – zámkem, Výplň dvířek je ze sádrokartonu RB- Skládají se z pevného hliníkového rámu a výklopné hliníkové klapky, osazené sádrokartonovou výplní o rozměrech 12,5mm. Mezi pohyblivým dílem klapky a pevným rámem je viditelná mezera cca 2mm.		
Rozměry:	400/400 mm	
Počet:	1 ks	


OSTATNÍ PRÁCE

Označení	Popis	Stávající stav:
Pv 06	Stávající zavěšený podhled	
	Provést demontáž stávající konstrukce sníženého podhledu šířky 1400mm po obvodu místnosti	
- Provést šetrnou demontáž stávající konstrukce novodobého podhledu, složeného z dřevěného obložení potaženého látkou a nosného roštu.		
Materiál:	Dřevotříska, čalounění, nosný rošt	
Rozměry:	Šířka - 1400mm Obvod – 1400/6500/1420/5750mm	


Označení	Popis	Stávající stav:
Pv 07	Stávající osvětlení	
	Provést demontáž stávající konstrukce osvětlení	
<ul style="list-style-type: none">- Provést odborné odpojení el. napájení stávajících světel- Stávající el. vedení zaslepit a odpojit v rozvaděči- Šetrně demontovat stávající osvětlovací tělesa včetně kotevnic prvků		
Výška stropu:	4700mm	
Rozměry/počet:	Průměr cca 1500mm – 2ks Průměr cca 400mm – 2ks	


Označení	Popis	Stávající stav:
Pv 08	Stávající vybavení místností	
	Provést vyklizení od stávajícího vybavení v místnosti	
	- Provést vyklizení velké učebny od stávajícího nábytku (stoly, židle, regál), novodobých přemístitelných ochranných mříží před radiátory a el. vybavení (TV)	
Počet - stoly:	27ks	
Počet - židle:	54ks	
Počet - regály:	2ks	
Zavěšená TV:	1 k	
Mříže:	8ks	

Označení	Popis
Pv 09	Stávající svislé žaluzie
	Provést demontáž stávajících svislých látkových žaluzií
- Provést šetrnou demontáž stávajících svislých látkových žaluzií, kotvených ke konstrukci sníženého podhledu	
Výška osazení:	3800mm
Počet:	8 ks

Označení	Popis	Stávající stav:
Pv 10	Stávající otopná tělesa	
	Obnovit povrchovou úpravu stávajících otopných těles	
- Povrch očistit, odmastit, odrezit, přebrousit a obnovit povrchovou úpravu		
Povrchová úprava:	2x vrchní krycí nátěr na kov – odstín bílý	
Rozměry/ otopná tělesa:	1 200/600/200mm – 7ks	
Připojovací potrubí:	23 m	

OSTATNÍ PRÁCE

Označení	Popis	Stávající stav:
Pv 11	Přesunutí stávajícího otopného tělesa	
	Provést přesunutí stávajícího otopného tělesa pod vedlejší okno	
	<ul style="list-style-type: none"> - Provést vypuštění větve systému vytápění. - Odpojit a zdemontovat stávající deskové otopné těleso, včetně kotev a konzol - Provést nové prodloužení přípojovacího potrubí - Osadit stávající kotevní prvky, konzoly a otopné těleso na novou pozici - Po provedení prací provést napuštění systému, odvzdušnění rozvodů potrubí v nejvyšším místě a topnou zkoušku 	
Vzdálenost posunutí:	3,3 m	
Počet:	1 ks	

Označení	Popis	Ilustrační foto:
Pv 12	Osazení chráničky	
	Osadit chráničku pro SLP rozvody	
	<ul style="list-style-type: none"> - Provést drážku o rozměru 150/150mm - Osadit ohebnou dvouplášťovou plastovou korugovanou chráničku o průměru 110mm, určenou pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení. - Po osazení chráničky drážku zaomítat vápenocementovou maltou, doplnit finální štukovou vrstvu a olíčit malířskou hlinkou 	
Délka vedení celkem:	4,7 m	