

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.pp	1.np	CELK.
AL 03.1	<p>NÁKRES - PŮDORYS</p> <p>POHLED</p>	<p>NÁZEV Vnitřní AL prosklená dělicí stěna</p> <p>POPIS Vnitřní AL prosklená dělicí stěna - kotvená k nosné konstrukci přístavby, výška 3260, 2930 mm, celková délka 3500mm</p> <p>SKLO Vnitřní čiré dvojsklo SI-24Air-66.2 SI, U=2,8; 52dB</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - hliníkové prvky - ELOX CHAMPAGNE, BRONZE CI OLIVE</p> <p>POZNÁMKA Uváděné rozměry jsou skladebné !</p>		2	2
AL 03.2	<p>NÁKRES - PŮDORYS</p> <p>POHLED</p>	<p>NÁZEV Vnitřní AL prosklená dělicí stěna</p> <p>POPIS Vnitřní AL prosklená dělicí stěna - kotvená k nosné konstrukci přístavby, výška 3260, 2930 mm, celková délka 3500mm</p> <p>SKLO Vnitřní čiré dvojsklo SI-24Air-66.2 SI, U=2,8; 52dB Stěna bude jednostranně opatřena blackout roletou - viz stínící prvky</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - hliníkové prvky - ELOX CHAMPAGNE, BRONZE CI OLIVE</p> <p>POZNÁMKA Nad podhledem plná výplň - akustická Uváděné rozměry jsou skladebné!</p>		2	2
AL 04	<p>NÁKRES - PŮDORYS</p> <p>POHLED</p>	<p>NÁZEV Vnitřní AL prosklená dělicí stěna</p> <p>POPIS Vnitřní AL prosklená dělicí stěna - kotvená k nosné konstrukci přístavby, výška 3260, 2930 mm, celková délka 3500mm</p> <p>SKLO Vnitřní čiré dvojsklo SI-24Air-66.2 SI, U=2,8; 52dB Stěna bude oboustranně opatřena blackout roletou - viz stínící prvky</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - hliníkové prvky - ELOX CHAMPAGNE, BRONZE CI OLIVE</p> <p>POZNÁMKA Nad podhledem plná výplň - akustická Uváděné rozměry jsou skladebné!</p>		1	1
AL 05	<p>POHLED</p>	<p>NÁZEV Vnitřní AL prosklená stěna s otočnými dveřmi</p> <p>POPIS Vnitřní AL prosklená stěna s otočnými dveřmi - jednokřídlové - kotvení k nosné konstrukci objektu, výška ~2550 mm, celková šířka 1700mm, světlá šířka dveří min.900 mm AL/05 - R'w stěny - 47dB, Rw dveří-32 dB (levé, pravé) AL/05.1 - R'w stěny - 47dB, Rw dveří mezi m.č.1.24 a 1.25 - 47dB (levé)</p> <p>SKLO Vnitřní čiré dvojsklo SI-24Air-66.2 SI, U=2,8;</p> <p>KOVÁNÍ klika/klika, samozavírač C5- aretovatelný</p> <p>ZÁMEK Vložkový - systém generálního klíče</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - hliníkové prvky - ELOX CHAMPAGNE, BRONZE CI OLIVE</p> <p>POZNÁMKA Nad podhledem plná výplň - akustická R'w stěny - 47dB Uváděné rozměry jsou skladebné! Nutná koordinace s dodavatelem MaR</p>		2	3
AL 05.1				1	
<p>Před zahájením výroby nutno přeměřit rozměry na stavbě</p>					

ZRUŠENO

ZKRÁCENO

ZKRÁCENO

ÚPRAVA POLOŽKY