



VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

LIST Č **2.**

SO.02 Půdní vestavba - SEVER



ODKAZ	POPIS SCHEMA	POČET ks	
		SO.02	CELKEM
<div>1L Z</div> <div>1P Z</div>	<p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - pro dveře jednokřídlové ROZMĚR 700/1970mm</p>  <p>MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH TL. 2 MM, JAKOSTNÍ TŘÍDY 11.</p> <p>ŠÍŘKA SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY: 125 MM</p> <p>STANDARDNÍ KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. PROFIL VYTVÁŘÍ PO OBVODU ZÁRUBNĚ POHLEDOVOU DRÁŽKU.</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE-TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>ÚPRAVA POVRCHU: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x RAL, BARVA : ODSÍN RAL BUDE UPŘESNĚNO</p>	1	1
<div>2L Z</div> <div>2P Z</div>	<p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - pro dveře jednokřídlové ROZMĚR 800/1970mm</p>  <p>MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH TL. 2 MM, JAKOSTNÍ TŘÍDY 11.</p> <p>ŠÍŘKA SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY: 125 MM</p> <p>STANDARDNÍ KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. PROFIL VYTVÁŘÍ PO OBVODU ZÁRUBNĚ POHLEDOVOU DRÁŽKU.</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE-TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>ÚPRAVA POVRCHU: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x RAL, BARVA : ODSÍN RAL BUDE UPŘESNĚNO</p>	1	1

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILS SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA.
DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

LIST Č **3.**

SO.02 Půdní vestavba - SEVER


ODKAZ	POPIS SCHEMA	POČET ks	
		SO.02	CELKEM
<div>3L Z</div> <div>3P Z</div>	<p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - pro dveře jednokřídlové ROZMĚR 800/1970mm</p>  <p>MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH TL. 2 MM, JAKOSTNÍ TŘÍDY 11.</p> <p>ŠÍŘKA SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY: 150 MM</p> <p>STANDARDNÍ KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. PROFIL VYTVÁŘÍ PO OBVODU ZÁRUBNĚ POHLEDOVOU DRÁŽKU.</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE-TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>ÚPRAVA POVRCHU: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x RAL, BARVA : ODSŤÍN RAL BUDE UPŘESNĚNO</p> <div>3L Z</div> <div>3P Z</div>	1	1
<div>4L Z</div> <div>4P Z</div>	<p>OCELOVÉ POUZDRO - pro dveře jednokřídlové ROZMĚR 800/1970mm</p>  <p>OCELOVÉ POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE DO SDK PŘÍČKY O TL.150 MM</p> <p>STANDARDNÍ KONSTRUKCE PRO POSUVNÉ DVEŘE 800/1970.</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY MONTÁŽNÍ SADA, PRVEK TICHÉHO DORAŽU</p> <div>4L Z</div> <div>4P Z</div>	1	1

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILY SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA.
DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

LIST Č **4.**

SO.02 Půdní vestavba - SEVER

ODKAZ	POPIS SCHEMA	POČET ks	
		SO.02	CELKEM
<div>5L Z</div> <div>5P Z</div>	NEOBSAZENO	—	—
<div>6L Z</div> <div>6P Z</div>	<p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 PRO DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ ROZMĚR 800/1970mm</p>  <p>MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH – PRO DANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST ŠÍŘKA SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY: 125 MM KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. PROFIL VYTVÁŘÍ PO OBVODU ZÁRUBNĚ POHLEDOVOU DRÁŽKU. SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE–TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY ÚPRAVA POVRCHU: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x RAL, BARVA : ODSÍN RAL BUDE UPŘESNĚNO</p>	1 1	1 1

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILS SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA.
DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE.