

TABULKA PRVKU PSV - OSTATNÍ PRVKY

ATELIER Polách & Bravenec s r.o. , MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC

VYPRACOVAL: Ing.arch. Polách

TEL.FAX.: 585225509

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NAKRES PRVKU	POČET KUSU								
				1.PP	1.NP	Mezi 1. - 2.	2.NP	Mezi 2. - 3.	3.NP	Mezi 3. - 4.	4. NP	celkem
O1	TYP	275 x 355 x 112 mm (š x v x h)	Zásobník na papírové ručníky Zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, s postranními průzory, zámková vložka s univerzálním klíčem, kapacita 500 - 800 kusů papíru podle typu skladu, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Rozměry 275 x 355 x 112 mm (š x v x h). <div data-bbox="438 689 722 1019" data-label="Image"> </div>	2	4	2	2	2	2	1	4	19
O2	TYP	116 x 321 x 143 mm (š x v x h)	Dávkovač mýdla Dávkovač mýdla k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, zámková vložka s univerzálním klíčem, vhodný na tekuté mýdlo a lotion, doplnitelná nádrž na 0,8 l, s plastovou páčkou, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Rozměry 116 x 321 x 143 mm (š x v x h) <div data-bbox="494 1585 670 1944" data-label="Image"> </div>	3	4	2	2	2	2	1	4	20



TABULKA PRVKU PSV - OSTATNÍ PRVKY

ATELIER Polách & Bravenec s r.o. , MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC

VYPRACOVAL: Ing.arch. Polách


TEL.FAX.: 585225509

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NAKRES PRVKU	POČET KUSU								
				1.PP	1.NP	Mezi 1. - 2.	2.NP	Mezi 2. - 3.	3.NP	Mezi 3. - 4.	4. NP	celkem
O3	TYP	600 x 500 x 7 mm (š x v x h)	Zrcadlo Zrcadlo z nerezové oceli k montáži na stěnu s reflexním leštěným povrchem, tloušťka materiálu 1 mm, skryté upevnění proti krádeži, z esílené polystyrenovou deskou, včetně vrutů z nerezové oceli a hmoždinek. <div data-bbox="411 616 740 875" data-label="Image"> </div>	2	2	2	2	2	2	1	3	16
O4	TYP	600 x 500 x 74 mm (š x v x h)	Sklopné zrcadlo Sklopné zrcadlo k montáži na omítku, zrcadlo a držák kompletně z chromniklové oceli, zrcadlo leštěné do vysokého lesku, držák hedvábně matný, tloušťka materiálu zrcadla 8 mm, tloušťka materiálu držáku 4 mm, zrcadlo podloženo polystyrenovou deskou se skrytým upevněním, zezadu připevňuje výztuha z ušlechtilé oceli o šířce 1,5 mm, sklopné 13° pomocí páčky předmontované vpravo nebo vlevo, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. <div data-bbox="421 1547 750 1883" data-label="Image"> </div>	-	1	-	-	-	-	-	1	2



OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NAKRES PRVKU	POČET KUSU								
				1.PP	1.NP	Mezi 1. - 2.	2.NP	Mezi 2. - 3.	3.NP	Mezi 3. - 4.	4. NP	celkem
O5	TYP	144 x 301 x 138 mm (š x v x h)	<p>Zásobník toaletního papíru, s vřetenovým systémem Zásobník na dvě role toaletního papíru, s vřetenovým systémem, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, zámková vložka s univerzálním klíčem, na dvě role papíru o průměru max. 120 mm, skrytá rezervní role se automaticky uvolní po spotřebování první role, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.</p> <p>Rozměry 144 x 301 x 138 mm (š x v x h)</p> 	2	3	3	3	3	3	1	3	21
O6	TYP	107 x 230 x 97 mm (š x v x h)	<p>Držák na WC štětku Držák na WC štětku k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, uzavřená čelní strana se zaoblenými hranami, otvor k zavěšení štětky podle montáže zleva nebo zprava, bílá nylonová štětka s čističem okrajů, vyjímatelná plastová odkapávací miska, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. +</p> <p>WC štětka Štětka do držáků štětek na čištění WC, nerezová ocel, hlavice štětky z černého plastu.</p> 	2	4	3	3	3	3	1	4	23

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NAKRES PRVKU	POČET KUSU								
				1.PP	1.NP	Mezi 1. - 2.	2.NP	Mezi 2. - 3.	3.NP	Mezi 3. - 4.	4. NP	celkem
O7	TYP	205 x 305 x 134 mm (š x v x h)	Odpadkový koš na hygienické potřeby Odpadkový koš na hygienické potřeby k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, objem cca 3,7 litrů, s vyjímatelnou plastovou nádobou na odpady, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Rozměry 200 x 295 x 165 mm (š x v x h) <div data-bbox="454 750 699 1079" data-label="Image"> </div>	1	1	1	1	1	1	1	1	8
O8	TYP	92 x 150 x 22 mm (š x v x h)	Zásobník na hygienické sáčky Zásobník na hygienické sáčky k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čistícími vlastnostmi (easy to clean), nesvařené rohy, svorka vně zásobníku k přidržení sáčků, otvor k odebírání zepředu, montáž pomocí připevněné lepicí pásky nebo přibalených vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek, včetně acetonového ubrousku k očištění plochy na přilepení. <div data-bbox="466 1664 635 1946" data-label="Image"> </div>	1	1	1	1	1	1	1	1	8


OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NAKRES PRVKU	POČET KUSU								
				1.PP	1.NP	Mezi 1. - 2.	2.NP	Mezi 2. - 3.	3.NP	Mezi 3. - 4.	4. NP	celkem
O9	TYP	355 x 540 x 110 mm (š x v x h)	Odpadkový koš Odpadkový koš k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklopné samozavírací víko, integrováný držák pytle na odpadky, zámková vložka s univerzálním klíčem, včetně vrtů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Objem cca 13 litrů <div data-bbox="485 593 692 904" data-label="Image"> </div>	2	1	-	-	-	-	1	3	7
O10	ATYP	275 x 460 x 177 mm (š x v x h)	Odpadkový koš Hrdlo na vhazování odpadků k instalaci do desky, chromniklová ocel, povrch viditelných částí hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, bez nádoby na odpad. Rozměry 175 x 121 x 175 mm (š x v x h) Odpadkový koš k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zaoblené horní hrany, montáž pomocí lišty nebo přímo na stěnu, včetně vrtů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Objem cca 18 litrů Rozměry 275 x 460 x 177 mm (š x v x h) <div data-bbox="411 1525 549 1630" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="469 1655 662 1953" data-label="Image"> </div>	-	2	2	2	2	2	-	-	10

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NAKRES PRVKU	POČET KUSU								
				1.PP	1.NP	Mezi 1. - 2.	2.NP	Mezi 2. - 3.	3.NP	Mezi 3. - 4.	4. NP	celkem
O11	ATYP	1200x600 V 50	<p>Umyvadlo z kompozitního materiálu na bázi žuly pojeného syntetickou pryskyřicí s hladkým povrchem bez pórů s gelcoatem o vysokém lesku hranaté 580x320x110 v desce vestavné do zděné niky 1200 x 600 mm.V horní ploše výřez pro vestavný vhoz pro odpadkový koš - kompletace s O10,deska s čelem v 50 mm, bez bočních a zadního soklíku (plochá deska), včetně osazovacího rámu a kotevních prvků.Baterie a armatury - součástí ZTI.Materiál - umělý kámen.</p> 	-	2	2	2	2	2	-	-	10
O11 a	ATYP	600 x 500 mm	<p>Umyvadlo z kompozitního materiálu na bázi žuly pojeného syntetickou pryskyřicí s hladkým povrchem bez pórů s gelcoatem o vysokém lesku hranaté 600 x 500 v desce vestavné), včetně osazovacího rámu a kotevních prvků.Baterie a armatury - součástí ZTI.Materiál - umělý kámen.</p>	1	-	-	-	-	-	-	3	4


OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSU								
				1.PP	1.NP	Mezi 1. - 2.	2.NP	Mezi 2. - 3.	3.NP	Mezi 3. - 4.	4. NP	celkem
O11 b	ATYP	500 x 400	Umyvadlo bezbarierové z kompozitního materiálu na bázi žuly pojeného syntetickou pryskyřicí s hladkým povrchem bez pórů s gelcoatem o vysokém lesku 500x400 s bezbarierovým přístupem a integrovanými přídržnými madly, včetně osazovacího rámu a kotevních prvků.Baterie a armatury - součástí ZTI.Materiál - umělý kámen.	-	2	2	2	2	2	-	-	10
O12	ATYP	Délka 700 mm	Nástěnné sklopné madlo Sklopné madlo s držákem toaletního papíru k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, speciálně zdrsňený povrch pro lepší úchop, průměr trubky 32 mm, tloušťka materiálu 1.2 mm, ochrana proti náhodnému sklopení, gumová zarážka. Testovaný a certifikovaný výrobek. Montážní deska o tloušťce 4 mm se třemi upevňovacími otvory. Včetně vrtů z nerezové oceli a hmoždinek. Délka 600 mm <div data-bbox="406 1646 715 1870" data-label="Image"> </div> Osazení na WC dle vyhl. 398/2009	-	1	-	-	-	-	-	1	2

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NAKRES PRVKU	POČET KUSU								
				1.PP	1.NP	Mezi 1. - 2.	2.NP	Mezi 2. - 3.	3.NP	Mezi 3. - 4.	4. NP	celkem
O13	TYP	493 x 828 x 82 mm (š x v x h)	Madlo 90° Madlo s ohybem 90°, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušení s protiskluzovým účinkem, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, vzdálenost od stěny 82 mm, testované a certifikované (LGA), se třemi rozetami z ušlechtilé oceli pro skrytou montáž, včetně vrtů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Osazení do SDK konstrukce u WC a umyvadla Provedení levé, pravé  Osazení na WC dle vyhl. 398/2009	-	2	-	-	-	-	-	2	4
O14	TYP	69 x 18 x 60 mm (š x v x h)	Věšák na oděvy Dvojitý věšák k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, průměr trubky 18 mm, otvor pro přišroubování, včetně vrtů a hmoždinek. Osazení na WC dle vyhl. 398/2009 	-	2	-	-	-	-	2	2	6


OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NAKRES PRVKU	POČET KUSU								
				1.PP	1.NP	Mezi 1. - 2.	2.NP	Mezi 2. - 3.	3.NP	Mezi 3. - 4.	4. NP	celkem
O15	TYP	400 x 200 x 20 mm (š x h x v)	Police , k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušení s protiskluzovým účinkem, tloušťka materiálu 1 ,2 mm, pro skrytou montáž, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Osazení do SDK konstrukce u umyvadla Osazení na WC dle vyhl. 398/2009	-	1	-	-	-	-	-	1	2
O16	TYP	100 x 100	Piktogram DISABLED, vč.. Brailova písma, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušený Osazení na WC dle vyhl. 398/2009	-	1	-	-	-	-	-	1	2

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NAKRES PRVKU	POČET KUSU								
				1.PP	1.NP	Mezi 1. - 2.	2.NP	Mezi 2. - 3.	3.NP	Mezi 3. - 4.	4. NP	celkem
O17	ATYP	100 x 100	<p>Piktogram WC MUŽI, ŽENY, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušený</p> 	2	2	2	2	2	2	-	3	15
O18	TYP EI 45/DP1	600x600	<p>DVÍŘKA INSTALAČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ EI 45/DP1 DO SVISLÉ STĚNY POD KERAMICKÝ OBKLAD DO BÉŽNÉHO PROSTŘEDÍ, VČETNĚ OSAZOVACÍHO RÁMU, DVÍŘKA S ÚPRAVOU PRO OBKLAD KERAMICKÝ,VČ. AKUSTICKÉ A POŽÁRNÍ MINERÁLNÍ IZOLACE Z VNITŘNÍ STRANY POVRCH. ÚPRAVA – BÍLÝ MAT</p> <p>PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ – PO PROVEDENÍ INSTALACÍ ZTI, UT, VZDT</p>	1	2	2	2	2	2	2	2	15

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NAKRES PRVKU	POČET KUSU								
				1.PP	1.NP	Mezi 1. - 2.	2.NP	Mezi 2. - 3.	3.NP	Mezi 3. - 4.	4. NP	celkem
O19	TYP EI 60/DP1	450 x950	DESKOVÁ KEBELOVÁ PŘEPÁŽKA – K ZABUDOVÁNÍ DO MASIVNÍCH STROPŮ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘS – EI 60/DP1, VČETNĚ ATESTU. REFERENČNÍ PRODUKT : PROMATECT/PROMASTOP. VŠECHNY ROZMĚRY PŘEMĚŘIT V PATŘIČNÉM STUPNI STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI.	2	2	2	2	2	2	2	-	14


OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NAKRES PRVKU	POČET KUSU								
				1.PP	1.NP	Mezi 1. - 2.	2.NP	Mezi 2. - 3.	3.NP	Mezi 3. - 4.	4. NP	celkem
T1/L	ATYP EI 30/DP3 -C	970x1990	<p>Repase stávajících masivních jednokřídlých požárně odolných kazetových dveří EI 30/DP3-C do dřevěné profilované obložkové zárubně.</p> <p>Nová povrchová úprava - tmavě hnědá - odstín dle stávajících , seřízení závěsů, výměna masivního prahu, výměna vodorovného madla s osazením na vnitřní stranu dveří, Nové kování - klika-klika se štíty, Povrch - grafit mat zámek vložkový - systém generálního klíče.</p> <p>Samozavírač - povrchová úprava grafit mat</p> 	-	1	-	-	-	-	-	-	1
T2/L	ATYP EI 30/DP3 -C	800 x 1970	<p>Repase stávajících masivních jednokřídlých požárně odolných kazetových dveří EI 30/DP3-C do dřevěné profilované obložkové zárubně.</p> <p>Nová povrchová úprava - tmavě hnědá - odstín dle stávajících , seřízení závěsů, výměna masivního prahu, Nové kování - klika-klika se štíty, Povrch - grafit mat zámek vložkový - systém generálního klíče.</p> <p>Samozavírač - povrchová úprava grafit mat</p>	-	-	1	-	-	-	-	-	1

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NAKRES PRVKU	POČET KUSU								
				1.PP	1.NP	Mezi 1. - 2.	2.NP	Mezi 2. - 3.	3.NP	Mezi 3. - 4.	4. NP	celkem
T3/L	ATYP EI 30/DP3 -C	1000x2030	Repase stávajících masivních jednokřídlých požárně odolných kazetových dveří EI 30/DP3-C do dřevěné profilované obložkové zárubně. Nová povrchová úprava - tmavě hnědá - odstín dle stávajících , seřízení závěsů, výměna masivního prahu, Nové kování - klika-klika se štíty, Povrch - grafit mat zámek vložkový - systém generálního klíče. Samoavírač - povrchová úprava grafit mat	-	-	-	1	-	-	-	-	1
T4/P	ATYP EI 30/DP3 -C	760 x 2000	Repase stávajících masivních jednokřídlých požárně odolných kazetových dveří EI 30/DP3-C do dřevěné profilované obložkové zárubně. Nová povrchová úprava - tmavě hnědá - odstín dle stávajících , seřízení závěsů, výměna masivního prahu, Nové kování - klika-klika se štíty, Povrch - grafit mat zámek vložkový - systém generálního klíče. Samoavírač - povrchová úprava grafit mat	-	-	-	-	1	-	-	-	1

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NAKRES PRVKU	POČET KUSU								
				1.PP	1.NP	Mezi 1. - 2.	2.NP	Mezi 2. - 3.	3.NP	Mezi 3. - 4.	4. NP	celkem
T5/L	ATYP EI 30/DP3 -C	970 x1970	<p>Repase stávajících masivních jednokřídlých požárně odolných kazetových dveří EI 30/DP3-C do dřevěné profilované obložkové zárubně.</p> <p>Nová povrchová úprava - tmavě hnědá - odstín dle stávajících , seřízení závěsů, výměna masivního prahu,</p> <p>Nové kování - klika-klika se štíty,</p> <p>Povrch - grafit mat</p> <p>zámek vložkový - systém generálního klíče. Samozavírač - povrchová úprava grafit mat</p> 	-	-	-	-	-	1	-	-	1
T6/P	ATYP EI 30/DP3 -C	780 x 1900	<p>Repase stávajících masivních jednokřídlých požárně odolných kazetových dveří EI 30/DP3-C do dřevěné profilované obložkové zárubně.</p> <p>Nová povrchová úprava - tmavě hnědá - odstín dle stávajících , seřízení závěsů, výměna masivního prahu,</p> <p>Nové kování - klika-klika se štíty,</p> <p>Povrch - grafit mat</p> <p>zámek vložkový - systém generálního klíče.</p> <p>Samozavírač - povrchová úprava grafit mat</p>	-	-	-	-	-	-	1	-	1

- Dveře mezi prostory soc. zař. v 1.NP, 2.NP a 3.NP budou s požární odolností EI 30/DP3-C. Jedná se o prvky T1, T2, T3, T4, T5, T6. Za vyhovující požadavků EI 30/DP3-C se považují i stávající masivní dřevěné dveře pokud:
 - budou opatřeny samozavíračem
 - funkční spára mezi křídlem a zárubní je alespoň jednostranně překryta zárubní nebo křídlem (nesmí být volná), hloubka styčných ploch mezi křídlem a zárubní musí činit min. 25 mm pro dveře s polodrážkou, resp. 40 mm bez polodrážky
 - dveřní křídlo nesmí mít otvory
 - tl. rámu dveřního křídla činí min. 40 mm
 - tl. výplně z plného masivu dřeva v místě největšího zeslabení činí min. 25 mm
 - stříška zámku, protiplech, závěsy a ostatní kování jsou ocelové
 - po obvodu dveřního křídla (kromě prahové spáry) nebo v drážce zárubně je požární těsnění

Technické parametry a funkčnost těchto dveří musí být doloženy protokolem o provozuschopnosti.

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NAKRES PRVKU	POČET KUSU								
				1.PP	1.NP	Mezi 1. - 2.	2.NP	Mezi 2. - 3.	3.NP	Mezi 3. - 4.	4. NP	celkem
T7/L	ATYP	800 x2100	Repase stávajících dřevěných dýhovaných jednokřídlych hladkých plných dveří do dřevěné obložkové zárubně.	-	1	1	1	1	1	-	-	5
T7/P			Nová povrchová úprava - tmavě hnědá - odstín dle stávajících , seřízení závěsů, výměna masivního prahu, Nové kování - klika-klika se štíty, Povrch - mosaz patinovaná zámek vložkový - systém generálního klíče.	-	-	1	-	1	-	1	-	3
T7a/ L			Dtto Vodorovné madlo z vnitřní strany - pro TP Zámek - WC	-	1	-	-	-	-	-	-	1
T8/L	ATYP	800 x 2000	Repase stávajících masivních jednokřídlych hladkých plných dveří do dřevěné obložkové zárubně.	-	-	-	-	-	-	-	2	2
T8/P			Nová povrchová úprava - světlý dub mořený - odstín dle stávajících , seřízení závěsů, výměna masivního prahu, Nové kování - klika-klika se štíty, Povrch - mosaz patinovaná zámek vložkový - systém generálního klíče.	-	-	-	-	-	-	-	1	1
												

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NÁKRES PRVKU	POČET KUSU								
				1.PP	1.NP	Mezi 1. - 2.	2.NP	Mezi 2. - 3.	3.NP	Mezi 3. - 4.	4. NP	celkem
T9/L	ATYP	700 x2100	Repase stávajících dřevěných dýhovaných jednokřídých hladkých plných dveří do dřevěné obložkové zárubně. Nová povrchová úprava - tmavě hnědá - odstín dle stávajících , seřízení závěsů, výměna masivního prahu, Nové kování - klika-klika se štíty, Povrch - mosaz patinovaná zámek vložkový - systém generálního klíče.	-	-	-	1	-	1	-	-	2
T9/P				-	-	-	-	-	-	-	-	-
T10 /L	ATYP	600 x 2100	Repase stávajících masivních jednokřídých hladkých plných dveří do dřevěné obložkové zárubně. Nová povrchová úprava - dub mořený - odstín dle stávajících , seřízení závěsů, výměna masivního prahu, Nové kování - klika-klika se štíty, Povrch - mosaz patinovaná zámek vložkový - systém generálního klíče.	-	2	-	1	-	1	-	-	4
T10/ P				-	-	-	-	-	-	-	-	-

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NAKRES PRVKU	POČET KUSU								
				1.PP	1.NP	Mezi 1. - 2.	2.NP	Mezi 2. - 3.	3.NP	Mezi 3. - 4.	4. NP	celkem
T11/ L	ATYP	700 x2100	Repase stávajících dřevěných dýhovaných jednokřídlých hladkých plných dveří do dřevěné obložkové zárubně.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T11/ P			Nová povrchová úprava - dub mořený světle hnědá - odstín dle stávajících , seřízení závěsů, výměna masivního prahu, Nové kování - klika-klika se štíty, Povrch - mosaz patinovaná zámek vložkový - systém generálního klíče.	-	-	-	-	-	-	-	1	1
T12 /L	ATYP	600 x 1970	Repase stávajících masivních jednokřídlých hladkých plných dveří do dřevěné obložkové zárubně.	1	2	2	2	2	2	1	-	12
T12/ P			Nová povrchová úprava - tmavě hnědá - odstín dle stávajících , seřízení závěsů, výměna masivního prahu, Nové kování - klika-klika se štíty, Povrch - mosaz patinovaná zámek WC.	3	1	2	2	2	2	1	-	13

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	NÁZEV, POPIS A NAKRES PRVKU	POČET KUSU								
				1.PP	1.NP	Mezi 1. - 2.	2.NP	Mezi 2. - 3.	3.NP	Mezi 3. - 4.	4. NP	celkem
T13/ L	ATYP	800 x1970	Repase stávajících dřevěných dýhovaných jednokřídlých hladkých plných dveří do dřevěné obložkové zárubně.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T13/ P			Nová povrchová úprava - dub mořený světle hnědá - odstín dle stávajících , seřízení závěsů, výměna masivního prahu, Nové kování - klika-klika se štíty, Povrch - mosaz patinovaná zámek WC vodorovné madlo mosaz z vnitřní strany.	-	-	-	-	-	-	-	1	1
T14 /L	ATYP	600 x 1970	Repase stávajících masivních jednokřídlých hladkých plných dveří do dřevěné obložkové zárubně.	-	-	-	-	-	-	1	-	1
T14/ P			Nová povrchová úprava - světle hnědá - odstín dle stávajících , seřízení závěsů, výměna masivního prahu, Nové kování - klika-klika se štíty, Povrch - mosaz patinovaná zámek WC.	-	-	-	-	-	-	2	-	2

VYPRACOVAL: Ing.arch. Polách
TEL.FAX.: 585225509

TAB.Č. T8