


DVEŘE Š. 800 mm, VEN OTEVÍRAVÉ, , OPATŘIT VODOROVNÝM MADLEM VE V 800–900mm
NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM, ZÁMEK ODJUSTITELNÝ ZVENKU, DVEŘE BEZ PRAHU

VEŠKERÉ PRVKY A VYBAVENÍ BUDE OSAZENO DLE SCHÉMAT UVEDENÝCH VE VYHL. 398/2009 Sb.



2x OVLÁDÁNÍ SIGNALIZACE NOUZOVÉHO VOLÁNÍ(1x ve výšce 600–1200 mm, 1x ve výšce 150 mm od podlahy)

POZNÁMKA:

- UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ - VEŠKERÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ NUTNO OVĚŘIT V PATŘIČNÉM STUPNI STAV. PŘIPRAVENOSTI
- VEŠKERÉ NOVĚ ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- STAVEBNÍ VÝKRESY NUTNO KOORDINOVAT S DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
- +- 0,000 OBJEKTU = STÁVAJÍCÍ

POKUD JSOU POUŽITY NÁZVY VÝROBKŮ NEBO KONSTRUKCÍ, KTERÉ JSOU PRO URČITÉHO VÝROBCE PŘÍZNAČNÉ
POŽADUJE SE POUŽITÍ I JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNICKY SROVNATELNÝCH ŘEŠENÍ
VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY SE POŽADUJÍ DODAT MINIMÁLNĚ VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ A UVEDENÉ KVALITĚ
S POPSANÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRY

- Z5a NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO PRO TP OSAZENÍ U WC , ROZMĚR 800/200 – V. OSAZENÍ 800mm
- Z5b NEREZOVÉ PEVNÉ MADLO PRO TP, OSAZENÍ U UMÝVADLA, ROZMĚR 600/250,HORNÍ HRANA VE V 800mm
- Z5c NEREZOVÉ ZRCADLO 600/900, OSAZENÉ DO OBKLADU, PARAPET 900 mm
- Z5d NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ PEVNÉ ROHOVÉ MADLO TVARU "L" 900/600 PRO TP,OSAZENÍ U WC A UMÝVADLA,HORNÍ HRANA VE V 800mm
- Z5e NEREZOVÁ ZÁDOVÁ OPĚRKA U WC (DLE TYPU WC)
- Z5f NEREZOVÁ POLICE, OSAZENÍ U UMÝVADLA, OSAZENÍ VE 850mm
- Z5g NEREZOVÝ HÁČEK NA ODĚV, OSAZENÍ U WC, OSAZENÍ VE V 1100 + 1400mm
- Z5h NEREZOVÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA,OSAZENÍ U UMÝVADLA, ANTIVANDAL
- Z5i NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR, OSAZENÍ U WC, ANTIVANDAL
- Z5j NEREZOVÁ WC SOUPRAVA NÁSTĚNNÁ, OSAZENÍ U WC, ANTIVANDAL
- Z5k NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY – 500ks, NÁSTĚNNÝ, OSAZENÍ U UMÝVADLA, ANTIVANDAL
- Z5l NEREZOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ,OSAZENÍ U UMÝVADLA, ANTIVANDAL
- Z5m PIKTOGRAM " DISABLED", VČ. BRAILOVA PÍSMO – OSAZENÝ U VSTUPNÍCH DVEŘÍ NA WC

DLAŽBA SLINUTÁ 600/600/10mm, Kladení na stříh
SPÁROVÁNÍ: TMEL CHEMICKY ODOLNÝ, odstín dle dlažby - šedý

POZN: – PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NUTNÁ KONTROLA ROZMĚRŮ NA MÍSTĚ
–VEŠKERÉ PRVKY KOORDINOVAT PŘED OSAZENÍM S ROZVODY INSTALACÍ!

Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.	
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax: 585 225 509, e-mail: atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092			
Zodpovědný projektant	Ing.arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEČ	AUTORIZACE - ČKA 00 231 AUTORIZACE - ČKAIT 1301711	
Autor	Ing.arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEČ		
Projektant	Ing.arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEČ		
Vypracoval	Ing. arch. Jan POLÁCH		
Projekt - název stavby			
PURKRABSKÁ 4 - DVORNÍ OBJEKT " ALBÍNKA" - ZMĚNA STAVBY parc. č. st. 572, k.ú. Olomouc-město			
Investor	Pdf Univerzity Palackého v Olomouci		Číslo vyhotovení
Adresa	Žižkovo nám. 5, Olomouc 771 47	IČO 61989592	
Místo	Purkrabská 4, parc. č. st. 572, k.ú. Olomouc-město	Kraj OLOMOUCKÝ	
Stavus dok.	DSP+DPS	Datum 2020-03	
Část dok.	D.1.1	Měřítko 1:25	
Číslo zakázky	02/2020	Jazyk CZ	
Název dokumentu			
DETAIL ŘEŠENÍ WC PRO TP - PŮDORYS M.Č.106			D.4