



Legenda:

- KTPO** Klíčový trezor
- OPPO** Obslužné pole
- ZDP** Zařízení dálkového přenosu
- TO** Tablo obsluhy
- Ústředna EPS
- ↗** Ovládaný výstup / vstup
- Hlíšič opticko – kouřový
- Hlíšič teplotní
- Hlíšič tlakový
- ☒** Venkovní siréna s blikáčem
- ☒** Zvuková signalizace
- Výstup EPS
- ↓** Anténa ZDP

STÁVAJÍCÍ KABELAŽ:
K HLÁSIČŮM – A 2x2x0,8
STUPAČKY K HLÁSIČŮM – A 2x2x0,8
K TLAČÍTKOVÝM HLÁSIČŮM – A 2x2x0,8 V PVC TRUBCE Ø16
NOVÁ KABELAŽ:
A 1x2x0,8
B 1x2x0,8
C 2x2x0,8
D 4x2x0,8

Značení kabelů:
A: sdělovací vnitřní kabel s Al stíněním
B: stíněný kabel PH120–R dle ZP–27/2008, BžcaSI100, dle PrEN 50399:07
omídaný dle ČSN IEC60337, bezhalogenový dle ČSN 50266

adresace hlásičů:

OZNAČENÍ SAMOSTATNÝCH HLÁSIČŮ EPS:
01/01/01
ADRESA HLÁSIČE NA LINCE
ČÍSLO SKUPINY
POŘADOVÉ ČÍSLO LINKY

Vypracoval Petr Votoček	Zatv. projektant Ing. Karel Šafář	Technická zpráva	číslo 444
Projekt UP v Olomouci SKM, Šmeralova 12, 771 11 Olomouc			datum 10/2021
Aut. VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE UP OLOMOUČ Šmeralova 6, Olomouc			zprac. DSP
			č. zprávy
			č. kódu
			projekt E
Číslo výkresu Schema			č. výkresu 10