



půdorys bouraných konstrukcí 2.np

m 1:100

legenda značení

- stávající konstrukce
- bourané konstrukce

legenda místností

č.m.	název místnosti	plocha (m ²)	ornatý podlahy	věšák výška	om.	druh podlahy	povrch stěn	povrch stropu - viz výhledový podlaží	poznámky
2.01	chodba	97,45	+3,880	3,00	PVC	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
2.02a	schodišťový prostor - a	10,90	+3,880	3,00	PVC	kaukčková podlaha	omítka (R2)	lamelový podhled, SDK podhled	
2.02b	schodišťový prostor - b	19,29	+3,880	3,56	PVC	kaukčková podlaha	omítka (R2) + barvená omítka, opt. R20	lamelový podhled, SDK podhled	
2.03	WC ženy	6,69	+3,880	2,00	PVC	protiskouze	omítka (R2)	lamelový podhled	
2.04	WC muži	13,04	+3,880	3,00	PVC	protiskouze	omítka (R2)	lamelový podhled	
2.05	chodba	3,69	+3,880	3,00	PVC	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
2.06a	respirum - a	22,98	+3,880	3,00	PVC	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
2.06b	respirum - b	12,13	+3,880	3,00	PVC	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
2.07a	respirum box - a	14,47	+3,880	3,00	PVC	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
2.07b	respirum box - b	7,29	+3,880	3,00	PVC	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
2.08	chodba	67,45	+3,880	3,00	PVC	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
2.09	schodišťový prostor	80,88	+3,880	3,56	PVC	protiskouze	omítka (R2)	lamelový podhled	
2.10	chodba	74,72	+3,880	3,00	PVC	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
2.11	kabina	23,88	+3,880	3,00	PVC	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
2.12	WC muži	11,15	+3,880	3,00	PVC	protiskouze	omítka (R2)	lamelový podhled	
2.13	akčková místnost	2,27	+3,880	2,80	PVC	protiskouze	omítka (R2)	lamelový podhled	
2.14	WC ženy	15,12	+3,880	3,00	PVC	protiskouze	omítka (R2)	lamelový podhled	
2.15	WC žen	3,95	+3,880	3,00	PVC	protiskouze	omítka (R2)	lamelový podhled	
2.16	WC muži	4,10	+3,880	3,00	PVC	protiskouze	omítka (R2)	lamelový podhled	
2.17	chodba	24,67	+3,880	3,00	PVC	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
2.18a	schodišťový prostor - a	10,28	+3,880	3,00	PVC	kaukčková podlaha	omítka (R2)	lamelový podhled	
2.18b	schodišťový prostor - b	18,05	+3,880	3,56	PVC	kaukčková podlaha	omítka (R2) + barvená omítka, opt. R20	lamelový podhled, SDK podhled	
2.19	chodba	18,43	+3,880	3,00	PVC	PVC a PUR	omítka (R2)	lamelový podhled	
celkem		564,66 m							

celková plocha bouraných konstrukcí - podlahy

- SBP1 bouraná podlaha - keramická dlažba 331m²
- SBP3 bouraná podlaha - keramická dlažba 163,5m²
- SBP7 bouraná podlaha mezpodest schodů - keramická dlažba 24m²
- bouraný betonový podhled - 13,08m²

skladba bouraných podlah

SBP1	SBP3	SBP7
keramická dlažba 20mm	keramická dlažba 20mm	keramická dlažba 20mm
dlažba kole 20mm	malta kole 20mm	malta kole 20mm
celkem cca 307m ²	celkem cca 163,5m ²	celkem cca 24m ²
celkem cca 15,4m ²	celkem cca 163,5m ²	celkem cca 24m ²

poznámky

01. v prostoru toalet budovy demontována všechny zařizovací předměty
 02. bourány betonový podhled
 03. výtahová šachta a boční schodiště nacházející se od 2.np do 3.np bude odbořena, včetně navazujícího nadstřeší nad nástupním schodišťovým stupněm
 04. stěnové osovské konstrukce zůstávají (včetně dřevěného medu) u bočních schodišť bude odstraněna
 05. v místech výhledové šachty budou demontovány všechny technické výhledy
 06. stěnové konstrukce zůstávají (včetně dřevěného medu) u bočních schodišť bude odstraněna
 07. v místech navazujících šachty bude probourána osovská šachta a část vnitřních nosných konstrukcí, bourací práce jsou popsány v projektové části konstrukčního řešení
 08. při bouracích pracích budovy demontovány krycí prvky ná a výhledů u chodbiček, bude probourána její užit v rámci stavby, následně bude vypracována její budova výhled
- Povrchové úpravy stěn - viz. legenda povrchových úprav
Prostavy stávajícími konstrukcemi viz. půdorys

I. etapa

±0,000-215,98 m n.n.m. B.p.v.

Rekonstrukce vnitřních komunikačních prostor Pdf UPOL - Žižkovo nám. 5

objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
místo stavby: Pdf UPOL - Žižkovo nám. 5, 779 00 Olomouc
stupeň p.d.: dokumentace pro provedení stavby
datum: únor 2021

generální projektant: atelier-r, s.r.o., tř. Spojenců 20, 779 00 Olomouc
architektonické řešení: Miroslav Pospíšil, autorizovaný architekt ČKA 03582
e-mail: atelier-r@atelier-r.cz
web: www.atelier-r.cz

d.1.1 architektonicko-stavební řešení - I. etapa
půdorys bouraných konstrukcí 2.np

d.1.1.23