



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

C.M.	ÚČEL MÍSTN.	PLOCHA m ²
101	VSTUPNÍ HALA	26,65
102	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL	96,85
103	KANCELÁŘ	28,40
104	ZIMNÍ ZAHRADA	28,50
105	KLADNÉ	10,80
106	KOMUNIKACE	17,20
107	OKLÍDOVÁ KOMORA	4,40
108	PŘÍRŠNÍ WC	4,70
109	PISOÁRY	2,80

C.M.	ÚČEL MÍSTN.	PLOCHA m ²
110	WC – MUŽ	1,70
111	PŘÍRŠNÍ WC	5,30
112	WC – ŽENY	1,60
113	WC – ŽENY	2,10
114	WC PRO MOBILNÍ OSOBY (zastřešené)	5,30
115	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	6,15
116	TECHNICKÁ MÍSTNOST	13,65
117	ROZVODNA	6,15
118	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	5,75

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

K WC SYSTÉM PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY, PRO ZABUDOVÁNÍ SUCHÝM PROCESEM, VHODNÝ PRO FIXACI DO SÍROKARTONOVÝCH PROFILŮ, ZÁVĚSNÝ KLOZET 530/360/360mm, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, DŮROPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKOPEM PRO ZÁVĚSNÉ KLOZET, UCHYTÝ Z NEREŽI, VYROVNÁVACÍ SADA, VYROVNÁVACÍ PÁSKA, VYROVNÁVACÍ HMOTA

KTP PODOBKOVÝ MODUL PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY K NAMOTOVÁNÍ NA ŽEĎ S MŮŽNOSTÍ OBEZDÍ, MODUL PNEUMATICKÝ SET PRO PODOBKOVÉ MODULY, ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO TEPELNÉ POSTUPNÉ, S PRODLUŽOVANOU DÉLKOU 700mm, 700/360/380mm, DŮROPLASTOVÉ SEDÁTKO BEZ POKROPLU, OCELOVÉ OCHYTÝ, PRODLUŽOVACÍ PRVOK TRUBKA PRO PŘÍPOJENÍ ZÁVĚSNÉHO WC K STANDARDNÍM VESTAVNÍM KONSTRUKCÍM

DOJUMŮVADLO S DESKOU Z UMĚLÉHO MRAMORU – (JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAV. ČÁSTI), PODOMÍTKOVÝ
ZAPACHOVÝ UZÁVĚR, S VODODIŠNÝM ODTOKEM, MONTÁŽNÍ SESTAVA, BATERIE UMÝVADLOVÁ
STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ S AUTOMATICKOU ZÁTKOU 2ks, VENTIL ROHOVÝ
S PŘIPOJOVACÍ TRUBIČKOU NEBO FLEXÍ HADICÍ G1/2-4ks

U TP ZDRAVOTNÍ UMÝVADLO 640/550/170mm (PRO TP), PODMÍTKOVÝ ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR, S VODORONNÝM OTOKEM, MONTÁŽNÍ SESTAVA, BATERIE UMÝVADLOVÁ STUJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ S AUTOMATICKOU ZÁTKOU 2ks, VENTIL ROHOVÝ S PŘIPOJOVACÍ TRUBEČKOU NEBO FLEXI HADICÍ 61/2-2ks

**P KERAMICKÝ PISOÁR 305/340/535mm S AUTOMATICKÝM SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM,
ZDROJ 20VA 230/12, SFON PISOÁROVÝ HORIZONTÁLNÍ/VERTIKÁLNÍ**

VL VÝLETKA KERAMICKÁ 435-500mm, PLASTOVÁ NADŽRŽKA PRO VOLNÉ STOJÍCÍ KLOZETY, BOČNÍ PŘÍVOD 3/8" VČETNĚ KOLENA, UMPYKLOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE S RAMÍNKEM 210mm, CHROM

D PŘÍSLUŠENSTVÍ DŘEZU (DŘEZ VČETNĚ SIFONU S VÝTOKEM A MŘÍŽKOU A KUCHYŇSKÉ BATERIE JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVEBNÍ ČÁSTI), VENTIL ROHOVÝ S PŘIPOJOVACÍ TRUBIČKOU, NEBO FLEXI HADICI GI 2-2ks

PODOMÍTKOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU DN 32, S MECHANICKOU KULÍČKOU
 PŘIMÁVACÍ VÝVOD ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40/30 SE ZDÍLKOU ARMATURNÍ A ČISTITELNÝM KOTVÍ

DESKA Z NEREZ OCELI 160x110mm s DVOJITÁ PŘÍPOJKA HL. 2

2) PŘÍKLOPNÝ VENTIL: PŘÍKLOPNÝ VENTIL S PŘÍKLOPNOU KAPKOVACÍ ARMATUROU A VÝTOKOVÝM VENTILEM NA HADICI (SE ZPĚTNOU A ZAVZDUŠŇOVACÍ ARMATUROU)

LEGENDA ROZVODŮ

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| — — — — — | STUDENÁ VODA |
| — — — — — | TEPLÁ VODA |
| — — — — — | OKRUŽACE |
| — — — — — | PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ-KANALIZACE |
| — — — — — | KANALIZACE SPLAŠKOVÁ |
| — — — — — | ODVOD KONDENZÁTU |
| — — — — — | KANALIZACE DEŠŤOVÁ |

REINFORCY STEEL, RIPLE VORON, GYPSUM-CEMENT STRENGTH AND STRENGTH	<p>FORMER PLASTIC POLYPROPYLENE PP-PC 5 4 (200 0) - 0.001. TPEL. REEL. 0.12mm/ArC BAYAT HIGHER DENSITY 5 VORADU 5 VORADU 5 5. 200/200 5 4 VML. 8. 27/200</p> <p>FORMER OPTIC TPELUM GYPSUM-CEMENT. 0.12mm FORMER OPTIC TPELUM GYPSUM-CEMENT. 0.12mm</p>
REINFORCY STEELING 1 RIPLE VORON 2000 2000 2000 2000 2000 2000	<p>FORMER PLASTIC POLYPROPYLENE PP-PC 5 4 (200 0) - 0.001. TPEL. REEL. 0.12mm/ArC BAYAT HIGHER DENSITY 5 VORADU 5 VORADU 5 5. 200/200 5 4 VML. 8. 27/200</p> <p>FORMER OPTIC TPELUM GYPSUM-CEMENT. 0.12mm FORMER OPTIC TPELUM GYPSUM-CEMENT. 0.12mm</p>

 $\pm 0.000 = 212.20 \text{ m n. m.}$ [illegible]