



LEGENDA SKLADEB VENKOVNÍCH ÚPRAV:

<b>VU 1</b> – žulová dlažba, kostky 100/100 – kladecí vrstva – kamenná drt 2–5 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drt 0–32 mm (případně směs) – netkaná geotextilie 300g/m2 – zhuťněná pláň min Edef = min 30 MPa <b>Použití:</b> Pochodzí plochy v prostoru nádvoří <b>Poznámka:</b> Možno použít stávající žulové dlažby instalované v nádvoří odpovídajících rozměrů, jednotlivé kostky budou očištěny. Součástí dodávky vymezení kovový obrubník.	<b>Žulová dlažba</b> 100 mm 40 mm 150 mm
<b>VU 2</b> – kamenná dlažba (formáty: 600/300, 450/300, 300/300) – kladecí vrstva – kamenná drt 4–8 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drt 0–32 mm (případně směs) – netkaná geotextilie 300g/m2 – zhuťněná zemní pláň Edef = min 30 MPa <b>Použití:</b> Pochodzí plochy v prostoru nádvoří	<b>Kamenná dlažba</b> 25–45 mm 55 mm 190 mm
<b>VU 3</b> – kačírek – praný, fr.16–63 – netkaná textlie – šterkopískový podsyp – zhuťněná pláň min Edef = min 30 MPa <b>Použití:</b> Nepřístupné plochy pod konstrukcí únikového schodiště	<b>Kačírek</b> 100 mm 190 mm
<b>VU 4</b> – drčené kamenivo – ohumusování, vrstva ornice – zhuťněná pláň <b>Použití:</b> Plocha pro drobnou zeleň (viz sadové úpravy)	<b>Trvalkový záhon</b> 70 mm 220 mm

LEGENDA PLOCH VENKOVNÍCH ÚPRAV:

	<b>VU1</b> ZPEVNĚNÁ PLOCHA – POCHOZÍ – ŽULOVÁ DLAŽBA 100/100 – PLOCHA CELKEM: 79,48 m²
	<b>VU2</b> ZPEVNĚNÁ PLOCHA – POCHOZÍ – KAMENNÁ DLAŽBA 600/300, 450/300, 300/300, – PLOCHA CELKEM: 42,15 m²
	<b>VU3</b> ZPEVNĚNÁ PLOCHA – POCHOZÍ, NEPŘÍSTUPNÁ – KAČÍREK fr.16–63 – PLOCHA CELKEM: 16,32 m²
	<b>VU4</b> PLOCHA ZELENĚ – ZÁHON TRVALEK – MULCH (KAČÍREK) – PLOCHA CELKEM: 15,24 m²

LEGENDA MOBILIÁŘE A OSTATNÍ:

	<b>(O-B 30)</b> KOVOVÝ OBRUBNÍK – CELKEM: 37,3 m
	<b>(O-B 31)</b> LAVIČKA – CELKEM: 4 ks
	<b>(O-B 32)</b> STOJAN NA KOLA – CELKEM: 5 ks
	<b>(O-B 33)</b> NÁDOBA NA ROSTLINY – CELKEM: 3 ks
	<b>(O-B 34)</b> ODPADKOVÝ KOŠ – CELKEM: 1 ks

LEGENDA SADOVÝCH ÚPRAV:

– PODROBNÝ POPIS NAVRŽENÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ  
VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST TÉTO DOKUMENTACE: D.1.5.b

POZNÁMKA:  
– PRVKY VENKOVNÍHO MOBILIÁŘE BUDOU KOTVENY DO BETONOVÉHO  
ZÁKLADU. PODROBNÝ POPIS VIZ ČÁST: D.1.5.a.04 VÝPIS PRVKŮ PSV

±0,000 = 216,87 m.n.m.

<b>Stupeň PD:</b>	<b>Dokumentace pro provádění stavby</b>	<b>ASET studio</b> architektonická a projektová kancelář
<b>Hlavní architekt:</b>	Ing. arch. Stanislav Smec	ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz
<b>Vedoucí projektant:</b>	Ing. Jan Turek	<b>Zak.č.:</b> 2202
<b>Vypracoval:</b>	Ing. arch. Jiří Burian	<b>Datum:</b> 10/2022
<b>Investor:</b>	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 551/8, 779 00 Olomouc	<b>Měřítka:</b> 1:50
<b>Místo:</b>	Olomouc, tř. Svobody 8, parc. č. st. 852/1, k.ú. Olomouc-město [710504]	<b>Část:</b> D.1.5.a
<b>Akce:</b>	Tř. Svobody 8 - rekonstrukce objektu pro potřeby FZV UPOL - část B - úpravy objektu	<b>Paré:</b>
<b>Objekt:</b>	SO 01 - část B	<b>Vykr.č.:</b> 02
<b>Část:</b>	Venkovní plochy nádvoří - Zpevněné plochy a mobiliář	
<b>Výkres:</b>	<b>Půdorys 1.PP</b>	